```
#ifndef UNOS H
#define UNOS H
#include <QDialog>
#include "konekcija.h"
namespace Ui {
class Unos;
}
class Unos : public QDialog
    Q OBJECT
public:
    explicit Unos(QWidget *parent = 0);
    ~Unos();
private slots:
    void on pushButtonIzadji clicked();
    void on radioButtonUpis clicked();
    void on radioButtonBrisanje clicked();
    void on_pushButtonUpisi_clicked();
    void on lineEditMesto textChanged(const QString &arg1);
    void on dateEdit userDateChanged(const QDate &date);
    void on pushButtonObrisi clicked();
private:
    Ui::Unos *ui;
};
#endif // UNOS_H
```

```
#include "unos.h"
#include "ui unos.h"
#include <QMessageBox>
Unos::Unos(QWidget *parent) :
    QDialog(parent),
   ui(new Ui::Unos)
{
    ui->setupUi(this);
}
Unos::~Unos()
{
    delete ui;
}
void Unos::on pushButtonIzadji clicked()
    this->close();
}
void Unos::on radioButtonUpis clicked()
    ui->lineEditSifra->clear();
    ui->lineEditSifra->setEnabled(false);
   ui->lineEditMesto->setEnabled(true);
   ui->dateEdit->setEnabled(true);
   ui->pushButtonUpisi->setEnabled(true);
    ui->pushButtonObrisi->setEnabled(false);
}
void Unos::on radioButtonBrisanje clicked()
{
    ui->lineEditSifra->setEnabled(true);
    ui->lineEditMesto->setEnabled(false);
    ui->dateEdit->setEnabled(false);
    ui->pushButtonUpisi->setEnabled(false);
    ui->pushButtonObrisi->setEnabled(true);
}
void Unos::on pushButtonUpisi clicked()
    QString sifraIzlozbe = ui->lineEditSifra->text();
    if(sifraIzlozbe.size() == 9)
    {
        Konekcija upis;
        if(!upis.dbOpen())
            QMessageBox::critical(this, "Kriticna greska!!!", "Ne mozemo
da ostvarimo ispravnu komunikaciju sa bazom podataka!!!");
        else
        {
            QString mesto = ui->lineEditMesto->text();
            QString datum = ui->dateEdit->date().toString(Qt::TextDate);
```

```
QSqlQuery upit;
            upit.prepare("INSERT INTO Izlozba (IzlozbaID, Mesto, Datum)
VALUES (:IzlozbaID, :Mesto, :Datum);");
            upit.bindValue(":IzlozbaID", sifraIzlozbe);
            upit.bindValue(":Mesto", mesto);
            upit.bindValue(":Datum", datum);
            if(!upit.exec())
                QMessageBox::critical(this, "Kriticna greska!!!", "SQL
naredba nije izvrsena!!!");
            else
                QMessageBox::information(this, "Informacija!!!", "Uspesno
ste upisali u bazu podatke o izlozbi!");
                ui->lineEditMesto->clear();
                ui->lineEditSifra->clear();
                ui->lineEditMesto->setFocus();
            }
            upis.dbClose();
        }
    }
    else
        QMessageBox::critical(this, "Kriticna greska!!!", "Neispravna
sifra izlozbe!!!");
}
void Unos::on lineEditMesto textChanged(const QString &arg1)
    QString imeGrada = arg1;
    imeGrada.truncate(3);
    if(imeGrada.size() == 2)
        imeGrada += " ";
    else if(imeGrada.size() == 1)
        imeGrada += " ";
    QDate datum = ui->dateEdit->date();
    QString mesec = datum.toString("MM");
    QString godina = datum.toString("yyyy");
    QString sifraIzlozbe = imeGrada.toUpper() + mesec + godina;
    ui->lineEditSifra->setText(sifraIzlozbe);
}
void Unos::on dateEdit userDateChanged(const QDate &date)
    QString imeGrada = ui->lineEditMesto->text();
    imeGrada.truncate(3);
    if(imeGrada.size() == 2)
        imeGrada += " ";
    else if(imeGrada.size() == 1)
        imeGrada += " ";
    int mesec = date.month();
    QString mesecPrvaCifra = "";
    if(mesec < 10) mesecPrvaCifra = "0";</pre>
    int godina = date.year();
```

```
QString sifraIzlozbe = "" + imeGrada.toUpper() + mesecPrvaCifra +
QString::number(mesec,10) + QString::number(godina);
    ui->lineEditSifra->setText(sifraIzlozbe);
}
void Unos::on pushButtonObrisi clicked()
{
    QString sifraIzlozbe = ui->lineEditSifra->text();
    if(sifraIzlozbe.size() == 9)
        Konekcija upis;
        if(!upis.dbOpen())
            QMessageBox::critical(this, "Kriticna greska!!!", "Ne mozemo
da ostvarimo ispravnu komunikaciju sa bazom podataka!!!");
        }
        else
        {
            QSqlQuery upit;
            upit.prepare("DELETE FROM Izlozba WHERE IzlozbaID =
(:IzlozbaID);");
            upit.bindValue(":IzlozbaID", sifraIzlozbe);
            if(!upit.exec())
                QMessageBox::critical(this, "Kriticna greska!!!", "SQL
naredba nije izvrsena!!!");
            else
                QMessageBox::information(this, "Informacija!!!", "Obrisali
ste podatke o odabranoj izlozbi!!!");
                ui->lineEditMesto->clear();
                ui->lineEditSifra->clear();
                ui->lineEditSifra->setFocus();
            }
            upis.dbClose();
        }
    }
    else
        QMessageBox::critical(this, "Kriticna greska!!!", "Neispravna
sifra izlozbe!!!");
```