

Základy objektovo-orientovaného programovania

B

Ing. Ján Lang, PhD., UISI FIIT STU

Test - 10. novembra 2016 - riadny termín

Meno a priezvisko:

1	
2	
3	
4	
5	
6	

Test trvá 30 minút. V uzavretých otázkach s ponúknutými odpoveďami je vždy správna iba jedna možnosť. Do tabuľky uveďte písmeno pod ktorým je označená odpoveď, ktorú vyberáte. Hodnotia sa len odpovede v tabuľke. V prípade opravy jasne vyznačte odpoveď, ktorá platí. Každá správna odpoveď má hodnotu vyznačenú v otázke. Nesprávna odpoveď, alebo nejednoznačné vyznačenie má hodnotu 0 bodov. Postup riešenia sa nehodnotí. Akceptovaný bude len odovzdaný celistvý list.

1. (1b) Daný je nasledujúci kód v Jave:

```
public class Kosik {
    Zelenina z;

    public void pridaj(Zelenina z) {
        this.z = z;
    }
}

public class Zelenina {
}

public class Mrkva extends Zelenina {
}

public class Kalerab extends Zelenina {
}

public class Main {
    public static void main() {
        Kosik k1 = new Kosik();
        k1.pridaj(new Zelenina());
        Kosik k2 = new Kosik();
        Zelenina z = new Zelenina();
        k2.pridaj(z);
    }
}
```

Vzťah košíka k1 a zeleniny pripomína:

- (a) preťaženie
- (b) prekonanie
- (c) zapuzdrenie
- (d) dedenie
- (e) kompozíciu
- (f) agregáciu

2. (2b) Daný je nasledujúci kód v Jave:

```
public class M {
    public M() {
        System.out.print("M");
    }

    void m(){
        System.out.print("N");
    }

    static void n() {
        System.out.print("O");
    }
}

public class N extends M {
    public N() {
        System.out.print("O");
    }

    void m() {
        System.out.print("N");
    }

    static void n() {
        System.out.print("M");
    }
}

public class O extends N {
    public O() {
        System.out.print("M");
    }

    void m(){
        System.out.print("N");
    }

    static void n() {
        System.out.print("O");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args)
    {
        new O().m();
        new M();
        N.n();
        new N().m();
        O.n();
        new O();
    }
}
```

Kód uvedený vyššie vypíše:

- (a) OMNMMMONOMOMO
- (b) OOMNMONONOMOO
- (c) ONMNNMMONOMOO
- (d) MOMNMMMONOMOM
- (e) MOMNMNMONOMOM
- (f) MOMNOMMONOMOM
- (g) NOMNMMMONOMON
- (h) NMOOMNMONONON
- (i) NONNMONMNNMMN

3. (2b) Daný je nasledujúci kód v Jave:

```
public class Account {
    private String userID = null;

    Account(String s) {
        this.userID = s;
    }

    public final void modifyID(String modifyID)
    {
        this.userID = modifyID;
    }
}

public class specialAccount extends Account {
    specialAccount(String s) {
        super(s);
    }

    public void modifyID(String modifyID, double amount) {
    }
}

public static void main(String[] args) {
    Account a = new Account("A2016_1011");
}
```

Nový účet:

- (a) nevznikne kvôli tomu, že userID je už inicializovaný na null
- (b) nevznikne, pretože metóda modify() je finálna
- (c) nevznikne, lebo konštrukcia super(s); nemôže pristupovať k finálnej metóde
- (d) nevznikne pretože trieda Account nemá bezparametrický konštruktor
- (e) vznikne po úprave Account a = new Account(new "A2016_1011");
- (f) nevznikne kvôli zlému formátu argumentu pri volaní konštruktora
- (g) vznikne

4. (1b) Deklarácia import static java.lang.Math.*;

- (a) Sprístupní priestor názvov statických atribútov a metód triedy Math
- (b) Sprístupní priestor názvov statických atribútov triedy Math
- (c) Sprístupní priestor názvov statických metód triedy Math
- (d) Naimportuje všetky statické atribúty a metódy triedy Math
- (e) Naimportuje všetky statické atribúty triedy Math
- (f) Naimportuje všetky statické metódy triedy Math

5. (2b) Daný je nasledujúci kód v Jave:

```
public class A {
    protected int i;

    public A(int i) {
        System.out.println("Toto je A");
    }

    public void m() {
        System.out.println("metoda m");
    }

    public void m(int i) {
        System.out.println("iná metoda m");
    }
}

public class B extends A {
    public final void m() {
        super.m();
        super.i++;
        System.out.println("metoda m triedy B");
    }
}
```

Problémom tohto kódu je:

- (a) chýbajúci bezparametrický konštruktor triedy A
- (b) pokus o prekonanie metódy m()
- (c) duplicita v pomenovaní metód triedy A
- (d) chýbajúci parametrický konštruktor v triede B
- (e) pokus o inkrementáciu atribútu i
- (f) nesprávne použitie kľúčového slova final
- (g) žiadna z uvedených možností

6. (2b) Daný je nasledujúci kód v Jave:

```
public class M {
    public int m() {
        return 0;
    }
    public int m(int i) {
        return 0;
    }
}

public class N extends M {
    public int m(int i, int j) {
        super.m();
        return 0;
    }
}
```

Ktoré z nasledujúcich tvrdení týkajúce sa kódu vyššie je pravdivé?

- (a) metóda m triedy N prekonáva metódu m triedy M
- (b) metóda m triedy N preťažuje metódu m triedy M
- (c) metóda m triedy N nemôže prekonať finálnu metódu m triedy M kvôli volaniu super.m();
- (d) metódu m triedy N je možné v triede M prekonať
- (e) volanie super.m(); nie je korektné
- (f) metóda m triedy N nemôže preťažiť implicitnú metódu m triedy M
- (g) žiadna z uvedených možností

spolu 10 bodov

Riešenie:

1	e	1b
2	d	2b
3	g	2b
4	a	1b
5	a	2b
6	b	2b