API de Integração — Infominas Desk

Guia para sistemas parceiros (ex.: automação de atendimento) integrarem com o Infominas Desk. Permite **abrir tickets**, **enviar/receber mensagens de chat e WhatsApp**, **transferir/atribuir conversas** e **encerrar atendimentos**, além de **receber eventos por webhook**.

- **Base URL:** `https://infodesk.infominas.net/api` (produção)
- **Formato:** JSON em todas as requisições e respostas (`Content-Type: application/json`)
- **Versão atual:** `v1` (prefixo `/integration/v1`)

---

1. Autenticação

A integração usa uma **chave de API** (uma por parceiro/uso).

Envie a chave em **todas** as chamadas, de uma das formas:

```
Authorization: Bearer ik_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

ou

```
X-Api-Key: ik_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

---

2. Dados de referência

Para escolher mesa/atendente/departamento ao abrir tickets ou transferir conversas:

Método	Rota	Retorno
GET	`/integration/v1/desks`	`[{ id, name }]` mesas de serviço
GET	`/integration/v1/users`	`[{ id, username, email }]` atendentes
GET	`/integration/v1/departments`	`[{ id, name }]` departamentos

---

3. Tickets

Abrir ticket — `POST /integration/v1/tickets` (escopo `tickets:write`)

Campos: `deskId` e `title` são obrigatórios; os demais são opcionais.

```
curl -X POST https://infodesk.infominas.net/api/integration/v1/tickets \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "deskId": "<uuid-da-mesa>",
    "title": "Impressora não imprime",
    "description": "Cliente relata erro ao imprimir.",
    "channel": "WEB",
    "clientId": "<uuid-opcional>",
    "requesterId": "<uuid-opcional>",
    "contactPhone": "+5531990000000",
    "priorityId": "<uuid-opcional>"
  }'
```

Resposta: o ticket criado (inclui `number`).

Consultar ticket — `GET /integration/v1/tickets/:number` (escopo `tickets:read`)

Responder ao solicitante — `POST /integration/v1/tickets/:number/reply` (escopo `tickets:write`)

```
{ "body": "Olá! Já estamos verificando seu chamado." }
```

A resposta vai ao solicitante pelos canais configurados (e-mail/WhatsApp), como uma resposta de atendente.

---

4. Conversas (chat / WhatsApp)

Listar — `GET /integration/v1/conversations` (escopo `conversations:read`)

Query opcional: `tab` (`entrada` | `meus` | `atendimento` | `encerrados`) e `departmentId`.

Ler uma conversa (com mensagens) — `GET /integration/v1/conversations/:id` (escopo `conversations:read`)

Enviar mensagem — `POST /integration/v1/conversations/:id/messages` (escopo `conversations:write`)

```
{ "body": "Posso ajudar em algo mais?" }
```

Para conversas de **WhatsApp**, a mensagem é entregue ao contato pelo provedor automaticamente.

Para **chat**, fica disponível na conversa.

Atribuir a um atendente (transferir) — `POST /integration/v1/conversations/:id/assign` (escopo `conversations:write`)

```
{ "userId": "<uuid-do-atendente>" }
```

Transferir de departamento — `POST /integration/v1/conversations/:id/department` (escopo `conversations:write`)

```
{ "departmentId": "<uuid-do-departamento>" }   // ou null para remover
```

Encerrar — `POST /integration/v1/conversations/:id/finish` (escopo `conversations:write`)

---

5. Webhooks (receber mensagens e eventos)

Configure `webhookUrl` e os `webhookEvents` na chave. O Desk fará **POST JSON** ao seu endpoint quando os eventos ocorrerem.

Eventos disponíveis

Evento	Quando dispara
`message.received`	Mensagem recebida do cliente (WhatsApp ou chat)

Evento	Quando dispara
`conversation.started`	Nova conversa / nova sessão de atendimento
`conversation.finished`	Conversa encerrada

Formato do payload

```
{
  "id": "<id-da-entrega>",
  "event": "message.received",
  "createdAt": "2026-06-29T12:00:00.000Z",
  "organizationId": "…",
  "data": {
    "conversationId": "…",
    "channel": "WHATSAPP",
    "contact": { "name": "Maria", "phone": "+5531990000000" },
    "message": { "id": "…", "body": "Bom dia, preciso de ajuda", "sender": "CLIENT",
"createdAt": "…" }
  }
}
```

> Dica: ao receber `message.received`, responda usando `POST /integration/v1/conversations/{conversationId}/messages`.

Verificação de assinatura (HMAC)

Cada entrega inclui os headers:

```
X-Infominas-Event: message.received
X-Infominas-Signature: sha256=<hmac-hex>
```

A assinatura é o HMAC-SHA256 do **corpo bruto** (raw body) usando o `webhookSecret` da chave.

Recomendações:

- Responda **2xx** rapidamente (timeout de entrega: 8s). Processe de forma assíncrona.
- A entrega é **best-effort** (sem reentrega automática). Para reconciliar, faça polling de `GET /integration/v1/conversations` periodicamente.

---

6. Erros

Código	Significado
401	Chave ausente, inválida ou revogada
403	Escopo insuficiente para a operação

Código	Significado
404	Recurso não encontrado
429	Limite de requisições excedido
4xx	Erro de validação (corpo com `message`)

Formato de erro:

```
{ "statusCode": 403, "message": "Escopo insuficiente. Necessário: tickets:write." }
```
