




Atualização de Status no Twitter



Danilo Ribeiro
Eliano Maciel
Elionario Norberto








- 1. Crie uma conta e configurar para ter acesso à API;
- 2. Desenvolver um script que capture as informações:
- → Carga média da CPU (/proc/loadavg);
- → Quantidade de memória usada;
- → Espaço livre em disco.
- 3. Formatar os dados acima de forma que caiba em um tweet;
- O script deve executar em segundo plano.







ACESSO A API



qui, 28 de nov, 2:54 PM

□ 49% ▼


Introdução às APIs e ferramentas do Twitter


Atividades 🤵 Google Chrome 🔻


Solicitar acesso


Todos os novos desenvolvedores devem solicitar uma conta de desenvolvedor para acessar APIs do Twitter.


Inscreva-se para uma conta de desenvolvedor Casos usados restritos>

















































Ferramentas





CURL - Ferramenta de linha de comando open source utilizada para enviar e receber dados com suporte à vários tipos de protocolos. Muito útil para aplicações REST onde podemos utilizar os métodos de requisição HTTP: GET, PUT, POST e DELETE.










JQ - Aplicação que serve para retornar os dados em Json organizados.

NKF - Conversor de código kanji entre redes, hosts e terminais.









github.com/DaniloRibe/BotServer