

# Tabla de comandos Bash

Rios Quijada Danira

03 de Febrero de 2015

Comando	Descripción	Ejemplo
ls	lista del contenido del directorio.	Ej. ls-a
man	interfaz de los manuales de referencia electronicos.	Ej. man ls
echo	repite una linea de texto.	Ej. echo -n
pwd	muestra el nombre del directorio actual.	Ej. pwd -P
cd	cambiar de locacion.	Ej. cd notas
file	determina el tipo de archivo.	Ej. file-m
mkdir	crear un nuevo directorio.	Ej. mkdir notas
rmdir	eliminar dirctorios completos.	Ej. rmdir notas
touch	crear archivo en blanco.	Ej. touch notas.txt
cp	copia archivos y directorios.	Ej. notas notas.txt
mv	mover o renombrar archivos.	Ej. mv notas.txt aaa
rm	remover directorios o archivos.	Ej. rm notas.txt
vi	editor de texto.	
ZZ	salvar y salir.	
:w	salvar pero no salir.	
cat	vacía el contenido de un archivo.	Ej. cat notas.txt
less	vacía el contenido de archivos grandes.	Ej. less notas.txt
ls-l	ver los permisos de un archivo.	Ej. ls-l notas.txt
chmod	muestra los permisos de un archivo y permite cambiarlos.	Ej. chmod notas.txt
head	muestra la primera parte de los archivos.	Ej. head notas.txt
tail	muestra la ultima parte de los archivos.	Ej. tail notas.txt
sort	ordena las lineas de un archivo de texto.	Ej. sort notas.txt
nl	muestra el numero de lineas de un archivo.	Ej. nl notas.txt
cut	remueve secciones de cada linea del archivo.	
sed	editor para filtrar y transformar texto.	
uniq	reporta u omite lineas repetidas.	Ej. uniq notas.txt
tac	vacía e imprime archivos en reversa.	Ej. tac notas.txt
history	muestra los ultimos comandos utilizados.	
reboot	reinicia el equipo.	
halt	apaga el equipo.	
chmod	se utiliza para cambiar los permisos de un archivo.	
clear	limpia la pantalla y coloca el prompt al principio de la misma.	