

IRAT - INVERSE RIGHT ANGLE TRIANGLE

```
[3]: print('IRAT_NUM_ROW')
      for i in range(6,0,-1):
          for j in range(0,i):
              print(i,end=' ')
          print()
```

IRAT_NUM_ROW

6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3

2 2

1

```
print('IRAT_NUM_COLUMN')
for i in range(6,0,-1):
    for j in range(0,i):
        print(j,end=' ')
    print()
```

IRAT_NUM_COLUMN

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2

0 1

0

```
print('IRAT_UPPER_ROW')
for i in range(6,0,-1):
    for j in range(0,i):
        print(chr(i+64),end=' ')
    print()
```

IRAT_UPPER_ROW

F F F F F F

E E E E E

D D D D

C C C

B B

A

```
print('IRAT_UPPER_COLUMN')
for i in range(6,0,-1):
    for j in range(1,i):
        print(chr(j+64),end=' ')
    print()
```

IRAT_UPPER_COLUMN

A B C D E

A B C D

A B C

A B

A

```
print('IRAT_LOWER_ROW')
for i in range(6,0,-1):
    for j in range(0,i):
        print(chr(i+64+32),end=' ')
    print()
```

IRAT_LOWER_ROW

f f f f f f

e e e e e

d d d d

c c c

b b

a

```
print('IRAT_LOWER_COLUMN')
for i in range(6,0,-1):
    for j in range(1,i):
        print(chr(j+64+32),end=' ')
    print()
```

IRAT_LOWER_COLUMN

a b c d e

a b c d

a b c

a b

a

ASCII CODE AND BIN CODE

```
for i in 'kimi antonelli':  
    print(i, '--->', ord(i), '--->', bin(ord(i)))
```

```
k ---> 107 ---> 0b1101011  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
m ---> 109 ---> 0b1101101  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
  ---> 32 ---> 0b100000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
t ---> 116 ---> 0b1110100  
o ---> 111 ---> 0b1101111  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
i ---> 105 ---> 0b1101001
```

```
for i in 'carlos sainz':  
    print(i, '--->', ord(i), '--->', bin(ord(i)))
```

```
c ---> 99 ---> 0b1100011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
o ---> 111 ---> 0b1101111  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
  ---> 32 ---> 0b100000  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
z ---> 122 ---> 0b1111010
```



```
for i in 'charles leclarc':  
    print(i, '--->', ord(i), '--->', bin(ord(i)))
```

```
c ---> 99 ---> 0b1100011  
h ---> 104 ---> 0b1101000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
  ---> 32 ---> 0b1000000  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
c ---> 99 ---> 0b1100011  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
c ---> 99 ---> 0b1100011
```

```
for i in 'issac hadjar':  
    print(i, '--->', ord(i), '--->', bin(ord(i)))
```

```
i ---> 105 ---> 0b1101001  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
c ---> 99 ---> 0b1100011  
  ---> 32 ---> 0b100000  
h ---> 104 ---> 0b1101000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
d ---> 100 ---> 0b1100100  
j ---> 106 ---> 0b1101010  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010
```

```
for i in 'danish faraaz':  
    print(i, '--->', ord(i), '--->', bin(ord(i)))
```

```
d ---> 100 ---> 0b1100100  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
h ---> 104 ---> 0b1101000  
  ---> 32 ---> 0b100000  
f ---> 102 ---> 0b1100110  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
z ---> 122 ---> 0b1111010
```