

Agents managés côté serveur : ce que ça change par rapport à un agent local

CLAUDE • 5 MIN DE LECTURE

Les agents managés désignent des agents construits, exécutés et gérés côté serveur, sans dépendre d'un ordinateur allumé ni d'un script relancé manuellement. L'agent tourne dans le cloud, avec des règles, des garde-fous et des journaux d'activité.

Managé contre local

Un agent local (sur un ordinateur personnel, via un outil comme Claude Code ou un script Python) s'arrête dès que la machine est éteinte. Un agent managé tourne en continu, déclenché par un événement ou un horaire. Il accède aux mêmes outils (connecteurs, MCP) mais avec une fiabilité d'infrastructure propre à un environnement serveur.

Les trois cas d'usage les plus solides

- **Surveillance** : un agent qui scanne tableaux de bord, alertes et emails toutes les heures.
- **Pipeline** : un agent qui collecte, nettoie et résume des données à intervalle régulier.
- **Réponse** : un agent qui répond aux demandes simples sans intervention humaine.

Le prompt de spécification

PROMPT À COPIER

Prompt : spec d'agent managé

Définis un Managed Agent pour cette tâche : [décris la tâche récurrente].

Spécifications :

1. Déclencheur (horaire / événement / webhook)
2. Outils nécessaires (connecteurs, API, MCP)
3. Règles de succès et d'échec
4. Alertes humaines (quand intervenir)

5. Log minimal à conserver

Donne le brief complet sous forme de fiche technique.

À retenir

Un agent managé sans garde-fou est un accident programmé.

Avant de laisser un agent tourner en autonomie, définir précisément son « arrêt d'urgence » : quand s'arrêter, qui alerter, quelle marge d'erreur reste acceptable. Le faire ensuite tourner en mode brouillon pendant une semaine avant de le laisser réellement autonome.