

# CREACION DE BASE DE DATOS

**Título del Proyecto: "Byte My Life"**

## 2. Creación de las tablas

**Objetivo:** Se crea tres tablas relacionadas para organizar la información de la base de datos.

```
CREATE TABLE datos_personales (  
  id_persona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  apellido VARCHAR(50) NOT NULL,  
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
  ciudad VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE perfil_tecnologico (  
  id_perfil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_persona INT NOT NULL,  
  carrera VARCHAR(50) NOT NULL,  
  lenguaje_favorito VARCHAR(50) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES datos_personales(id_persona)  
);  
  
CREATE TABLE my_hobbies (  
  id_hobby INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_persona INT NOT NULL,  
  hobby_favorito VARCHAR(50) NOT NULL,  
  tiempo_libre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  actividad_preferida VARCHAR(50) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES datos_personales(id_persona)  
);
```

## Creación de las tablas

```
CREATE TABLE datos_personales (  
  id_persona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre      VARCHAR(50) NOT NULL,  
  apellido    VARCHAR(50) NOT NULL,  
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
  ciudad      VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE perfil_tecnologico (  
  id_perfil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_persona INT NOT NULL,  
  carrera    VARCHAR(50) NOT NULL,  
  lenguaje_favorito VARCHAR(50) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES datos_personales(id_persona)  
);  
  
CREATE TABLE my_hobbies (  
  id_hobby INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_persona INT NOT NULL,  
  hobby_favorito VARCHAR(50) NOT NULL,  
  tiempo_libre   VARCHAR(50) NOT NULL,  
  actividad_preferida VARCHAR(50) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES datos_personales(id_persona)  
);
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,1236 segundos.)

```
CREATE TABLE datos_personales ( id_persona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50) NOT NULL, apellido VARCHAR(50) NOT NULL, fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
ciudad VARCHAR(50) NOT NULL );
```

[Editar en línea](#) [Editar](#) [Crear código PHP](#)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,1228 segundos.)

```
CREATE TABLE perfil_tecnologico ( id_perfil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_persona INT NOT NULL, carrera VARCHAR(50) NOT NULL, lenguaje_favorito VARCHAR(50) NOT  
NULL, FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES datos_personales(id_persona) );
```

[Editar en línea](#) [Editar](#) [Crear código PHP](#)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0979 segundos.)

```
CREATE TABLE my_hobbies ( id_hobby INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_persona INT NOT NULL, hobby_favorito VARCHAR(50) NOT NULL, tiempo_libre VARCHAR(50) NOT NULL,  
actividad_preferida VARCHAR(50) NOT NULL, FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES datos_personales(id_persona) );
```

[Editar en línea](#) [Editar](#) [Crear código PHP](#)

Activar Windows