



Условное обозначение проводника	Ширина проводника, мм	Толщина проводника, мкм
	0,6	35

Условное обозначение отверстия	Диаметр отверстия, мм	Количество отверстий	Ширина контактной площадки, мм
	0,8	187	0,3
	2	4	0

- \*Размер для справок
- Все неуказанные предельные отклонения по Н12, н12, ±IT2/2
- Плату изготовить химическим методом
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-99 2-группа жесткости, класс точности 1 по ГОСТ 23751-86
- Шаг координатной сетки 1,27 мм
- Маркировать обозначения элементов шрифтом 3-Пр36 5-Пр3 по ГОСТ 26.020-80. Места маркировок указаны условно
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015

					ТООО 781008.001 ПП						
					Плата печатная	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						3:2	
Разраб.		Марданов Д.Д.									
Проверил		Сяктерев В.Н.									
Т. контр.											
						Лист 1			Листов 1		
Н. контр.					Стеклотекстолит СФ1-35Г-1,5 ГОСТ 10316-78					ИжГТУ, зр.Б07-781-1	
Утв.											