

Introducción al software estadístico R

Dae-Jin Lee < dlee@bcamath.org >

Marzo 2019

Índice general

1. Información y pre-requisitos	5
2. Introducción al software estadístico R	7
3. Interfaz Rstudio	9
3.1. Instalar un paquete de R	9
3.2. Empezando con R	9
3.3. Instalar y cargar librerías en R	11
3.4. Lectura de datos	11
3.5. Importar datos	12
3.6. Exportar datos	12
3.7. Vectores	13
3.8. Estadística básica	13
3.9. Vectores caracteres y variables factor	14
3.10. Data frames	14
3.11. Trabajando con data frames	15
3.12. Vectores lógicos	16
3.13. Trabajando con vectores	16
3.14. Matrices y arrays	17
3.15. Factores	18
3.16. Indexando vectores con condiciones lógicas	19
3.17. Valores faltantes	19
3.18. Trabajando con data frames	20
4. Análisis de datos básico en R	23
4.1. Gráficos sencillos	23
4.2. Scatterplots	28
4.3. más opciones gráficas	30
4.4. Tablas de clasificación cruzada o de contingencia	38
4.5. cálculos sobre tablas de contingencia	39
4.6. Datos cualitativos	40
4.7. Datos cuantitativos	43
5. Introducción a la programación básica con R	51
5.1. Condicionales	51
5.2. Operadores Lógicos	52
5.3. if statements	53
5.4. ifelse	53
5.5. while	54
5.6. Loops o Bucles	54
5.7. while	55

6. Casos de estudio	57
6.1. El ranking Forbes 2000 de las mayores empresas del mundo (año 2004)	57
6.2. Melanoma maligno en los Estados Unidos	69
6.3. Mapeo de las tasas de mortalidad	72

Capítulo 1

Información y pre-requisitos

- **Requisitos:**

- Última versión del software R (Download R)
- Rstudio (Download Rstudio).

- **Horario:**

- Día 11 de marzo 10:30 a 14:30 horas
- Días 12 y 13 de marzo de 09.00 a 13.00 horas
- Día 14 de marzo 09.00 a 12.00 horas

- **Objetivos del curso**

El curso proporcionará conocimientos básicos y habilidades para utilizar el software estadístico R como entorno de trabajo y análisis de datos. Para ello, el curso ofrecerá una visión general de las herramientas ofrecidas por R, por ejemplo, desde el manejo de matrices y conjuntos de datos, a representaciones gráficas, pruebas y análisis estadísticos, programación en R y técnicas de modelización estadística y aprendizaje automático.

El objetivo es que al final del curso todos se hayan familiarizado con el software estadístico R.

Capítulo 2

Introducción al software estadístico R

R es un entorno y lenguaje de programación orientado al análisis estadístico, al cálculo, manipulación de datos, y representaciones gráficas. Es multiplataforma y parte del sistema GNU y se distribuye con licencia GNU-GPL.

Más información aquí.

Capítulo 3

Interfaz Rstudio

3.1. Instalar un paquete de R

- Desde la consola

```
install.packages("< Nombre del paquete >")
```

- Ejemplo:

```
install.packages("DAAG")  
install.packages(c("DAAG","psych")) # Varios paquetes con el comando c("< Paquete 1 >","< Paquete 2 >")
```

- Desde Rstudio: Packages > Install

3.2. Empezando con R

- Obtener el directorio de trabajo o *working directory*

```
getwd()
```

- listar los objetos en el espacio de trabajo o *workspace*

```
ls()
```

- Definir el *working directory*

```
setwd("/Users/dlee")
```

- Desde Rstudio: Files > Click en ... > More > Set as workind directory
- Ver los últimos comandos utilizados en la consola

```
history() # mostrar los últimos 25 comandos  
history(max.show=Inf) # mostrar todos los comandos anteriores
```

- Guardar el historial de comandos

```
savehistory(file="myfile") # el valor por defecto es ".Rhistory"
```

- Cargar los commandos guardados en una sesión anterior

```
loadhistory(file="myfile") # el valor por defecto es ".Rhistory"
```

- Salvar todo el **workspace** en un fichero **.RData**




Figura 3.1: Interfaz RStudio

```
save.image()
```

- Guardar objetos específicos a un fichero (si no se especifica la ruta en el ordenador, se guardará en el directorio actual de trabajo).

```
save(<object list>,file="myfile.RData")
```

- Cargar un *workspace* en la sesión

```
load("myfile.RData")
```

- Salir de R. Por defecto R pregunta si deseas guardar la sesión.

```
q()
```

3.3. Instalar y cargar librerías en R

```
install.packages("DAAG") # (Data Analysis And Graphics)
```

- Una vez instalada la librería, tenemos que cargarla con el comando `library` o `require`

```
library(DAAG) # o require(DAAG)
```

3.4. Lectura de datos

Consola de R

```
x <- c(7.82,8.00,7.95) # c de "combinar"
x
```

```
## [1] 7.82 8.00 7.95
```

Otra forma es mediante la función `scan()`

```
x <- scan() # introducir números seguidos de ENTER y terminar con un ENTER
1: 7.82
2: 8.00
3: 7.95
4:
Read 3 items
```

Para crear un vector de caracteres

```
id <- c("John","Paul","George","Ringo")
```

To read a character vector

```
id <- scan("")
1: John
2: Paul
3: George
4: Ringo
5:
Read 4 items
```

```
id
```

```
## [1] "John" "Paul" "George" "Ringo"
```

3.5. Importar datos

En ocasiones, necesitaremos leer datos de un fichero independiente. Existen varias formas de hacerlo:

- `scan()` (?scan ver la ayuda)

```
# creamos el fichero ex.txt
cat("Example:", "2 3 5 7", "11 13 17", file = "ex.txt", sep = "\n")
scan("ex.txt", skip = 1)

## [1]  2  3  5  7 11 13 17

scan("ex.txt", skip = 1, nlines = 1) # only 1 line after the skipped one

## [1] 2 3 5 7

unlink("ex.data") # tidy up
```

- Existen diferentes formatos (.txt, .csv, .xls, .xlsx, SAS, Stata, etc...)
- Alguna librerías de R para importar datos:

```
library(gdata)
library(foreign)
```

- Generalmente leerlos datos en formato .txt o .csv

Descarga en el siguiente link los datos `cardata` aquí

```
mydata1 = read.table("data/cardata.txt")
mydata2 = read.csv("data/cardata.csv")
```

- Otros formatos .xls and .xlsx

```
library(gdata)
mydata3 = read.xls ("cardata/cardata.xls", sheet = 1, header = TRUE)
```

- Minitab, SPSS, SAS or Stata

```
library(foreign)
mydata = read.mtp("mydata.mtp") # Minitab
mydata = read.spss("myfile", to.data.frame=TRUE) # SPSS
mydata = read.dta("mydata.dta") # Stata
```

- O también

```
library(Hmisc)
mydata = spss.get("mydata.por", use.value.labels=TRUE) # SPSS
```

3.6. Exportar datos

- Existen diferentes maneras de exportar datos desde R en diferentes formatos. Para SPSS, SAS y Stata. Por ejemplo, mediante la librería `foreign`. En Excel, la librería `xlsx`.
- Texto delimitado por tabulaciones:

```
mtcars
?mtcars
write.table(mtcars, "cardata.txt", sep="\t")
```

- Hoja de cálculo de Excel:

```
library(xlsx)
write.xlsx(mydata, "mydata.xlsx")
```

3.7. Vectores

- Descargar el siguiente código de R aquí
- Crear dos vectores

```
weight<-c(60,72,57,90,95,72)
class(weight)
```

```
## [1] "numeric"
```

```
height<-c(1.75,1.80,1.65,1.90,1.74,1.91)
```

- calcular el Body Mass Index (*índice de masa corporal*)

```
bmi<- weight/height^2
bmi
```

```
## [1] 19.59184 22.22222 20.93664 24.93075 31.37799 19.73630
```

3.8. Estadística básica

- mean, median, st dev, variance

```
mean(weight)
median(weight)
sd(weight)
var(weight)
```

- Resumen de un vector

```
summary(weight)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##    57.00  63.00   72.00   74.33  85.50   95.00
```

- o también

```
min(weight)
max(weight)
range(weight)
sum(weight)
length(weight)
```

- Cuantiles y percentiles

```
quantile(weight) # por defecto cuantil 25%, 50% y 75%
```

```
##      0%  25%  50%  75% 100%
##    57.0 63.0 72.0 85.5 95.0
```

```
quantile(weight,c(0.32,0.57,0.98))
```

```
##      32%  57%  98%
##    67.2 72.0 94.5
```

- Covarianza y correlación

La covarianza (σ_{xy}) indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias

- Si $\sigma_{xy} > 0$, hay dependencia directa (positiva), es decir, a grandes valores de x corresponden grandes valores de y .
- Si $\sigma_{xy} = 0$, hay una covarianza 0 se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos variables estudiadas.
- Si $\sigma_{xy} < 0$ hay dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes valores de x corresponden pequeños valores de y .

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

```
cov(weight,height)
```

```
## [1] 0.6773333
```

El *coeficiente de correlación* mide la relación lineal (positiva o negativa) entre dos variables. Formalmente es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Siendo σ_x y σ_y las desviaciones estándar y σ_{xy} la covarianza entre x e y .

$$\rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

```
cor(weight,height)
```

```
## [1] 0.437934
```

3.9. Vectores caracteres y variables factor

```
subject <- c("John","Peter","Chris","Tony","Mary","Jane")
sex <- c("MALE","MALE","MALE","MALE","FEMALE","FEMALE")
class(subject)
```

```
## [1] "character"
```

```
table(sex)
```

```
## sex
## FEMALE  MALE
##      2     4
```

3.10. Data frames

```
Dat <- data.frame(subject,sex,weight,height)
# añadir el bmi a Dat
Dat$bmi <- bmi # o Dat$bmi <- weight/height^2
class(Dat)
```

```
## [1] "data.frame"
```

```
str(Dat) # Ver la estructura del data.frame
```

```
## 'data.frame':   6 obs. of  5 variables:
## $ subject: Factor w/ 6 levels "Chris","Jane",...: 3 5 1 6 4 2
## $ sex    : Factor w/ 2 levels "FEMALE","MALE": 2 2 2 2 1 1
```

```
## $ weight : num 60 72 57 90 95 72
## $ height : num 1.75 1.8 1.65 1.9 1.74 1.91
## $ bmi : num 19.6 22.2 20.9 24.9 31.4 ...
```

```
# cambiar el nombre de las filas
rownames(Dat)<-c("A","B","C","D","E","F")
```

```
# Acceder a los elementos del data.frame
Dat[,1] # columna 1
```

```
## [1] John Peter Chris Tony Mary Jane
## Levels: Chris Jane John Mary Peter Tony
```

```
Dat[,1:3] # columnas 1 a 3
```

```
## subject sex weight
## A John MALE 60
## B Peter MALE 72
## C Chris MALE 57
## D Tony MALE 90
## E Mary FEMALE 95
## F Jane FEMALE 72
```

```
Dat[1:2,] # filas 1 a 2
```

```
## subject sex weight height bmi
## A John MALE 60 1.75 19.59184
## B Peter MALE 72 1.80 22.22222
```

3.11. Trabajando con data frames

Ejemplo: analizar datos por grupos

- Obtener el peso (weight), altura (height) y bmi por FEMALEs y MALES:

1. Seleccionado cada grupo y calculando la media por grupos

```
Dat[sex=="MALE",]
Dat[sex=="FEMALE",]

mean(Dat[sex=="MALE",3]) # weight average of MALES
mean(Dat[sex=="MALE","weight"])
```

2. Mediante la función apply por columnas

```
apply(Dat[sex=="FEMALE",3:5],2,mean)
apply(Dat[sex=="MALE",3:5],2,mean)

# podemos utilizar la función apply con cualquier función
apply(Dat[sex=="FEMALE",3:5],2,function(x){x+2})
```

3. función by o colMeans

```
# 'by' divide los datos en factores y realiza
# los cálculos para cada grupo
by(Dat[,3:5],sex, colMeans)
```

4. función aggregate

```
# otra opción
aggregate(Dat[,3:5], by=list(sex),mean)
```

3.12. Vectores lógicos

- Elegir los individuos con BMI>22

```
bmi
bmi>22
as.numeric(bmi>22) # convierte a numerico 0/1
which(bmi>22) # nos devuelve la posicion del valor donde bmi>22
```

- Qué valores están entre 20 y 25?

```
bmi > 20 & bmi < 25
which(bmi > 20 & bmi < 25)
```

3.13. Trabajando con vectores

- Concatenar

```
x <- c(2, 3, 5, 2, 7, 1)
y <- c(10, 15, 12)
z <- c(x,y) # concatena x e y
```

- Lista de 2 vectores

```
zz <- list(x,y) # crea una lista
unlist(zz) # deshace la lista convirtiéndola en un vector concatenado
```

```
## [1] 2 3 5 2 7 1 10 15 12
```

- Subconjunto de vectores

```
x[c(1,3,4)]
```

```
## [1] 2 5 2
```

```
x[-c(2,6)] # simbolo - omite los elementos
```

```
## [1] 2 5 2 7
```

- Secuencias

```
seq(1,9) # ó 1:9
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

```
seq(1,9,by=1)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

```
seq(1,9,by=0.5)
```

```
## [1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
```

```
seq(1,9,length=20)
```

```
## [1] 1.000000 1.421053 1.842105 2.263158 2.684211 3.105263 3.526316
```

```
## [8] 3.947368 4.368421 4.789474 5.210526 5.631579 6.052632 6.473684
```



```
## [15] 6.894737 7.315789 7.736842 8.157895 8.578947 9.000000
```

- Réplicas

```
oops <- c(7,9,13)
rep(oops,3)      # repite el vector "oops" 3 veces
rep(oops,1:3)    # repite cada elemento del vector las veces indicadas

rep(c(2,3,5), 4)
rep(1:2,c(10,15))

rep(c("MALE","FEMALE"),c(4,2)) # también funciona con caracteres
c(rep("MALE",3), rep("FEMALE",2))
```

3.14. Matrices y arrays

```
x<- 1:12
x
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
```

```
dim(x)<-c(3,4) # 3 filas y 4 columnas
```

```
X <- matrix(1:12,nrow=3,byrow=TRUE)
X
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]  1   2   3   4
## [2,]  5   6   7   8
## [3,]  9  10  11  12
```

```
X <- matrix(1:12,nrow=3,byrow=FALSE)
X
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]  1   4   7  10
## [2,]  2   5   8  11
## [3,]  3   6   9  12
```

```
# rownames, colnames
```

```
rownames(X) <- c("A","B","C")
X
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## A      1   4   7  10
## B      2   5   8  11
## C      3   6   9  12
```

```
colnames(X) <- LETTERS[4:7]
X
```

```
##      D E F G
## A 1 4 7 10
## B 2 5 8 11
## C 3 6 9 12
```

```
colnames(X) <- month.abb[4:7]
X
```

```
##   Apr May Jun Jul
## A   1   4   7  10
## B   2   5   8  11
## C   3   6   9  12
```

- Concatenar filas y columnas `rbind()`, `cbind()`

```
Y <- matrix(0.1*(1:12),3,4)
```

```
cbind(X,Y) # bind column-wise
```

```
##   Apr May Jun Jul
## A   1   4   7  10 0.1 0.4 0.7 1.0
## B   2   5   8  11 0.2 0.5 0.8 1.1
## C   3   6   9  12 0.3 0.6 0.9 1.2
```

```
rbind(X,Y) # bind row-wise
```

```
##   Apr May Jun Jul
## A 1.0 4.0 7.0 10.0
## B 2.0 5.0 8.0 11.0
## C 3.0 6.0 9.0 12.0
##   0.1 0.4 0.7 1.0
##   0.2 0.5 0.8 1.1
##   0.3 0.6 0.9 1.2
```

3.15. Factores

```
gender<-c(rep("female",691),rep("male",692))
class(gender)
```

```
## [1] "character"
```

```
# cambiar vector a factor (por ejemplo a una categoria)
```

```
gender<- factor(gender)
levels(gender)
```

```
## [1] "female" "male"
```

```
summary(gender)
```

```
## female   male
##    691    692
```

```
table(gender)
```

```
## gender
## female   male
##    691    692
```

```
status<- c(0,3,2,1,4,5) # Crear vector numerico,
                        # transformarlo a niveles.
```

```
fstatus <- factor(status, levels=0:5)
levels(fstatus) <- c("student","engineer",
                    "unemployed","lawyer","economist","dentist")
```

```
Dat$status <- fstatus
Dat

##   subject    sex weight height    bmi    status
## A   John   MALE    60   1.75 19.59184  student
## B   Peter   MALE    72   1.80 22.22222  lawyer
## C   Chris   MALE    57   1.65 20.93664 unemployed
## D   Tony    MALE    90   1.90 24.93075  engineer
## E   Mary   FEMALE   95   1.74 31.37799  economist
## F   Jane   FEMALE   72   1.91 19.73630  dentist
```

3.16. Indexando vectores con condiciones lógicas

```
a <- c(1,2,3,4,5)
b <- c(TRUE,FALSE,FALSE,TRUE,FALSE)

max(a[b])

## [1] 4

sum(a[b])

## [1] 5
```

3.17. Valores faltantes

En R, los valores faltante (o *missing values*) se representan como NA (*not available*). Los valores imposibles (e.g., valores divididos por cero) se representan con el símbolo NaN (*not a number*).

```
a <- c(1,2,3,4,NA)
sum(a)
```

```
## [1] NA
```

El argumento `na.rm=TRUE` excluye los valores NA en el cálculo de algunos valores

```
sum(a,na.rm=TRUE)
```

```
## [1] 10
```

```
a <- c(1,2,3,4,NA)
is.na(a) # YES or NO
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
```

La función `complete.cases()` devuelve un vector lógico que indica los casos completos.

```
complete.cases(a)
```

```
## [1] TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE
```

La función `na.omit()` devuelve un objeto sin los elementos NA.


```
na.omit(a)
```

```
## [1] 1 2 3 4
## attr(,"na.action")
## [1] 5
## attr(,"class")
```

```
## [1] "omit"
```

NA en data frames:

```
require(graphics)
?airquality
pairs(airquality, panel = panel.smooth, main = "airquality data")
```



```
ok <- complete.cases(airquality)
airquality[ok,]
```

3.18. Trabajando con data frames

- Los data frame se utilizand para guardas tablas de datos. Contiene elementos de la misma longitud.

```
mtcars
?mtcars      # help(mtcars)
```

- Observemos las primeras filas

```
head(mtcars)
```

```
##           mpg  cyl  disp  hp  drat    wt    qsec vs  am  gear  carb
## Mazda RX4   21.0    6  160  110 3.90  2.620  16.46  0   1    4     4
## Mazda RX4 Wag 21.0    6  160  110 3.90  2.875  17.02  0   1    4     4
## Datsun 710   22.8    4  108   93 3.85  2.320  18.61  1   1    4     1
## Hornet 4 Drive 21.4    6  258  110 3.08  3.215  19.44  1   0    3     1
## Hornet Sportabout 18.7    8  360  175 3.15  3.440  17.02  0   0    3     2
## Valiant     18.1    6  225  105 2.76  3.460  20.22  1   0    3     1
```

- Estructura de un data frame

```
str(mtcars) # visualiza la estructura del marco de datos
```

```
## 'data.frame': 32 obs. of 11 variables:
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
```

- Select a car model:

```
mtcars["Mazda RX4",] # usando nombres de las filas y las columnas
```

```
##           mpg cyl disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4  21   6  160 110   3.9 2.62 16.46  0  1    4    4
```

```
mtcars[c("Datsun 710", "Camaro Z28"),]
```

```
##           mpg cyl disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
## Datsun 710 22.8   4  108  93 3.85 2.32 18.61  1  1    4    1
## Camaro Z28 13.3   8  350 245 3.73 3.84 15.41  0  0    3    4
```

- O variables concretas

```
mtcars[,c("mpg", "am")]
```

```
##           mpg am
## Mazda RX4      21.0 1
## Mazda RX4 Wag  21.0 1
## Datsun 710     22.8 1
## Hornet 4 Drive  21.4 0
## Hornet Sportabout 18.7 0
## Valiant        18.1 0
## Duster 360     14.3 0
## Merc 240D      24.4 0
## Merc 230       22.8 0
## Merc 280       19.2 0
## Merc 280C      17.8 0
## Merc 450SE     16.4 0
## Merc 450SL     17.3 0
## Merc 450SLC    15.2 0
## Cadillac Fleetwood 10.4 0
## Lincoln Continental 10.4 0
## Chrysler Imperial 14.7 0
## Fiat 128       32.4 1
## Honda Civic    30.4 1
## Toyota Corolla 33.9 1
## Toyota Corona  21.5 0
## Dodge Challenger 15.5 0
## AMC Javelin    15.2 0
## Camaro Z28     13.3 0
```

```
## Pontiac Firebird      19.2  0
## Fiat X1-9             27.3  1
## Porsche 914-2        26.0  1
## Lotus Europa          30.4  1
## Ford Pantera L        15.8  1
## Ferrari Dino          19.7  1
## Maserati Bora         15.0  1
## Volvo 142E            21.4  1
```

```
library(psych)
describe(mtcars)
```

```
##      vars  n   mean    sd median trimmed   mad   min    max   range  skew
## mpg     1 32  20.09   6.03  19.20   19.70   5.41 10.40  33.90  23.50  0.61
## cyl     2 32   6.19   1.79   6.00    6.23   2.97  4.00   8.00   4.00 -0.17
## disp    3 32 230.72 123.94 196.30  222.52 140.48 71.10 472.00 400.90  0.38
## hp      4 32 146.69  68.56 123.00  141.19  77.10 52.00 335.00 283.00  0.73
## drat    5 32   3.60   0.53   3.70    3.58   0.70  2.76   4.93   2.17  0.27
## wt      6 32   3.22   0.98   3.33    3.15   0.77  1.51   5.42   3.91  0.42
## qsec    7 32  17.85   1.79  17.71   17.83   1.42 14.50  22.90   8.40  0.37
## vs      8 32   0.44   0.50   0.00    0.42   0.00  0.00   1.00   1.00  0.24
## am      9 32   0.41   0.50   0.00    0.38   0.00  0.00   1.00   1.00  0.36
## gear   10 32   3.69   0.74   4.00    3.62   1.48  3.00   5.00   2.00  0.53
## carb   11 32   2.81   1.62   2.00    2.65   1.48  1.00   8.00   7.00  1.05
##      kurtosis    se
## mpg     -0.37  1.07
## cyl     -1.76  0.32
## disp    -1.21 21.91
## hp      -0.14 12.12
## drat    -0.71  0.09
## wt      -0.02  0.17
## qsec     0.34  0.32
## vs      -2.00  0.09
## am      -1.92  0.09
## gear    -1.07  0.13
## carb     1.26  0.29
```


Capítulo 4

Análisis de datos básico en R

4.1. Gráficos sencillos

- Scatterplot


```
attach(mtcars)
plot(wt, mpg, main="Scatterplot Example",
     xlab="Car Weight ", ylab="Miles Per Gallon ", pch=19)
```



- Matriz scatterplot


```
pairs(~mpg+disp+drat+wt,data=mtcars,
     main="Simple Scatterplot Matrix")
```

Simple Scatterplot Matrix




- Barplot o diagrama de barras

```
tab <- table(mtcars[,c("cyl")])
barplot(tab)
```



- Piechart o diagrama de tarta

```
pie(tab)
```


**Ejercicio:**

1. El `data.frame` `VADeaths` contiene las tasas de mortalidad por cada 1000 habitantes en Virginia (EEUU) en 1940
 - Las tasas de mortalidad se miden cada 1000 habitantes por año. Se encuentran clasificadas por grupo de edad (filas) y grupo de población (columnas). Los grupos de edad son: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 y los grupos de población: Rural/Male, Rural/Female, Urban/Male and Urban/Female.

```
data(VADeaths)
VADeaths
```

```
##      Rural Male Rural Female Urban Male Urban Female
## 50-54      11.7      8.7      15.4      8.4
## 55-59      18.1     11.7     24.3     13.6
## 60-64      26.9     20.3     37.0     19.3
## 65-69      41.0     30.9     54.6     35.1
## 70-74      66.0     54.3     71.1     50.0
```

- Calcula la media para cada grupo de edad.

- **Result:**

```
## 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
## 11.050 16.925 25.875 40.400 60.350
```

- Calcula la media para cada grupo de población.

- **Resultado:**

```
##      Rural Male Rural Female Urban Male Urban Female
##      32.74      25.18      40.48      25.28
```


2. El `data.frame` `rainforest` contiene diferentes variables de `species`

```
library(DAAG)
rainforest
?rainforest
names(rainforest)
```

- Crear una tabla de conteos para cada `species` y realiza un gráfico descriptivo.

- **Resultado:**


```
##
## Acacia mabellae      C. fraseri Acmena smithii  B. myrtifolia
##              16              12              26              11
```




3. El `data.frame` `Acmena` está creado a partir de `rainforest` mediante la función `subset`.

- Realiza un gráfico que relacione la biomasa de la madera (`wood`) y el diámetro a la altura del pecho (`dbh`). Utiliza también la escala logarítmica.

```
Acmena <- subset(rainforest, species == "Acmena smithii")
```



- Calcula un histograma de la variable `dbh` mediante la función `hist`



4. Crea un vector de números enteros positivos impares de longitud 100 y calcula los valores entre 60 y 80.

▪ **Result:**

```
## [1] 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79
```

▪ Soluciones aquí


4.2. Scatterplots

```
library(MASS)
data("mammals")
?mammals
head(mammals)
```

```
##           body brain
## Arctic fox    3.385 44.5
## Owl monkey    0.480 15.5
## Mountain beaver 1.350  8.1
## Cow           465.000 423.0
## Grey wolf     36.330 119.5
## Goat          27.660 115.0
```

```
attach(mammals)
species <- row.names(mammals)
x <- body
y <- brain
```

```
library(calibrate)
# scatterplot
plot(x,y, xlab = "body weight in kgr", ylab = "brain weight in gr",
     main="Body vs Brain weight \n for 62 Species of Land Mammals",xlim=c(0,8500))
textxy(x,y,labs=species,col = "blue",cex=0.85)
```




Identificar un punto en el scatterplot

```
identify(x,y,species)
```

En escala logarítmica

```
plot(log(x),log(y), xlab = "log body weight in kgr", ylab = "log brain weight in gr",
     main="log Body vs log Brain weight \n for 62 Species of Land Mammals")
textxy(log(x),log(y),labs=species,col = "blue",cex=0.85)
```



Identificar un punto en la escala logarítmica

```
identify(log(x),log(y),species)
```

4.3. más opciones gráficas


Varios conjuntos de datos en un sólo gráfico

Una vez realizado un `plot`, el comando `points` permite añadir nuevas observaciones.

```
set.seed(1234)
x <- rnorm(10,sd=5,mean=20)
y <- 2.5*x - 1.0 + rnorm(10,sd=9,mean=0)
cor(x,y)
```


```
## [1] 0.7512194
```

```
plot(x,y,xlab="Independent",ylab="Dependent",main="Random plot")
x1 <- runif(8,15,25)
y1 <- 2.5*x1 - 1.0 + runif(8,-6,6)
points(x1,y1,col=2)
```




con la leyenda

```
set.seed(1234)
x2 <- runif(8,15,25)
y2 <- 2.5*x2 - 1.0 + runif(8,-6,6)
plot(x,y,xlab="Independent",ylab="Dependent",main="Random plot")
points(x1,y1,col=2,pch=3)
points(x2,y2,col=4,pch=5)
legend("topleft",c("Original","one","two"),col=c(1,2,4),pch=c(1,3,5))
```



Varios gráficos en un sola imagen

```
set.seed(1234)
par(mfrow=c(2,3))
boxplot(rnorm(100),main="first plot")
boxplot(rgamma(100,2),main="second plot", horizontal=TRUE,col="bisque")
plot(rnorm(100),xlab="third plot",
      ylab="y-label",main="x-label")
hist(rnorm(100),main="fourth plot",col="lightgrey")
hist(rexp(100),main="fifth plot",col="blue")
plot(rnorm(100),rexp(100),main="sixth plot")
```

Relaciones entre variables

```
uData <- rnorm(20)
vData <- rnorm(20,mean=5)
wData <- uData + 2*vData + rnorm(20,sd=0.5)
xData <- -2*uData+rnorm(20,sd=0.1)
yData <- 3*vData+rnorm(20,sd=2.5)
d <- data.frame(u=uData,v=vData,w=wData,x=xData,y=yData)
pairs(d)
```





Gráfico de correlaciones

La función `corrplot` de la librería `corrplot` permite visualizar una matriz de correlaciones calculada mediante la función `cor`

```
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.84 loaded
```



```
M <- cor(d)
corrplot(M, method="circle", type="upper")
```




Gráficos de superficies: image, contour y persp

```
x <- seq(0,2*pi,by=pi/50)
y <- x
xg <- (x*0+1) %*% t(y)
yg <- (x) %*% t(y*0+1)
f <- sin(xg*yg)

par(mfrow=c(2,2))
image(x,y,f)
contour(x,y,f)
contour(x,y,f,nlevels=4)
image(x,y,f,col=grey.colors(100))
contour(x,y,f,nlevels=4,add=TRUE,col="red")
```




```
persp(x,y,f,theta=-30,phi=55,col="lightgreen",shade=.01)
```



o representar imágenes

```
library(fields)
data(lennon)
image(lennon,col=grey(seq(0,1,l=256)))
```



4.4. Tablas de clasificación cruzada o de contingencia

```
library(MASS)
data(quine)
head(quine)
```

```
##   Eth Sex Age Lrn Days
## 1   A   M  FO  SL    2
## 2   A   M  FO  SL   11
## 3   A   M  FO  SL   14
## 4   A   M  FO  AL    5
## 5   A   M  FO  AL    5
## 6   A   M  FO  AL   13
```

```
attach(quine)
table(Sex)
```

```
## Sex
## F M
## 80 66

table(Sex, Age)

##      Age
## Sex F0 F1 F2 F3
##   F 10 32 19 19
##   M 17 14 21 14

# or xtabs
xtabs(~Sex+Age, data=quine)
```

```
##      Age
## Sex F0 F1 F2 F3
##   F 10 32 19 19
##   M 17 14 21 14

xtabs(~Sex+Age+Eth, data=quine)
```

```
## , , Eth = A
##
##      Age
## Sex F0 F1 F2 F3
##   F  5 15  9  9
##   M  8  5 11  7
##
## , , Eth = N
##
##      Age
## Sex F0 F1 F2 F3
##   F  5 17 10 10
##   M  9  9 10  7
```

4.5. cálculos sobre tablas de contingencia

```
tapply(Days, Age, mean)

##      F0      F1      F2      F3
## 14.85185 11.15217 21.05000 19.60606

tapply(Days, list(Sex, Age), mean)

##      F0      F1      F2      F3
## F 18.70000 12.96875 18.42105 14.00000
## M 12.58824  7.00000 23.42857 27.21429

tapply(Days, list(Sex, Age), function(x) sqrt(var(x)/length(x)))

##      F0      F1      F2      F3
## F 4.208589 2.329892 5.299959 2.940939
## M 3.768151 1.418093 3.766122 4.569582
```

4.6. Datos cualitativos

Supongamos unos datos cualquiera de las variables `treatment` y `improvement` de pacientes a una enfermedad determinada.

```
treatment <- factor(rep(c(1, 2), c(43, 41)), levels = c(1, 2),
                    labels = c("placebo", "treated"))
improved <- factor(rep(c(1, 2, 3, 1, 2, 3), c(29, 7, 7, 13, 7, 21)),
                  levels = c(1, 2, 3),
                  labels = c("none", "some", "marked"))
```


Tabla de contingencia

```
xtabs(~treatment+improved)
```

```
##           improved
## treatment none some marked
## placebo    29    7    7
## treated    13    7   21
```

De manera gráfica,

```
spineplot(improved ~ treatment)
```



El conjunto de datos de R, `UCBAdmissions` contiene los datos agregados de los solicitantes a universidad de Berkeley a los seis departamentos más grandes en 1973 clasificados por sexo y admisión.

```
data("UCBAdmissions")
?UCBAdmissions
apply(UCBAdmissions, c(2,1), sum)
```

```
##           Admit
## Gender   Admitted Rejected
## Male      1198    1493
## Female     557    1278
```



```
prop.table(apply(UCBAdmissions, c(2,1), sum))
```

```
##           Admit
## Gender   Admitted Rejected
## Male    0.2646929 0.3298719
## Female  0.1230667 0.2823685
```

```
ftable(UCBAdmissions)
```

```
##           Dept  A  B  C  D  E  F
## Admit  Gender
## Admitted Male    512 353 120 138  53  22
##           Female    89  17 202 131  94  24
## Rejected Male    313 207 205 279 138 351
##           Female    19   8 391 244 299 317
```

Con `ftable` podemos presentar la información con mayor claridad

```
ftable(round(prop.table(UCBAdmissions), 3),
       row.vars="Dept", col.vars = c("Gender", "Admit"))
```

```
##           Gender   Male           Female
##           Admit Admitted Rejected Admitted Rejected
## Dept
## A              0.113    0.069    0.020    0.004
## B              0.078    0.046    0.004    0.002
## C              0.027    0.045    0.045    0.086
## D              0.030    0.062    0.029    0.054
## E              0.012    0.030    0.021    0.066
## F              0.005    0.078    0.005    0.070
```

Resulta más interesante mostrar la información por género `Gender` y `Dept` combinados (dimensiones 2 y 3 del array). Nótese que las tasas de admisión por `male` y `female` son más o menos similares en todos los departamentos, excepto en “A”, donde las tasas de las mujeres es mayor.

```
# prop.table(UCBAdmissions, c(2,3))
ftable(round(prop.table(UCBAdmissions, c(2,3)), 2),
       row.vars="Dept", col.vars = c("Gender", "Admit"))
```


```
##           Gender   Male           Female
##           Admit Admitted Rejected Admitted Rejected
## Dept
## A              0.62    0.38    0.82    0.18
## B              0.63    0.37    0.68    0.32
## C              0.37    0.63    0.34    0.66
## D              0.33    0.67    0.35    0.65
## E              0.28    0.72    0.24    0.76
## F              0.06    0.94    0.07    0.93
```

```
## Data aggregated over departments
apply(UCBAdmissions, c(1, 2), sum)
```


```
##           Gender
## Admit    Male Female
## Admitted 1198   557
## Rejected 1493  1278
```

gr?ficamente

```
spineplot(margin.table(UCBAdmissions, c(3, 2)),
          main = "Applications at UCB")
```



```
spineplot(margin.table(UCBAdmissions, c(3, 1)),
          main = "Admissions at UCB")
```



Estos datos ilustran la denominada *paradoja de Simpson*. Este hecho ha sido analizado como un posible caso de discriminación por sexo en las tasas de admisión en Berkeley. De los 2691 hombres que solicitaron se admitidos, 1198 (44.5 %) fueron admitidos, comparado con las 1835 mujeres de las cuales tan s?lo 557 (30.4 %) fueron admitidas. Se podr?a por tanto concluir que los hombres tienen tasas de admisión mayores que las mujeres. Wikipedia: Gender Bias UC Berkeley. See animation at link


4.7. Datos cuantitativos

```
head(faithful)
```

```
##   eruptions waiting
## 1     3.600      79
## 2     1.800      54
## 3     3.333      74
## 4     2.283      62
## 5     4.533      85
## 6     2.883      55
```

Consideremos los datos del geysa Old Faithful en el parque nacional de Yellowstone, EEUU.

```
plot(faithful)
```



4.7.1. Distribuciones de frecuencias

Vamos a utilizar el conjunto de datos `faithful`, para ilustrar el concepto de distribución de frecuencias que consistir? en crear una serie de categor?as o intervalos, en los que contaremos el n?mero de observaciones en cada categor?a.

```
duration <- faithful$eruptions
range(duration)
```

```
## [1] 1.6 5.1
```

Crearemos los sub-intervalos entre [1.6, 5.1] y la secuencia { 1.5, 2.0, 2.5, ... }.

```
breaks <- seq(1.5,5.5,by=0.5)
breaks
```

```
## [1] 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
```

La función `cut` nos permite dividir el rango en los intervalos que especifiquemos, con el argumento `right=FALSE`, consideramos el intervalo cerrado por la derecha.

```
duration.cut = cut(duration, breaks, right=FALSE)
```

Con `table` generamos las frecuencias


```
duration.freq = table(duration.cut)
duration.freq
```

```
## duration.cut
## [1.5,2) [2,2.5) [2.5,3) [3,3.5) [3.5,4) [4,4.5) [4.5,5) [5,5.5)
##      51      41       5       7      30      73      61       4
```


Con `hist` podemos realizarlo de manera automática:

```
freq <- hist(duration)
freq
```

```
## $breaks
## [1] 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
##
## $counts
## [1] 55 37  5  9 34 75 54  3
##
## $density
## [1] 0.40441176 0.27205882 0.03676471 0.06617647 0.25000000 0.55147059
## [7] 0.39705882 0.02205882
##
## $mids
## [1] 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25
##
## $xname
## [1] "duration"
##
## $equidist
## [1] TRUE
##
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
freq <- hist(duration,breaks = breaks)
```

Histogram of duration

```
hist(duration,50)
```


Histogram of duration

Estimación de densidad construye una estimación dada una distribución de probabilidad para una muestra dada.

```
require(graphics)
d <- density(faithful$eruptions)
d


##
## Call:
## density.default(x = faithful$eruptions)
##
## Data: faithful$eruptions (272 obs.); Bandwidth 'bw' = 0.3348
##
##      x              y
## Min.   :0.5957   Min.   :0.0002262
## 1st Qu.:1.9728   1st Qu.:0.0514171
## Median :3.3500   Median :0.1447010
## Mean   :3.3500   Mean    :0.1813462
## 3rd Qu.:4.7272   3rd Qu.:0.3086071
## Max.   :6.1043   Max.    :0.4842095

plot(d)
```



En dos dimensiones:

```
library(gplots)
h2 <- hist2d(faithful, nbins=30,xlab="Duration in minutes",ylab="Waiting")
```



```
h2
```

```
##
## -----
## 2-D Histogram Object
## -----
##
## Call: hist2d(x = faithful, nbins = 30, xlab = "Duration in minutes",
##             ylab = "Waiting")
##
## Number of data points: 272
## Number of grid bins: 30 x 30
## X range: ( 1.6 , 5.1 )
## Y range: ( 43 , 96 )
```

```
names(h2)
```

```
## [1] "counts" "x.breaks" "y.breaks" "x" "y" "nobs"
## [7] "call"
```

Frecuencias relativas

```
duration.relfreq <- duration.freq / nrow(faithful)
tab <- cbind(duration.freq, duration.relfreq)
apply(tab, 2, sum)
```

```
## duration.freq duration.relfreq
##           272           1
```

Distribución de frecuencias acumuladas:

```
cumsum(duration.freq)
```


```
## [1.5,2) [2,2.5) [2.5,3) [3,3.5) [3.5,4) [4,4.5) [4.5,5) [5,5.5)
##      51      92      97     104     134     207     268     272
```

```
cumsum(duration.relfreq)
```

```
##   [1.5,2)   [2,2.5)   [2.5,3)   [3,3.5)   [3.5,4)   [4,4.5)   [4.5,5)
## 0.1875000 0.3382353 0.3566176 0.3823529 0.4926471 0.7610294 0.9852941
##   [5,5.5)
## 1.0000000
```

Estimación bivalente tipo kernel


```
data("faithful")
attach(faithful)
Dens2d<-kde2d(eruptions,waiting)
image(Dens2d,xlab="eruptions",ylab="waiting")
contour(Dens2d,add=TRUE,col="black",lwd=2,nlevels=5)
```



```
detach("faithful")
```

Gráficos persp

```
persp(Dens2d,phi=30,theta=20,d=5,xlab="eruptions",ylab="waiting",zlab="",shade=.2,col="lightblue",expand=1)
```

Capítulo 5

Introducción a la programación básica con R

5.1. Condicionales

Comparaciones

- equal: ==

```
"hola" == "hola"
```

```
## [1] TRUE
```

```
"hola" == "Hola"
```

```
## [1] FALSE
```

```
1 == 2-1
```

```
## [1] TRUE
```

- not equal: !=

```
a <- c(1,2,4,5)
b <- c(1,2,3,5)
a == b
```

```
## [1] TRUE TRUE FALSE TRUE
```

```
a != b
```

```
## [1] FALSE FALSE TRUE FALSE
```

- mayor/menor que: > <

```
set.seed(1)
a <- rnorm(10)
b <- rnorm(10)
a < b
```

```
## [1] TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

- mayor/menor que o igual: >= <=

```
set.seed(2)
a <- rnorm(10)
```

```

b <- rnorm(10)
a >= b

## [1] FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE

  ■ which
set.seed(3)
which(a>b)

## [1] 3 6 9
LETTERS

## [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q"
## [18] "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
which(LETTERS=="R")

## [1] 18

  ■ which.min o which.max
set.seed(4)
a <- rnorm(10)
a

## [1] 0.2167549 -0.5424926 0.8911446 0.5959806 1.6356180 0.6892754
## [7] -1.2812466 -0.2131445 1.8965399 1.7768632
which.min(a)

## [1] 7
which.max(a)

## [1] 9

  ■ is.na
a[2] <- NA
is.na(a)

## [1] FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
which(is.na(a))

## [1] 2

```

5.2. Operadores Lógicos

```

  ■ and: &
z = 1:6
which(2 < z & z > 3)

## [1] 4 5 6

  ■ or: |
z = 1:6
(z > 2) & (z < 5)

## [1] FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE

```

```
which((z > 2) & (z < 5))
```

```
## [1] 3 4
```

- not: !

```
x <- c(TRUE,FALSE,0,6)
```

```
y <- c(FALSE,TRUE,FALSE,TRUE)
```

```
!x
```

```
## [1] FALSE TRUE TRUE FALSE
```

Ejemplo:

- && vs &

```
x&y
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE TRUE
```

```
x&&y
```

```
## [1] FALSE
```

- || vs |

```
x||y
```

```
## [1] TRUE
```

```
x|y
```

```
## [1] TRUE TRUE FALSE TRUE
```

5.3. if statements

```
if(cond1=true) { cmd1 } else { cmd2 }
```

```
if(i==0) {  
  print(1)  
} else {  
  print(2)  
}
```

```
## [1] 2
```

5.4. ifelse

```
ifelse(test, true_value, false_value)
```

```
x <- 1:10 # Creates sample data
```

```
ifelse(x<5 | x>8, x, 0)
```

```
## [1] 1 2 3 4 0 0 0 0 9 10
```

5.5. while

5.6. Loops o Bucles

Los más empleados en R son `for`, `while` y `apply`. Los menos habituales `repeat`. La función `break` sirve para salir de un bucle loop.

5.6.1. for

Sintaxis

```
for(variable in sequence) {
  statements
}
```

```
for (j in 1:5)
{
  print(j^2)
}
```

```
## [1] 1
## [1] 4
## [1] 9
## [1] 16
## [1] 25
```

Repetir el bucle guardando los resultados en un vector `x`.

```
n = 5
x = NULL # creates a NULL object
for (j in 1:n)
{
  x[j] = j^2
}
x
```

```
## [1] 1 4 9 16 25
```

Generamos el lanzamiento de un dado

```
nsides = 6
ntrials = 1000
trials = NULL
for (j in 1:ntrials)
{
  trials[j] = sample(1:nsides,1) # We get one sample at a time
}
mean(trials^2)
```

```
## [1] 14.563
```

Ejemplo:

```
x <- 1:10
z <- NULL
for(i in seq(along=x)) {
  if (x[i]<5) {
    z <- c(z,x[i]-1)
  } else {
```

```
    stop("values need to be <5")
  }
}
## Error: values need to be <5
z
## [1] 0 1 2 3
```

5.7. while

Similar al bucle for, pero las iteraciones est?n controladas por una condici?n.

```
z <- 0
while(z < 5) {
  z <- z + 2
  print(z)
}
```

```
## [1] 2
## [1] 4
## [1] 6
```


Capítulo 6

Casos de estudio

6.1. El ranking Forbes 2000 de las mayores empresas del mundo (año 2004)

Las técnicas de tratamiento y manipulación de datos explicadas se ilustrarán mediante un conjunto de datos de 2000 empresas líderes mundiales, la lista Forbes 2000 para el año 2004 recogida por la revista Forbes. Esta lista está disponible originalmente en www.forbes.com.

Aquí mostramos un subconjunto del conjunto de datos:

```
library("HSAUR2")
data("Forbes2000")
```

rank	name	country	category	sales	profits	assets	marketvalue
1	Citigroup	United States	Banking	94.71	17.85	1264.03	255.30
2	General Electric	United States	Conglomerates	134.19	15.59	626.93	328.54
3	American Intl Group	United States	Insurance	76.66	6.46	647.66	194.87
4	ExxonMobil	United States	Oil & gas operations	222.88	20.96	166.99	277.02
5	BP	United Kingdom	Oil & gas operations	232.57	10.27	177.57	173.54
6	Bank of America	United States	Banking	49.01	10.81	736.45	117.55

Los datos consisten en 2.000 observaciones sobre las 8 variables siguientes.

- **rank**: el ranking de la empresa.
- **name**: el nombre de la empresa.
- **country**: un factor que determina el país en el que está situada la empresa.
- **category**: un factor que describe los productos que produce la empresa.
- **sales**: el importe de las ventas de la empresa en miles de millones de USD.
- **profits**: el beneficio de la empresa en miles de millones de dólares.
- **assets**: los activos de la empresa en miles de millones de dólares.
- **marketvalue**: el valor de mercado de la empresa en miles de millones de dólares.

Tipos de variables

En la consola de R

```
str(Forbes2000)
```

```
## 'data.frame':   2000 obs. of  8 variables:
## $ rank       : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ name       : chr  "Citigroup" "General Electric" "American Intl Group" "ExxonMobil" ...
## $ country    : Factor w/ 61 levels "Africa","Australia",...: 60 60 60 60 56 60 56 28 60 60 ...
```

```
## $ category : Factor w/ 27 levels "Aerospace & defense",...: 2 6 16 19 19 2 2 8 9 20 ...
## $ sales    : num  94.7 134.2 76.7 222.9 232.6 ...
## $ profits  : num  17.85 15.59 6.46 20.96 10.27 ...
## $ assets   : num  1264 627 648 167 178 ...
## $ marketvalue: num  255 329 195 277 174 ...
```

Factor levels

Nominal measurements are represented by factor variables in R, such as the country of the company or the category of the business segment.

A factor in R is divided into levels

How many countries are on the top 2000 ranking?

R command

```
nlevels(Forbes2000[, "country"])
```

```
## [1] 61
```

Which countries?

R command

```
levels(Forbes2000[, "country"])
```

```
## [1] "Africa" "Australia"
## [3] "Australia/ United Kingdom" "Austria"
## [5] "Bahamas" "Belgium"
## [7] "Bermuda" "Brazil"
## [9] "Canada" "Cayman Islands"
## [11] "Chile" "China"
## [13] "Czech Republic" "Denmark"
## [15] "Finland" "France"
## [17] "France/ United Kingdom" "Germany"
## [19] "Greece" "Hong Kong/China"
## [21] "Hungary" "India"
## [23] "Indonesia" "Ireland"
## [25] "Islands" "Israel"
## [27] "Italy" "Japan"
## [29] "Jordan" "Kong/China"
## [31] "Korea" "Liberia"
## [33] "Luxembourg" "Malaysia"
## [35] "Mexico" "Netherlands"
## [37] "Netherlands/ United Kingdom" "New Zealand"
## [39] "Norway" "Pakistan"
## [41] "Panama/ United Kingdom" "Peru"
## [43] "Philippines" "Poland"
## [45] "Portugal" "Russia"
## [47] "Singapore" "South Africa"
## [49] "South Korea" "Spain"
## [51] "Sweden" "Switzerland"
## [53] "Taiwan" "Thailand"
## [55] "Turkey" "United Kingdom"
## [57] "United Kingdom/ Australia" "United Kingdom/ Netherlands"
## [59] "United Kingdom/ South Africa" "United States"
## [61] "Venezuela"
```

And in the top 20?

R commands

```
top20 <- droplevels(subset(Forbes2000,rank<=20))
levels(top20[, "country"])
```

```
## [1] "France"           "Japan"
## [3] "Netherlands"      "Netherlands/ United Kingdom"
## [5] "Switzerland"      "United Kingdom"
## [7] "United States"
```

As a simple summary statistic, the frequencies of the levels of such a factor variable can be found from

```
table(top20[, "country"])
```

```
##
##           France           Japan
##           2             1
##   Netherlands Netherlands/ United Kingdom
##           1             1
##   Switzerland           United Kingdom
##           1             3
##   United States
##           11
```

Which type of companies?

```
levels(Forbes2000[, "category"])
```

```
## [1] "Aerospace & defense"      "Banking"
## [3] "Business services & supplies" "Capital goods"
## [5] "Chemicals"               "Conglomerates"
## [7] "Construction"           "Consumer durables"
## [9] "Diversified financials"   "Drugs & biotechnology"
## [11] "Food drink & tobacco"     "Food markets"
## [13] "Health care equipment & services" "Hotels restaurants & leisure"
## [15] "Household & personal products" "Insurance"
## [17] "Materials"               "Media"
## [19] "Oil & gas operations"     "Retailing"
## [21] "Semiconductors"          "Software & services"
## [23] "Technology hardware & equipment" "Telecommunications services"
## [25] "Trading companies"       "Transportation"
## [27] "Utilities"
```

How many of each category?

```
table(Forbes2000[, "category"])
```

```
##
##           Aerospace & defense           Banking
##           19             313
##   Business services & supplies           Capital goods
##           70             53
##           Chemicals           Conglomerates
##           50             31
##           Construction           Consumer durables
##           79             74
##   Diversified financials           Drugs & biotechnology
```

##		158		45
##	Food drink & tobacco		Food markets	
##		83		33
##	Health care equipment & services		Hotels restaurants & leisure	
##		65		37
##	Household & personal products		Insurance	
##		44		112
##	Materials		Media	
##		97		61
##	Oil & gas operations		Retailing	
##		90		88
##	Semiconductors		Software & services	
##		26		31
##	Technology hardware & equipment		Telecommunications services	
##		59		67
##	Trading companies		Transportation	
##		25		80
##	Utilities			
##		110		

A simple summary statistics such as the mean, median, quantiles and range can be found from continuous variables such as `sales`

R command

```
summary(Forbes2000[, "sales"])
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##    0.010   2.018   4.365   9.697   9.547 256.330
```


Simple Graphics

Chambers et al. (1983), “there is no statistical tool that is as powerful as a well chosen graph”


Histograms and boxplots

```
layout(matrix(1:4, nrow = 2, ncol=2))
hist(Forbes2000$marketvalue, col="lightgrey", main="Histogram of market value")
hist(log(Forbes2000$marketvalue), col="lightgrey", main="Histogram of log(market value)")
boxplot(Forbes2000$marketvalue, col="lightgrey", main="Boxplot of market value")
boxplot(log(Forbes2000$marketvalue), col="lightgrey", main="Boxplot of log(market value)")
```


Histogram of market value




Boxplot of market value




Histogram of log(market value)



Boxplot of log(market value)




Scatterplots to visualize the relationship between variables




Cool Graphics

Using the `ggplot2` library


```
library(ggplot2)
#?qplot
qplot(marketvalue, data = Forbes2000)
```




```
qplot(log(marketvalue), data = Forbes2000)
```



```
qplot(marketvalue,sales, data=Forbes2000)
```


```
qplot(log(marketvalue),log(sales),size=assets,alpha = I(0.1),data=Forbes2000)
```



```
library(calibrate)
profits_all = na.omit(Forbes2000$profits) # all_profits without No data
order_profits = order(profits_all)      # index of the profitable companies
                                           # in decreasing order
top_50 = rev(order_profits)[1:50]       # top 50 profitable companies

sales = Forbes2000$sales[top_50]        # sales of the 50 top profitable companies
assets = Forbes2000$assets[top_50]      # assets of the 50 top profitable companies
countries = Forbes2000$country[top_50]  # countries where the 50 top profitable
                                           # companies are found


plot(assets,sales,pch =1)
textxy(assets,sales, abbreviate(countries,2),col = "blue",cex=0.5) # used to put the
                                                                    # countries where the companies are
title(main = "Sales and Assets in billion
          USD \n of the 50 most profitable companies ", col.main = "gray")
```



Graphics by factor


Boxplots of the logarithms of the market value for four selected countries, the width of the boxes is proportional to the square roots of the number of companies.

```
tmp <- subset(Forbes2000,
  country %in% c("United Kingdom", "Germany",
    "India", "Turkey"))
tmp$country <- tmp$country[,drop = TRUE]
plot(log(marketvalue) ~ country, data = tmp, col = 3:6,
  ylab = "log(marketvalue)", varwidth = TRUE)
```



Scatterplots by country

```
library(lattice)
xyplot(log(marketvalue) ~ log(sales) | country, data=tmp)
```



6.2. Melanoma maligno en los Estados Unidos

Fisher y Belle (1993) reportan tasas de mortalidad por melanoma maligno de la piel en hombres blancos durante el período 1950-1969, para cada estado del territorio continental de los Estados Unidos.

```
data("USmelanoma", package="HSAUR2")
```

El conjunto de datos consiste en 48 observaciones sobre las siguientes 5 variables.


- **mortality**: número de varones blancos muertos por melanoma maligno entre 1950 y 1969 por cada millón de habitantes.
- **latitude**: latitud del centro geográfico del estado.
- **longitude**: longitud del centro geográfico de cada estado.
- **ocean**: una variable binaria que indica la contigüidad a un océano a niveles **no** o **sí**.

Gráficos de las tasas de mortalidad


```
xr <- range(USmelanoma$mortality) * c(0.9, 1.1)
```

Dibujemos las tasas de mortalidad en

```
#layout(matrix(1:2, nrow = 2))
boxplot(USmelanoma$mortality, ylim = xr, horizontal = TRUE, xlab = "Mortality")
```




```
hist(USmelanoma$mortality, xlim = xr, xlab = "", main = "", axes = FALSE, ylab = "")
axis(1)
```



Tasas de mortalidad por melanoma maligno por contigüidad a un océano:


```
plot(mortality ~ ocean, data = USmelanoma, xlab = "Contiguity to an ocean", ylab = "Mortality")
```



Los histogramas a menudo pueden ser engañosos a la hora de mostrar distribuciones debido a su dependencia del número de clases elegidas. Una alternativa es estimar formalmente la función de densidad de una variable y luego trazar la estimación resultante.


Las densidades estimadas de las tasas de mortalidad por melanoma maligno por contigüidad a un océano se ven así:

```
dyes <- with(USmelanoma, density(mortality[ocean == "yes"]))
dno <- with(USmelanoma, density(mortality[ocean == "no"]))
plot(dyes, lty = 1, xlim = xr, main = "", ylim = c(0, 0.018))
lines(dno, lty = 2)
legend("topright", lty = 1:2, legend = c("Coastal State", "Land State"), bty = "n")
```



Ahora podríamos pasar a ver cómo se relacionan las tasas de mortalidad con la ubicación geográfica de un estado, representada por la latitud y longitud del centro del estado.


```
layout(matrix(1:2, ncol = 2))  
plot(mortality ~ longitude, data = USmelanoma)  
plot(mortality ~ latitude, data = USmelanoma)
```



6.3. Mapeo de las tasas de mortalidad

Los datos contienen la longitud y latitud de los centroides


```
plot(-USmelanoma$longitude, USmelanoma$latitude, asp=1.5, cex=.3, pch=19, col="blue")
```




```
library("sp")
library("maps")
library("maptools")
library("RColorBrewer")
```



```
map("state")
points(-USmelanoma$longitude, USmelanoma$latitude, asp=1.5, cex=.3, pch=19, col="blue")
```



```
#Create a function to generate a continuous color palette
rbPal <- colorRampPalette(c('blue','grey','red'))
#This adds a column of color values
# based on the y values
USmelanoma$Col <- (rbPal(10)[as.numeric(cut(USmelanoma$mortality,breaks = 10))])
map("state", xlim=c(-135,-65))
points(-USmelanoma$longitude, USmelanoma$latitude, col=USmelanoma$Col, asp=1.5, pch=19, cex=1.2)
legend("topleft", title="Decile",
      legend=quantile(USmelanoma$mortality, seq(0.1,1,1=10)), col =rbPal(10), pch=15, cex=1., box.col = NA)
```



```
states <- map("state", plot = FALSE, fill = TRUE)
IDs <- sapply(strsplit(states$names, ":"), function(x) x[1])
rownames(USmelanoma) <- tolower(rownames(USmelanoma))

us1 <- map2SpatialPolygons(states, IDs=IDs, proj4string = CRS("+proj=longlat +datum=WGS84"))
us2 <- SpatialPolygonsDataFrame(us1, USmelanoma)

col <- colorRampPalette(c('blue', 'gray80', 'red'))
```

```
spplot(us2, "mortality", col.regions = col(200),  
       par.settings = list(axis.line = list(col = 'transparent')),  
       main="Map of the US showing malignant melanoma mortality rates")
```

