INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN

“BOUTIQUE CASUAL”

Fundamentos de Base de Datos

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:

AVILA GARCIA DANNA GERALDINE

María Elena Cabrera Rocha

JIQUILPAN, MICHOACÁN, 01 DE JUNIO DE 2024

Tabla 1:

Realizar una consulta de una tabla que proyecte solo dos campos y una restricción.
Realizar una consulta que muestre la Ropa de la talla “chico”. En la consulta solo se mostrarán los campos “Nombre de la Ropa” y “Precio”.

Álgebra:

Consul1=Π NOMBRE, PRECIO (σ (Talla=’Chico’)(Ropa))

SQL:

SELECT Nombre, Precio FROM Ropa WHERE Talla=’Chico’;

Tabla Resultante:

Consulta 1

Nombre	Precio
Vestido	300,00
Pans	300,00
Tops	80,00
	0,00

Tabla 2:

Realizar una consulta de una tabla que tenga dos restricciones de un solo campo.
Realizar una consulta que muestre todos los Empleados con su nombre y su día de descanso, que el día de descanso sea igual a lunes y sábado.

Álgebra:

Consulta2 = π Nombre Emp, Descanso (σ ((Descanso =’Lunes’) ^ (Descanso =’Sabado’)) (Empleados))

SQL:

SELECT [Nombre Emp], Descanso FROM Empleados WHERE Descanso = 'Lunes’ OR Descanso ='Sabado';

Tabla Resultante:

Consulta 2

Nombre Em	Descanso
Marcela	Lunes
Felipe	Sabado
Karina	Sabado

Tabla 3:

Realizar una consulta de una tabla que muestre tres campos y tenga una condición que se utilice la función BETWEEN.

Realizar una consulta que muestre las Devoluciones cuya fecha esté entre 19/03/2024 y 19/04/2024. En la consulta solo se visualizarán los campos “Motivo”, “Rembolso” y “Fecha Dev”.

Álgebra:

Consul3= =Π Fecha Dev, Motivo, Rembolso (σ(Fecha Dev≥ 19/03/2024) ^FECHA Dev≤ 19/03/2024)(Devoluciones)

SQL:

```
SELECT [Fecha Dev], Motivo, Rembolso FROM Devoluciones WHERE [FECHA Dev] BETWEEN #19/03/2024# AND #19/04/2024#;
```

Tabla Resultante:

Consulta 3

Fecha Dev	Motivo	Rembolso
19/04/2024	queño	Cambio
19/03/2024	Pequeño	Cambio
20/03/2024	Grande	Efectivo
21/03/2024	Sucio	Cambio
22/03/2024	No le gusto	Cambio
16/04/2024	Roto	Efectivo
17/04/2024	Grande	Cambio
18/04/2024	Fallado	Efectivo

Tabla 4:

Realizar una consulta de una tabla que tenga dos restricciones y proyecte 2 campos.

Realizar una consulta que muestre la Ventas del descuento sea menor igual a 600 cuya ropa comprada esté entre 1 y 3. En la consulta solo se mostrarán los campos “Fecha de la Venta” y “Total de Venta”.

Álgebra:

Consul4=Π Fecha V, Total de Venta (σ (Descuento≤600) ^(Ropa Com≥1^ Ropa Com≤3)(Ventas))

SQL:

```
SELECT [Total de Venta], [Fecha V] FROM Ventas WHERE Descuento<=600 AND [Ropa Com]>=1 AND [Ropa Com]<=3;
```

Tabla Resultante:

Consulta 4

Total de Ver	Fecha V
480,00	03/05/2024
580,00	08/05/2024
230,00	03/05/2024
150,00	08/05/2024
580,00	18/03/2024
290,00	19/03/2024
520,00	20/03/2024
290,00	16/04/2024
580,00	17/04/2024
150,00	20/04/2024
0,00	

Tabla 5:

Realizar una consulta utilizando la clausura de UNION con una restricción. Realizar una consulta de la Ropa que sea de la talla “chico” junto con la unió de Ropa Nueva.

SQL:

```
SELECT *FROM Ropa WHERE Talla="Chico" UNION SELECT* FROM Ropa Nueva;
```

Tabla Resultante:

Consulta 5

Id Ropa	Nombre	Descrip	Precio	Talla	Id Sexo Rop	Color	Stock
1	Vestido	Largo de Verar	300,00 €	Chico	1	Chedron	50
2	Blusa	Estanpada	200,00 €	Mediana	1	Rosa	300
3	Pantalon de Da	Entallado	180,00 €	5	1	Mezclilla claro	100
4	Camisa	De manga larg	270,00 €	Grande	2	Tinto	250
5	Pantalon de Ca	Acampanado	350,00 €	36	2	Mezclilla oscur	80
6	Faldas	Mezcilla corta	300,00 €	Unitalla	1	Mezclilla	30
7	Pans	Conjunto de pa	300,00 €	Chico	2	Morado	10
8	Playera	Lisa de un solo	250,00 €	Grande	2	Azul	100
9	Tops	Cortos con bril	80,00 €	Chico	1	Verde	700
10	Suerter	De botones	150,00 €	Mediana	1	Tinto	15
11	Vestido de Niñ	De princesas	250,00 €	2	5	Colores	10
12	Pantalon de Ni	Acampanado	200,00 €	2	5	Mezclilla claro	10
13	Pantalon de Ni	Entallado	170,00 €	2	6	Mezclilla oscur	10
14	Pantalon de Ni	Entallado	200,00 €	4	11	Mezclilla oscur	10
15	Pantalon de Ni	Reto	170,00 €	4	12	Mezclilla claro	10

Tabla 6:

Realizar una consulta utilizando la clausura de UNION ALL con una restricción.
Realizar una consulta de la Ropa que sea de talla “chico” junto con la unió de Ropa Nueva que sea de talla “chico”.

SQL:

SELECT* FROM Ropa WHERE Talla="Chico" UNION ALL SELECT * FROM Ropa Nueva;

Tabla Resultante:

Consulta 6

Id Ropa	Nombre	Descrip	Precio	Talla	Id Sexo Rop	Color	Stock
1	Vestido	Largo de Verar	300,00 €	Chico	1	Chedron	50
7	Pans	Conjunto de p	300,00 €	Chico	2	Morado	10
9	Tops	Cortos con bril	80,00 €	Chico	1	Verde	700
1	Vestido	Largo de Verar	300,00 €	Chico	1	Chedron	50
2	Blusa	Estanpada	200,00 €	Mediana	1	Rosa	300
3	Pantalon de D	Entallado	180,00 €	5	1	Mezclilla claro	100
4	Camisa	De manga larg	270,00 €	Grande	2	Tinto	250
5	Pantalon de C	Acampanado	350,00 €	36	2	Mezclilla oscur	80
6	Faldas	Mezcilla corta	300,00 €	Unitalla	1	Mezclilla	30
7	Pans	Conjunto de p	300,00 €	Chico	2	Morado	10
8	Playera	Lisa de un solo	250,00 €	Grande	2	Azul	100
9	Tops	Cortos con bril	80,00 €	Chico	1	Verde	700
10	Suerter	De botones	150,00 €	Mediana	1	Tinto	15
11	Vestido de Ni	De princesas	250,00 €	2	5	Colores	10
12	Pantalon de Ni	Acampanado	200,00 €	2	5	Mezclilla claro	10
13	Pantalon de Ni	Entallado	170,00 €	2	6	Mezclilla oscur	10
14	Pantalon de Ni	Entallado	200,00 €	4	11	Mezclilla oscur	10
15	Pantalon de Ni	Reto	170,00 €	4	12	Mezclilla claro	10

Tabla 7:

Realizar una consulta dos tablas, que se proyecten dos campos con una restricción.
Realizar una consulta de las tablas Proveedores y Compras que estén relacionadas por el Id de Proveedores y que se proyecte de Proveedores el nombre del proveedor y de Compras el método de pago y que los proveedores sean de la colonia “yerbabuena”.

SQL:

SELECT Proveedores.[Nombre Pro], Compras.[Metodo Pag] FROM Proveedores INNER JOIN Compras ON Proveedores.[Id Proveedores]=Compras.[Id Proveedores] WHERE Colonia="Yerbabuena";

Tabla Resultante:

Consulta 7

Nombre Prc	Metodo Pag
Alfredo	Efectivo
Naideline	Efectivo
Carmen	Efectivo
Juan	Efectivo
Jose	Deposito

Tabla 8:

Realizar una consulta de tres tablas, que proyecten un campo de cada una y una restricción.

Realizar una consulta de las tablas Proveedores que se proyecte sus productos que suministrar el proveedor, Compras que se proyecte el total pagar de la compra y Sexo de Ropa que se proyecte para que sexo es la ropa, pero que solo muestre los métodos de pago de “deposito”.

SQL:

```
SELECT Proveedores.[Prod Suminist], Compras.[Total Pag], [Sexo de Ropa].[Sexo Ropa] FROM (Proveedores INNER JOIN Compras ON Proveedores.[Id Proveedores] = Compras.[Id Proveedores]) INNER JOIN [Sexo de Ropa] ON Proveedores.[Id Sexo Ropa] = [Sexo de Ropa].[Id Sexo Ropa] WHERE Compras.[Metodo Pag]='Deposito';
```

Tabla Resultante:

Consulta 8

Prod Suminist	Total Pag	Sexo Ropa
Pantalon de Niña	750,00	Niño de 2 años
Pantalon de Niña	750,00	Niñas de 4 años
Blusas	14250,00	Dama
Camisas	3420,00	Caballero
Faldas	23000,00	Dama
Playera	9000,00	Caballero
Suerter	500,00	Dama

Tabla 9:

Realizar una consulta de tres tablas, con una función de agregado con su respectivo alias y que proyecte otra.

Obtener el monto total pagado de cada empresa proveedora de acuerdo al tipo de ropa que suministran.

SQL:

```
SELECT Proveedores.[Empresa Perte] AS Empresa, [Sexo de Ropa].[Sexo Ropa] AS Tipo_Ropa, SUM(Compras.[Total Pag]) AS Monto_Total_Pagado FROM (([Sexo de Ropa] INNER JOIN Proveedores ON [Sexo de Ropa].[Id Sexo Ropa] = Proveedores.[Id Sexo Ropa]) INNER JOIN Compras ON Proveedores.[Id Proveedores] = Compras.[Id Proveedores]) GROUP BY Proveedores.[Empresa Perte], [Sexo de Ropa].[Sexo Ropa];
```

Tabla Resultante:

Consulta 9

Empresa	Tipo_Ropa	Monto_Tota
AliExpress	Niñas de 4 años	750,00 €
ANDREA	Caballero	9.000,00 €
Aurrera	Niños de 4 años	500,00 €
CAMELITAS	Dama	500,00 €
CASTALIA	Caballero	1.000,00 €
CKALSS	Dama	3.000,00 €
Kids	Niño de 2 años	1.000,00 €
MODALANDIA	Dama	10.930,00 €
OPIS JEANS	Caballero	3.192,00 €
Shein	Niño de 2 años	750,00 €
SOPHIA	Dama	14.250,00 €
TANDERA	Caballero	3.420,00 €
Temu	Niña de 2 años	500,00 €
TERRA	Dama	23.000,00 €
VANITY	Dama	24.700,00 €