Capitulo 2. Primeros pasos con Git

1. **Verificación de la instalación**

   Antes de comenzar a utilizar Git, es necesario comprobar que este instalado en el computador. Para hacerlo, se debe abrir una terminal, como CMD, Powershell o Git Bash, y ejecutar el siguiente comando:

   Git – version

   Si Git está instalado correctamente, la terminal mostrara un mensaje similar al siguiente:

   Git version 2.45.1

   Este comando permite conocer la versión instalada de Git. Si el sistema no reconoce el comando, puede ser necesario instalar Git o revisar la configuración de las variables de entorno.

2. **Configuración inicial de Git**

   Después de instalar Git, se recomienda configurar el nombre de usuario y el correo electrónico. Esta información se asocia a cada confirmación o commit realizada en un repositorio.

   El correo debe ser el mismo asociado a la cuenta de GitHub, ya que esto permite identificar correctamente al autor de los cambios.

   Para verificar la configuración guardada, se puede ejecutar:

   Git config –global –list

3. **Creación de un repositorio**

   Un repositorio local es una carpeta en el computador cuyo historial de cambios es administrado por Git. Para crear uno, primero se debe ubicar en la carpeta donde se desea guardar el proyecto.

   Cd documentos

   mkdir actividad-2-git

   Cd actividad-2-git

   Luego se inicia el repositorio con:

   Git init

   Este comando crea una carpeta oculta llamada .git, donde Git almacena la información del historial, la configuración del repositorio y los camios registrados.

4. **Clonación de un repositorio remoto**

   La clonación permite obtener una copia completa de un repositorio alojado en GitHub y guardarla en el computador local. El comando principal es:

   Git clone

   https://github.com/usario/nombre-del-repositorio.git

   Por ejemplo:

   Git clone

https://github.com/Dannalabanana-sudo/actividad-2-git-danna-39917
Después de ejecutar el comando, Git descarga todos los archivos del repositorio y conserva la conexión con el repositorio remoto. Esto permite realizar cambios localmente y enviarlos posteriormente a GitHub.
Para ingresar a la carpeta clonada, se utiliza:
cd actividad-2-git-danna

5. **Revisión del estado del repositorio**

El comando git status permite conocer el estado actual de los archivos dentro del repositorio. Muestra que archivos han sido modificados, cuales están preparados para ser confirmados y cuales aún no son seguidos por Git.
Los archivos pueden encontrarse en diferentes estados:

Estado	**Descripción**
Sin seguimiento	El archivo es nuevo y Git todavía no lo está controlando
Modificado	El archivo ya es seguido por Git, pero tiene cambios sin preparar
Preparado	Los cambios fueron agregados con Git add y están listos para confirmarse
Confirmado	Los cambios fueron guardados en el historial mediante git commit

6. **Comando git help**

Git incluye documentación integrada y puede consultarse desde la terminal. Para obtener información sobre un comando especifico, se utiliza:
Git help comando
Por ejemplo:
Git help clone
Git help status
Git help commit
Este recurso es útil para conocer las opciones disponibles de cada comando y comprender su funcionamiento.

7. **Referencia**