1. Dragones de fantasía medieval generados con una GAN

- Proyecto 2 · Deep Learning 2026 · Universidad del Valle de Guatemala
- Daniel Estrada y Daniela Ramírez de León
- Universo: dragones de fantasía medieval, con escamas, cuernos y alas
- Estilo: ilustración, colores terrosos y oscuros, cielos y fondos simples
- Referencia visual: Game of Thrones. Los personajes deben ser nuevos
- Vara para juzgar la galería: que se reconozca un dragón, con cabeza y cuerpo o alas, y que no repita a otro

2. Datos: origen, permiso y preparación

- Dino or Dragon? de agrigorev (Kaggle, versión 1). Licencia CC0
- Imágenes sintéticas de Stable Diffusion v1.4; no son fotogramas de la serie
- 965 dragones revisados: 0 archivos dañados y 0 duplicados
- 9 descartadas: 5 cartas con texto, 1 negra, 2 recortes extremos, 1 foto de un dibujo
- Versión final: 956 imágenes, misma para los tres experimentos
- Preparación: RGB, 512×512 a 64×64 con Lanczos, normalización a [-1, 1]
- Aumento: volteo horizontal aleatorio (p = 0,5)



3. Arquitectura: DCGAN de 64×64


- Elegida por ser la base más simple y estable para pocos datos y 64×64
- Generador: z de 100 → 4 convoluciones transpuestas con BatchNorm y ReLU → Tanh
- Canales del generador: 512, 256, 128, 64, 3 (3,6 millones de parámetros)
- Discriminador: 4 convoluciones con BatchNorm y LeakyReLU(0,2) → 1 logit (2,8 millones)
- Adam, lr 0,0002, betas (0,5; 0,999), lote 64, 600 épocas, semilla 42
- Entrenada en Colab con GPU T4: unos 15 minutos por variante
- El código regenera la galería desde los pesos y los vectores z guardados

4. Experimentos: hipótesis previas y control

- Un solo cambio por variante; mismos datos, semilla, épocas, z y ruido fijo
- Pérdida: no saturante (base) frente a minimax original
- Hipótesis: creemos que la no saturante mejorará el aprendizaje porque minimax da gradientes casi nulos cuando D rechaza con confianza. Útil si aparecen dragones antes o mejores, sin perder diversidad
- Estabilización: normalización espectral en D frente a BatchNorm
- Hipótesis: creemos que mejorará estabilidad y diversidad porque limita a D. Útil si D(real) y D(fake) se alejan de 1 y 0 y el ruido fijo conserva diversidad
- Hipótesis escritas antes de entrenar: docs/hypotheses/v3/


5. Resultados de los experimentos

- Pérdida, hipótesis confirmada: con minimax D llega a pérdida ≈ 0 en 554 de 600 épocas y G no recibe gradiente; solo produce un patrón de tablero
- Estabilización, hipótesis rechazada: D ya no domina (D(fake) ≈ 0,52) pero G colapsa en una mancha gris; la diversidad cae de 0,26 a 0,03
- Curvas equilibradas no significaron un entrenamiento sano
- La base es la única con siluetas variadas; diversidad ≈ 0,6
- Modelo elegido: base, época 450. Entre 450 y 600 ya no mejora
- Columnas de la figura: base, minimax, norm. espectral. Filas: épocas 0, 150, 300, 450, 600




6. Evidencia 1: rejilla de ruido fijo (base)

- Los mismos 16 vectores z en las épocas 0, 10, 50, 150, 300, 450 y 600
- Época 50: solo textura. Época 150: aparecen trazos de alas y color. Época 300: siluetas
- De 450 a 600 las siluetas casi no cambian
- Las 16 posiciones siguen siendo distintas entre sí: no hay colapso en la base



7. Evidencia 2: curvas de pérdida interpretadas

- Base: G alta (≈ 5) y D baja con picos periódicos; D domina 268 épocas, señal de alarma, pero G sigue aprendiendo
- Minimax: D ≈ 0 y G ≈ 0 casi todo el tiempo. Es saturación, no éxito
- Norm. espectral: curvas planas y enfrentadas (D ≈ 0,40; G ≈ 0,68), pero las imágenes colapsaron
- Las pérdidas de G no son comparables entre variantes: tienen objetivos distintos
- Conclusión: la curva sola engaña; hay que mirarla junto al ruido fijo



8. Problemas encontrados y decisiones

- Primera selección: solo cuerpo completo, 22 imágenes
- Resultado: colapso de modos en las tres variantes; 0 de 600 candidatos aceptados
- Decisión: usar todos los dragones revisados (956), volteo y 64 canales base
- Decisión: cambiar la estabilización de ruido en D a normalización espectral
- Entrenamiento final: la normalización espectral volvió a colapsar
- Calidad: el modelo aprende color, fondo y trazos, pero no la anatomía completa
- Con 200 candidatos ninguno llegó a "dragón claro"; se amplió a 2 000

9. Galería: diez personajes

- 2 000 candidatos generados (semillas 1000–2999). Tasa de selección: 10 ÷ 2 000 = 0,5 %
- Primera ronda de 200: ninguno aceptado. Se amplió a 2 000 con el mismo modelo
- Prefiltro con ResNet-18, revisión visual de 400 y nota individual a 36
- Resultado: 4 aceptados (dragón claro) y 32 en reserva. Los diez: 4 aceptados y 6 de reserva
- Fila 1: Fauce Carmesí (heraldo), Ámbar Errante (mensajero), Cresta Sombría (centinela), Vela Nocturna (exploradora), Brasa Celeste (campeón)
- Fila 2: Bruma Gris (espectro), Marea Azul (guardián), Llama Dorada (portadora del fuego), Garra Sombría (acechador), Paso Viejo (rastreador)



10. Evidencia 3: vecinos más cercanos

- Cada personaje (izquierda) junto a sus 5 imágenes de entrenamiento más parecidas
- Métrica: características de ResNet-18 preentrenada; también píxeles y forma
- Se compara además contra las imágenes volteadas
- Referencia: distancia entre imágenes reales (percentil 5 = 0,240)
- Los diez quedan entre 0,58 y 0,64: ninguno es copia y no hay alertas
- Los vecinos comparten paleta y fondo con el personaje
- Un mismo dragón real es vecino de cuatro personajes
- Prueba del método: copia exacta y copia volteada dan distancia 0



11. Reflexión, conclusiones y limitaciones

- Más difícil de defender: Marea Azul (07). Su vecina es un dragón azul enroscado sobre ocre: misma paleta, mismo fondo y composición parecida, aunque otra figura
- Qué aprendió la GAN: primero fondos, paletas y trazos de escamas; la estructura del dragón solo en parte. Lo nuevo es la forma; el color viene del dataset
- La pérdida no saturante fue necesaria; la normalización espectral, tal como se aplicó, empeoró
- Los datos importaron más que la arquitectura: de 22 a 956 imágenes se pasó de colapso a variedad
- Limitaciones: solo 4 de 2 000 son dragones claros; datos sintéticos de estilos mezclados, 64×64, una sola semilla y evaluación visual subjetiva
- Estar lejos de los vecinos no prueba novedad: también refleja menor detalle

12. Matriz de evidencias


Evidencia	Diap.	Conclusión	Limitación
Universo y datos con licencia CC0	1, 2	956 imágenes revisadas y documentadas	Datos sintéticos de Stable Diffusion
DCGAN y código que regenera la galería	3	Regenera los 10 PNG idénticos byte a byte	Igualdad exacta solo en el mismo entorno
Experimento de pérdida	4, 5	Hipótesis confirmada: minimax satura	Una sola semilla
Experimento de estabilización	4, 5	Hipótesis rechazada: colapso con norm. espectral	No se probó otra tasa para D
Rejilla de ruido fijo	5, 6	Siluetas desde la época 150; sin colapso en la base	Solo 16 vectores z
Curvas de pérdida	7	D domina en la base; curvas planas no implican calidad	No miden calidad ni novedad
Galería y tasa de selección	9	10 de 2 000 (0,5 %): 4 aceptados y 6 de reserva	Anatomía incompleta; evaluación subjetiva
Vecinos más cercanos	10	Ninguna copia ni alerta; comparten paleta y fondo	No prueban novedad
Fallos y colapso de modos	5, 8	Colapso con 22 imágenes y con norm. espectral	Causa no aislada con experimentos

Anexo A. Criterios de evaluación de candidatos

- dragon: ¿se reconoce como dragón?
- cuerpo_alas: ¿se ven cuerpo y alas?
- universo: ¿encaja en fantasía medieval?
- anatomia: ¿tiene deformaciones?
- distinto: ¿se diferencia de otros candidatos?
- novedad: ¿se diferencia del entrenamiento?
- Aceptar: dragon = 2, ningún 0 y suma ≥ 9. Reserva: dragon ≥ 1, ningún 0 y suma de 7 u 8


Anexo B. Vecinos más cercanos en píxeles

- Sin alertas: todos sobre el percentil 5 entre reales (0,303)
- El más cercano es Llama Dorada (08), a 0,324, por su fondo pardo



Anexo C. Diversidad del ruido fijo por época

- Distancia media entre las 16 muestras; cerca de 0 significa colapso



Anexo D. Uso de asistentes de IA

- Se usaron Codex y Claude Code para programar, revisar el dataset y documentar
- Detalle en README.md
- Ninguna imagen de la galería proviene de un generador externo