

20225736

long.nt225736@sis.hust.edu.vn

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80

Part 3: CSS

Câu hỏi #5d9b3e

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy cho biết màu văn bản trong thẻ `<p>` khi áp dụng định dạng CSS sau

```
p {
  color: blue;
  background-color: white;
  border-color: red;
  border-left: solid
}

body {
  color: black;
  border-color: green;
}
```

- ☐ red
- ☐ green
- ☒ blue
- ☐ black

Gửi

Câu hỏi #6be16f

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Định nghĩa style box như sau:

```
div {
  box-sizing: content-box;
  width: 20px;
  padding: 2px;
  margin: 3px;
  border: 1px;
}
```

Hỏi chiều rộng thực tế khi browser hiển thị phần tử <div> này là bao nhiêu?

- ☐ 24px
- ☒ 26px
- ☐ 30px
- ☐ 32px

Gửi

Câu hỏi #82fedc

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để tạo bóng đổ cho chữ (text shadow) thì sử dụng cú pháp CSS nào?

- ☒ text-shadow: 5px 5px 5px grey;
- ☐ shadow: text 5px 5px 5px grey;
- ☐ font: shadowed 5px 5px 5px grey;
- ☐ font-shadow: 5px 5px 5px grey;

Gửi

Câu hỏi #56362f

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là phương thức CSS có thể áp dụng cho xử lý biến hình (transformation)?

- ☐ skip()
- ☐ simulate()
- ☐ modify()
- ☒ matrix()

Gửi

Câu hỏi #dfb8da

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để lựa chọn các HTML element `<p>` là con trực tiếp của `<div>` ta sử dụng selector nào:

- ☐ `div > p`
- ☐ `div + p`
- ☐ `div ~ p`
- ☒ `div p`

Gửi

Câu hỏi #734233

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cú pháp CSS style nào sau đây không nên sử dụng cho các thiết kế HTML responsible?

- ☒ `float: right;`
- ☐ `visibility: hidden;`
- ☐ `display: none;`
- ☐ `position: absolute;`

Gửi

Câu hỏi #b728d2

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khai báo CSS nào sau đây thực hiện đổi màu của HTML elememt có `id = "para1"` thành màu đỏ (red) mà không ảnh hưởng đến các HTML khác

- ☐ `.para1{color:red;}`
- ☒ `#para1{color:red;}`
- ☐ `*{color:red;}`
- ☐ `para1{color:red;}`

Gửi

Câu hỏi #1a136f

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Diễn giải nào dưới đây đúng với luật CSS selector sau:

```
section.dark img.large {  
  ...  
}
```

- ☐ Phần tử thẻ `` với lớp `"large"` là con trực tiếp của phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"`
- ☐ Phần tử thẻ `` với lớp `"large"` là con của phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"`
- ☐ Phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"` là cha của phần tử thẻ `` với lớp `"large"`
- ☒ Phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"` là tổ tiên của phần tử thẻ `` với lớp `"large"`

Gửi

Câu hỏi #6a1f17

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thuộc tính CSS nào dùng để thay đổi màu của text?

- ☐ text-color
- ☐ font-color
- ☐ textColor
- ☒ color

Gửi

Câu hỏi #d36806

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là cú pháp đúng để thực hiện quay (rotate) một HTML element với CSS?

- ☐ object-rotation: 30deg;
- ☐ rotate-object: 30deg;
- ☐ transform: rotate-30deg-clockwise;
- ☒ transform: rotate(30deg);

Gửi

Câu hỏi #79681c

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thuộc tính "margin" trong CSS được dùng để làm gì khi áp dụng cho một HTML element?

- ☐ Thiết lập độ dày của đường viền (border thickness)
- ☐ Thiết lập kích thước chữ
- ☐ Thiết lập khoảng căn lề (padding)
- ☒ Thiết lập khoảng trắng bên ngoài đường viền

Gửi

Câu hỏi #b58ecf

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Sử dụng giá trị nào cho thuộc tính `position` dưới đây để cố định vị trí Heading 2 theo cửa sổ trình duyệt?

```
h2 {  
  position: ???;  
  left: 100px;  
  top: 150px;  
}
```

- ☒ `fixed`
- ☐ `relative`
- ☐ `absolute`
- ☐ `static`

Gửi

Câu hỏi #ba0202

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để đặt bóng đổ (shadow) cho các thành phần HTML thì sử dụng cú pháp CSS nào?

- ☐ `shadow-right: 10px shadow-bottom: 10px;`
- ☒ `box-shadow: 10px 10px 5px grey;`
- ☐ `shadow-color: grey;`
- ☐ `alpha-effect[shadow]: 10px 10px 5px grey;`

Gửi

Câu hỏi #844a24

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là cú pháp đúng để thực hiện tạo hiệu ứng khi chuyển tiếp (transition) một HTML element với CSS?

- ☒ `transition: width 2s;`
- ☐ `alpha-effect: transition (width,2s);`
- ☐ `transition-duration: 2s; transition-effect: width;`
- ☐ Tất cả đều sai

Gửi

Câu hỏi #800557

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để thiết lập CSS style cho HTML element có ID là `"example"` thì cú pháp selector là gì?

- ☐ `@example`
- ☐ `.example`
- ☐ `$example`
- ☒ `#example`

Giá trị mặc định của thuộc tính `position` là gì?

Trong thiết kế responsive bằng CSS flexbox, thuộc tính nào được dùng để khai báo navigation bar?

Để chọn thành phần `<p>` là con trực tiếp của `<div>` thì cần sử dụng selector nào?

Để tạo box có góc bo tròn (rounded corner) thì sử dụng cú pháp CSS nào?

- https://soict.daotao.ai/courses/course-v1:SoICT+IT4409+HoangPH/courseware/f19be5287f864e38b95a822620403dd9/8382f815fc6b448ab5f526111284896a/?activate_block_id=block-v1%3ASoICT%2BIT4409%2BHoangPH%2Btype...

- ☒ `border-radius: 30px;`
- ☐ `alpha-effect: round-corner;`

Gửi

Câu hỏi #cc86a6

1.0 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thiết CSS thế nào để định dạng một border với:

- The top border = 10px
- The bottom border = 5px
- The left border = 20px
- The right border = 1px