

CIRKULATIONS-PUMPE MED INDREGULERINGS-
SYSTEM TIL EN- OG TOFAMILIEHUSE

ALPHA3

NEM INDREGULERING 3 DELE – ET SYSTEM

- Download Grundfos GO Balance-appen til din smartphone eller tablet fra App Store eller Google Play
- Installer ALPHA3-pumpen
- Klik ALPHA Reader på fronten af pumpen
- Pumpen sender data til Grundfos GO Balance-appen
- Appen guider dig gennem indreguleringsprocessen skridt for skridt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spændingsområde: 1x230 V+/-10 % – 50/60 Hz

Flow, $Q_{\text{maks.}}$: 3,8 m³/t

Medietemperatur: +2 til +110 °C

Anlægstryk, $P_{\text{maks.}}$: 1,0 MPa, 10 bar

Omgivelsestemperatur: 0 til +40 °C

Virkningsgrad: $EEI \leq 0,15$ (XX-40 model)

Indbygningslængde: 130 og 180 mm



ANVENDELSESGUIDE

VÆLG ALPHA3 TIL INDREGULERING, NÅR DER ER TALE OM:

Indirekte fjernvarmeanlæg og centralvarmesystemer med to-strengs-radatorsystemer udstyret med ventiler med forindstilling (statiske ventiler)

Direkte fjernvarmeanlæg med pumpe til opblanding og med ventiler med forindstilling

Gulvvarmeanlæg installeret med forindstilling i fordelerrøret.