PREMIO A LA INNOVACIÓN MEXICANA 2026 · EDICIÓN MÉRIDA · FASE TEMPRANA

LENTE

Anticipamos el futuro del agua

Alerta temprana de intrusión salina para los pozos que abastecen al turismo costero de la península de Yucatán

Cada hotel de la costa de Quintana Roo bombea de una delgada capa de agua dulce que flota sobre el mar. LENTE identifica qué pozos están más cerca de volverse salobres, mide los que importan y proyecta cuánto tiempo les queda con el bombeo actual.

Categoría regional	**1. Turismo sostenible y resiliencia climática**
Pregunta detonadora	**¿Cómo podrían habilitarse infraestructuras resilientes o soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos climáticos?**
Equipo	**Daniel Pérez Calixto (líder) · Sandra Michelle Torres Pantoja**
Entregables	**Este documento · video pitch · web app funcional · repositorio con datos, modelo y código**

333.7 hm³


de agua subterránea al año concesionada al sector servicios en Quintana Roo, 2.7 veces el abasto público urbano (REPDA, sep. 2026)

179

pozos de servicios de la península bombean por encima del caudal crítico calculado para su lente; 173 en Quintana Roo

7 meses

hasta cruzar el umbral salobre de 1 g/L en el escenario simulado de un pozo hotelero grande, sin cambiar su bombeo



La web app LENTE: pozos de servicios con caudal superior al umbral calculado (rojo) y cercano a él (ámbar) entre Cancún y Tulum, sobre la costa 2024 y el manglar 2025 de CONABIO.

1 Necesidad y contexto

La plataforma kárstica de la península de Yucatán casi no tiene corrientes superficiales permanentes: el escurrimiento medio anual es menor a 10 mm. El agua que se bebe, se riega o llena una alberca sale del mismo acuífero de roca caliza, y en la costa esa agua dulce es una capa de pocas decenas de metros que flota sobre el mar.

Esa capa se llama **lente de agua dulce**. Bajo ella hay agua de mar, y entre ambas una frontera, la **haloclina**. Cuando un pozo bombea, la haloclina se levanta hacia su rejilla como un cono; si la alcanza, el agua sale salobre. Entonces el hotel paga plantas de ósmosis inversa, pipas de agua, o perfora un pozo nuevo. Nadie le avisa antes.

El volumen en juego está en el padrón oficial. Según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) con corte al 30 de septiembre de 2026, el uso **servicios** (hoteles, parques, aeropuerto, plazas comerciales) tiene en Quintana Roo **794 pozos y 333.7 hm³ al año**, 2.7 veces más que el abasto público urbano de todo el estado. Los pozos hoteleros son someros: la profundidad mediana registrada es de 5 m, justo donde el ascenso de la haloclina llega primero. Y el mismo hotel inyecta su agua residual tratada por debajo de la lente: 837 permisos de descarga del sector, con 919 mil m³ diarios autorizados.


Frente a esa extracción, la vigilancia pública es mínima: 68 pozos de observación de nivel y 11 sitios de calidad del agua en todo el estado, ninguno con medición continua de salinidad. El diagnóstico de CONAGUA 2012-2023 ya registra salinización en sitios de Tulum y Celestún.

Uso en Quintana Roo (REPDA 2026)	Pozos	hm³ / año
Servicios	**794**	**333.7**
Agrícola	2,241	248.0
Público urbano	259	122.4
Diferentes usos	344	46.6
Industrial	162	6.2

> **Por qué es un riesgo climático.** El nivel del mar sube, las marejadas de huracán empujan agua salada al acuífero y las sequías reducen la recarga. Cada uno adelgaza la lente; el bombeo decide cuándo se rompe.

LO QUE YA MEDIMOS

Con las coordenadas del REPDA ubicamos **1,802 pozos de servicios** en la península y aplicamos a cada uno un criterio físico: el caudal máximo que puede bombear sin que la haloclina ascienda de forma inestable, dado su distancia al mar y su profundidad registrada. El resultado es una **clasificación de vulnerabilidad, no una medición de salinidad**: 179 pozos superan ese caudal crítico calculado, 173 de ellos en Quintana Roo y casi todos entre Cancún y Tulum, donde están el Aeropuerto de Cancún, Mayakoba, Xcaret, la zona hotelera de Cancún y las principales cadenas de la Riviera Maya. Ninguno de ellos cuenta hoy con medición continua que confirme o descarte la salinización.



A, pozos de servicios de la península por categoría de vulnerabilidad al ascenso de la haloclina; los demás usos en gris. **B**, distribución del cociente entre caudal concesionado y caudal crítico calculado (escala logarítmica); la cola alta es casi exclusiva de Quintana Roo.

El problema afecta a la principal industria del estado: más de 20 millones de turistas y 18 mil millones de dólares de derrama en 2025. Un pozo perdido en temporada alta no es un problema de ingeniería; es un problema de negocio.

2 Propuesta de valor

LENTE es un sistema de alerta temprana por pozo: cuántos metros de agua dulce quedan bajo la rejilla, en cuántos meses se cruzaría el umbral salobre con el bombeo actual y cuánto habría que reducirlo para evitarlo. Se entrega en una web app y, con sensores en campo, en alertas al responsable del pozo. Tiene tres componentes en distinto grado de madurez.

LENTE Atlas · existe hoy

Padrón de 1,802 pozos de servicios con ubicación, caudal y clasificación de vulnerabilidad; simulador de reducción de bombeo por pozo; web app pública que funciona sin conexión. Es la prueba de concepto que se evalúa en esta postulación.

LENTE Monitor · lo financia el premio

Sensores de conductividad, nivel y caudal en tres pozos piloto, con lecturas cada hora durante seis meses. Son los primeros datos continuos de salinidad en pozos de la costa; calibran el modelo y verifican la clasificación del Atlas.


LENTE Forecast · siguiente etapa

Modelo físico del acuífero en MODFLOW 6 (hoy seis escenarios corridos) ampliado a un emulador entrenado con cientos de corridas y análisis de sensibilidad a conductividad, recarga, profundidad y distancia a la costa, para dar pronóstico por pozo con intervalo de incertidumbre.

LO QUE EL MODELO FÍSICO YA MUESTRA

Pozo tipo	m³ / día	Cruza 1 g/L	Cruza 5 g/L
P50, mediano	36	No en 5 años	No
P75, hotel típico	713	12 meses	No
P90, hotel grande	**1,876**	**7 meses**	**18 meses**
P95, aeropuerto o resort	3,681	2 meses	8 meses

Simulación, no observación: pozo a 1 km de la costa, rejilla a 5 m, salinidad como exceso sobre la condición sin bombeo.




Ficha de un pozo en la web app: categoría, cociente entre caudal y caudal crítico calculado, distancia a la costa, espesor estimado de la lente y curva del escenario simulado más cercano a su caudal.

CÓMO SE USA

El hotel abre el mapa, encuentra su pozo, ve su categoría y la curva del escenario que le corresponde, y mueve el simulador de reducción de bombeo para ver cuánto baja su vulnerabilidad; con sensor instalado, recibe la alerta antes de cruzar el umbral.

El desarrollador que compra un predio recibe un reporte de capacidad hídrica antes de perforar; **el gobierno estatal**, el mapa de la lente como bien público.



A, sección costera sin bombeo. **B**, cono de ascenso bajo el pozo P90 a los cinco años. **C**, salinidad en el pozo por caudal frente al umbral de 1 g/L.

3 Ventajas competitivas e impacto

FRENTE A LO QUE EXISTE

Un estudio hidrogeológico privado responde una vez, para un pozo, por 15 a 20 mil dólares. Las herramientas públicas (padrón del REPDA, balance del acuífero, red piezométrica) describen la región pero no proyectan ningún pozo. Las plataformas internacionales de riesgo climático para bienes raíces cubren inundación, huracán y calor; ninguna cubre agua subterránea.

La ventaja defendible no es el modelo, que es de código abierto, sino el **historial de calibración**: cada temporada de sensores en pozos reales mejora el pronóstico, y un competidor nuevo empieza de cero.

MERCADO Y MODELO DE NEGOCIO

En Quintana Roo, **142 titulares de servicios** aparecen en el REPDA 2011 con ubicación y en el de 2026 con volumen vigente; concentran 215.5 hm^3 al año y 456 pozos de más de 100 mil m^3 anuales. Son prospectos identificados con nombre, no clientes comprometidos; la disposición de pago se valida con los tres pilotos.

Producto	Cliente	Precio
Suscripción de pronóstico por pozo	Hoteles y parques	250 USD / mes
Reporte de capacidad hídrica de un predio	Desarrolladores	3,000 USD
Huella hídrica subterránea para reporte de sostenibilidad	Cadenas y fondos	5,000 USD / año

Los precios son hipótesis comerciales que se prueban con los pilotos. Con ellas, treinta pozos suscritos cubren el costo base de operación (sensor y mantenimiento incluidos, unos 40 USD por pozo al mes), el mercado accionable en Quintana Roo ronda **1.4 millones de dólares anuales** en suscripción, y el mismo producto aplica a cualquier costa kárstica turística del Caribe y el Mediterráneo.

INDICADORES DE IMPACTO

Indicador	Línea base (oct. 2026)	Meta a 12 meses
Pozos con sensor y modelo calibrado	0	3 con el premio; 10 con convenios y aportaciones en especie
Error de la profundidad de haloclina del modelo frente al perfil medido	Sin medir	< 3 m en los 3 pilotos
Anticipación de la alerta antes de cruzar 1 g/L	0	90 días o más
Clasificación del Atlas verificada con medición	0 de 179	3 pozos verificados; categoría ajustada si la medición lo contradice
Reducción de bombeo acordada con el operador tras la alerta	0	15% del caudal en 3 pilotos de ~1,000 m^3/d: 0.16 hm^3/año, medido con caudalímetro
Mujeres en el equipo técnico y de campo	1 de 2	Paridad en contrataciones

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El equipo fundador es paritario. Campo, instalación de sensores y análisis de datos se contratarán con paridad y los indicadores de empleo y capacitación se reportarán por sexo. Los talleres de lectura del mapa con comunidades costeras incluirán a las mujeres que administran pozos domésticos y de pequeño comercio, quienes primero detectan el agua salobre en casa.

RIESGOS DE ADOPCIÓN Y CÓMO SE ATIENDEN

Riesgo	Respuesta
El hotel no paga por algo parecido a lo que el gobierno da gratis	La venta se apoya en el costo evitado de un pozo perdido y en la obligación de monitoreo de su permiso de descarga, no en el pronóstico en sí.
Pocos datos de salinidad en la costa para calibrar	El sensor del cliente es la fuente de datos. El modelo nace regional y se afina con cada pozo.
Un pronóstico falla y el cliente reclama	Los contratos entregan intervalos de confianza y no garantizan resultado; cada alerta lleva su incertidumbre.

Limitaciones: el modelo usa parámetros de literatura, sin calibración ni análisis de sensibilidad; las coordenadas y profundidades del REPDA tienen errores conocidos. Por eso el Atlas es una clasificación de vulnerabilidad y el Forecast viene después de medir.

4 Equipo y avances

Daniel Pérez Calixto

Líder del proyecto · modelo, emulador y plataforma

Físico, con maestría y doctorado en ciencia e ingeniería de materiales. Investigador en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), con varios años de experiencia en modelado físico por elementos finitos, análisis de datos a gran escala y cómputo en clúster.

Sandra Michelle Torres Pantoja

Análisis de datos · calibración y validación

Tesista de la licenciatura en Física Biomédica, con experiencia en análisis funcional de datos y minería de datos. Responsable del tratamiento de las series de sensores, la calibración por pozo y la validación del índice contra mediciones de campo.

En los próximos tres meses el equipo incorporará a una persona con experiencia comercial en el sector hotelero de la Riviera Maya para cerrar los pilotos. Web app: **danpc11.github.io/LENTE**. Repositorio con datos, scripts, modelo y app (uso restringido): **github.com/Danpc11/LENTE**.


AVANCES AL 25 DE OCTUBRE DE 2026

3,985
títulos del REPDA 2026 de Quintana Roo limpios y clasificados por uso

34,413
pozos de la península con coordenadas del REPDA, 1,802 de servicios

6
escenarios del modelo físico corridos en MODFLOW 6 (referencia, cuatro caudales, un pozo a 500 m); resultados abiertos

1
web app pública (LENTE Atlas) con mapa, filtros, buscador y ficha por pozo



Vista general de LENTE Atlas: los 1,802 pozos de servicios de la península, el resumen por categoría y los titulares con pozos por encima del umbral calculado, ordenados por caudal.

USO DEL PREMIO (150,000 MXN)

Concepto	MXN
Sensores de conductividad, nivel y caudal para 3 pozos	65,000
Instalación y campañas de campo	25,000
Perfiles de salinidad y análisis de laboratorio	18,000
Cómputo y servidor de la web app	12,000
Apoyo técnico para análisis de datos	20,000
Contingencia y consumibles	10,000

Tres pilotos con el premio; los otros siete de la meta anual, con convenios con operadores (sensor a cambio de datos).

FUENTES

CONAGUA: REPDA (consulta en línea 2026 y servicio REST 2011), red piezométrica 2025, disponibilidad del acuífero Península de Yucatán (DOF 2023), diagnóstico de calidad del agua 2012-2023. CONABIO: línea de costa 2024, manglares 2025, cuerpos de agua 1:50,000. Sedetur Quintana Roo, cifras 2025. Bauer-Gottwein et al., *Hydrogeology Journal*, 2011. Beddows et al., *Journal of Hydrology*, 2007.