IAS-Prebid 及 廣告實名制

Overview

背景

- 依據政府『詐欺犯罪危害防制條例』的要求，規定散播廣告時，需提供 `受益人(委刊者)` & `出資者` 資訊，新增 `廣告主實名制` 設定，來符合法規需求。
- 代理商需要 `IAS 七大安全鎖定` 功能。

目標

- 新增 `廣告主實名制` 功能
- 新增 `IAS-Prebid` 功能

核心功能

- N/A

目標使用者

- External User
  - 類型：Client / Agency / Media
  - 角色：Admin / User

預期效益

- 符合法規要求，降低違規風險。
- 提升代理商使用意願。

Change Scope

Story ID	Page	Category	Current Design	New Design	Notes
2	廣告主管理	廣告主 `建立` / `編輯` 流程	僅有 `廣告主名稱` 欄位	新增 `出資者名稱` 欄位 (Input) • 必填欄位。 • 標題需要有 info 圖示，hover 顯示彈窗： `相關法律條文及免責說明` 。 • 若 `出資者名稱` 沒有資料，則填寫完 `廣告主名稱` ，觸發 blur 後自動將 `廣告主名稱` 帶入 `出資者名稱` 。 • 儲存彈出 `確認出資者資訊` 彈窗，確認後才執行 API。	
2	廣告主管理	列表資料呈現	僅有 `廣告主名稱` / `備註` / `狀態` / `功能` 欄位	新增 `出資者名稱` 欄位 • 顯示於 `廣告主名稱` 欄位後方。	
3	Topbar	廣告主選單顯示	只顯示廣告主名稱	• 廣告主名稱旁新增 info 圖示。 • hover 圖示時顯示彈窗： `實名制資訊` 及 `免責聲明`	
1	Ad Group	廣告安全設定流程	無 BrandSafety 設定	新增 IAS BrandSafety 設定 • 非必填欄位 • 預設不選擇任何選項	

				• 設定位於 `時段` 上方。(`RichMedia` / `InStream` / `QualityTraffic`) • 透過新 API 取得 BrandSafety 選項資料	

UI Flow

Frontend Test Design

- 對應的測試檔案

API Document Link

TopBar & 廣告主管理

函式名稱 (FE)	方法	API 路徑	功能	異動	Note
`getAdvertiserList`	`GET`	`/companies`	取得廣告主清單 (不含 disabled)	增加 `出資者名稱`	
`getCompanyCompleteList`	`GET`	`/companies/complete_list`	取得廣告主清單 (含 disabled)	增加 `出資者名稱`	
`getAdvertiserInfo`	`GET`	`/companies/:id`	取得廣告主資訊	增加 `出資者名稱` 增加 `superdsp_status`	
`createAdvertiser`	`POST`	`/companies`	建立廣告主	增加 `出資者名稱`	
`advertiserUpdateInfo`	`PUT`	`/companies/:id`	更新廣告主資訊	增加 `出資者名稱`	

Ad Group

函式名稱 (FE)	方法	API 路徑	功能	異動	Note
`createAdGroup`	`POST`	`/campaigns/:campId/ad_groups` `/campaigns/:campId/ad_groups_instream`	建立 Ad Group	增加 `BrandSafety`	
`updateAdGroup`	`PUT`	`/ad_groups/:adGroupId` `/ad_groups_instream/:adGroupId`	更新 Ad Group	增加 `BrandSafety`	
`getAdGroupInfo`	`GET`	`/ad_groups/:adGroupId` `/ad_groups_instream/:adGroupId`	取得 Ad Group 資料	增加 `BrandSafety`	

`duplicateAdGroup`	`POST`	`/ad_groups/:adGroupId/duplicate`	複製 Ad Group	無	不確定後端邏輯是否要更動，先列出來再請後端確認。
`getAdGroupOption`	`GET`	`/ad_groups/options`	Ad Group 相關設定		目標是逐漸把該此 API 慢慢依據功能搬出做縮減
`getAdGroupOption`	`GET`	`/options/??`	取得 IAS BrandSafety 選項	增加 `IAS-BrandSafety` 的選單	

TopBar & 廣告主管理

取得廣告主清單 (不含 disabled)

按一下此處以展開...

methods	`GET`
path	`/companies`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	
response	`{ id: number; name: string; superdsp_status: string; memo: string; // 新增 出資者名稱 }`
who	
備註	函式名稱 (FE)： `getAdvertiserList`

取得廣告主清單 (含 disabled)

按一下此處以展開...

methods	`GET`
path	`/companies/complete_list`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	
response	`{ id: number; name: string; superdsp_status: string; memo: string; // 新增 出資者名稱 }`

who	
備註	函式名稱 (FE)： `getCompanyCompleteList`

取得廣告主資訊

按一下此處以展開...

methods	`GET`
path	`/companies/:id`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	
response	

```
{
  id: number;
  name: string;
  memo: string;
  // 新增 – 出資者名稱
  // 新增 – superdsp_status
}
```

who	
備註	函式名稱 (FE)： `getAdvertiserInfo`

建立廣告主

按一下此處以展開...

methods	`POST`
path	`/companies`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	

```
{
  name: string;
  memo: string;
  // 新增：出資者名稱
}
```

response

```
{
  id: number;
  name: string;
  memo: string;
  // 新增：出資者名稱
}
```

who	
備註	函式名稱 (FE)： `createAdvertiser`

更新廣告主資訊

按一下此處以展開...

methods	`PUT`
path	`/companies/:id`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	`{ name: string; memo: string; // 新增：出資者名稱 }`
response	`{ id: number; name: string; memo: string; // 新增：出資者名稱 }`
who	
備註	函式名稱 (FE)：`advertiserUpdateInfo`

Ad Group

建立 Ad Group

按一下此處以展開...

methods	`POST`
path	RichMedia, Quality Traffic：`/campaigns/:campId/ad_groups` Instream：`/campaigns/:campId/ad_groups_instream`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	`{ name: string, ad_format_type_id: number, ... // 新增：IAS BrandSafety }`
response	`{ id: number, name: string, ad_format_type_id: number, ... // 新增：IAS BrandSafety }`
who	
備註	函式名稱 (FE)：`createAdGroup`

更新 Ad Group 資訊

按一下此處以展開...

methods	`PUT`
path	RichMedia, Quality Traffic： `/ad_groups/:adGroupId` Instream： `/ad_groups_instream/:adGroupId`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	`{ name: string, ad_format_type_id: number, ... // 新增：IAS BrandSafety }`
response	`{ id: number, name: string, ad_format_type_id: number, ... // 新增：IAS BrandSafety }`
who	
備註	函式名稱 (FE)： `updateAdGroup`

取得 Ad Group 資訊

按一下此處以展開...

methods	`GET`
path	RichMedia, Quality Traffic： `/ad_groups/:adGroupId` Instream： `/ad_groups_instream/:adGroupId`
status	old API
開發狀態	
controller	
request	
response	`{ id: number, name: string, ad_format_type_id: number, ... // 新增：IAS BrandSafety }`
who	
備註	函式名稱 (FE)： `getAdGroupInfo`

取得 IAS BrandSafety 選項

按一下此處以展開...

methods	`GET`
path	`/options/pre_bid`

status	old API
開發狀態	
controller	
request	
response	`{ // 新增：IAS BrandSafety }`
who	
備註	函式名稱 (FE)： `getAdGroupOption`