權限管理功能 開發規格文件

對應 Key 字串

```
--- 角色/使用者權限 ---
廣告操作 -> adOperator
唯讀廣告 -> readonly
品牌客戶 -> brandClient

--- (權限)進階設定 ---
查看 I/O單管理 -> insertionOrdersRead
編輯 I/O單管理 -> insertionOrdersEdit
報表下載（受眾洞察報告、廣告成效報表）-> reportDownload
查看 Margin % -> marginRead
查看 受眾管理 -> audiencePlannersRead
編輯 受眾管理 -> audiencePlannersEdit
查看 素材管理 -> creativesRead
編輯 素材管理 -> creativesEdit
查看 OnePixel -> onePixelsRead
編輯 OnePixel -> onePixelsEdit
查看 帳務管理 -> financeRead
新增/編輯 設定 > 廣告主管理 -> advertisersAccess
```

使用者管理

取得使用者列表

methods	`GET`
path	`/api/v1/superdsp/users`
status	modify API
request	
controller	
response	

```typescript
type Data = {
  email: string;
  firstname: string;
  id: number;
  lastname: string;
  memo: string;
  role: 'SuperAdmin' | 'Admin' | 'adOperator' | 'readonly' | 'brandClient';  <-- 修改
  superdsp_advertiser_ids: number[];
  superdsp_permit_all: boolean;
  superdsp_status: string;
  permissions: string[]; <-- 新增
  enabled_companies: number[]; <-- 新增，廣告主 id
}

{
  data: Data[]
}
```

備註	

新增使用者

methods	`POST`
path	`/api/v1/superdsp/users`
status	modify API
request	
controller	

```typescript
{
  user: {
```

```
    email: string;
    firstname: string;
    lastname: string;
    memo: string;
    role: 'SuperAdmin' | 'Admin' | 'adOperator' | 'readonly' | 'brandClient';  <-- 修改
    permissions: string[]; <-- 新增
    enabled_companies: number[]; <-- 新增，廣告主 id
  }
}
```

response	
備註	

編輯使用者

methods	`PUT`
path	`/api/v1/superdsp/users/:id`
status	modify API
request	
controller	

```
{
  user: {
    email: string;
    firstname: string;
    lastname: string;
    memo: string;
    role: 'SuperAdmin' | 'Admin' | 'adOperator' | 'readonly' | 'brandClient';  <-- 修改
    permissions: string[]; <-- 新增
    enabled_companies: number[]; <-- 新增，廣告主 id
  }
}
```

response	
備註	

廣告主管理

取得廣告主完整列表

methods	`GET`
path	`/api/v1/superdsp/companies/complete_list`
status	modify API
request	
controller	
response	

```
type User = {
  name: string;
  id: number;
}

type Data = {
  name: string;
  payer_name: string;
  memo: string;
  enabled_users: {
    adOperator: User[];  <-- 新增
    readonly: User[];  <-- 新增
    brandClient: User[];  <-- 新增
  }
}

{
  data: Data[]
```

	``
	}
	``

備註	

新增廣告主

methods	`POST`
path	`/api/v1/superdsp/companies`
status	modify API

request	```
	{
	  company: {
	  name: string;
	  payer_name: string;
	  memo: string;
	  enabled_users: number[] <-- 新增，使用者 id
	  }
	}
	``

controller	
response	
備註	

編輯廣告主

methods	`PUT`
path	`/api/v1/superdsp/companies/:id`
status	modify API

request	```
	{
	  company: {
	  name: string;
	  payer_name: string;
	  memo: string;
	  enabled_users: number[] <-- 新增，使用者 id
	  }
	}
	``

controller	
response	
備註	

登入者資訊

登入者資訊

methods	`PUT`
path	`/api/v1/superdsp/users/info`
status	modify API

request	```
	{
	  data: {
	  id: number;
	  email: string;
	  firstname: string;
	  lastname: string;
	  memo: string;
	  role: 'SuperAdmin' | 'Admin' | 'adOperator' | 'readonly' | 'brandClient'; <-- 修改
	``

	``` 9 type: string; 10 permissions: string[]; <-- 新增 11 enabled_companies: number[]; <-- 新增，廣告主 id 12 } 13 } ```
controller	
response	
備註	