

API El Buen Sabor (1.0.0)

Download OpenAPI specification: [Download](#)

URL: <https://github.com/Dante-Patroni/el-buen-sabor-backend.git>

API para gestión de pedidos de restaurante. Documentación automática.

Platos

Gestión del menú y fotos

Obtiene el menú completo

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

— 200 Lista de platos

GET /api/platos

Crear un nuevo plato

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

nombre	string
precio	number

rubroId	integer
esMenuDelDia	boolean

Responses

— 201 Plato creado exitosamente

POST /api/platos

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "nombre": "string",
  "precio": 0,
  "rubroId": 0,
  "esMenuDelDia": true
}
```

Editar un plato (Precio, Menú del día)

AUTHORIZATIONS: > bearerAuth

PATH PARAMETERS

id required	integer
----------------	---------

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

precio	number
esMenuDelDia	boolean

Responses

— 200 Plato actualizado

PUT /api/platos/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "precio": 0,
  "esMenuDelDia": true
}
```

Eliminar un plato por ID

AUTHORIZATIONS: > bearerAuth

PATH PARAMETERS

id	integer
required	ID del plato a eliminar

Responses

> 200 Plato eliminado correctamente

— 404 Plato no encontrado

— 500 Error interno del servidor

DELETE /api/platos/{id}

Response samples

200

Content type

application/json

Copy

```
{
  "mensaje": "Plato eliminado correctamente"
}
```

Sube una foto para un plato

AUTHORIZATIONS: >

bearerAuth

PATH PARAMETERS

id	integer
required	

REQUEST BODY SCHEMA: multipart/form-data

imagen	string <binary>
--------	-----------------

Responses

— 200 Imagen subida correctamente

POST /api/platos/{id}/imagen

Obtener el árbol jerárquico de rubros

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

- 200 Lista de rubros obtenida correctamente
- 500 Error interno del servidor

GET /api/rubros

Crear un nuevo rubro o reactivarlo

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

denominacion required	string
padreId	integer or null

Responses

- 201 Rubro creado correctamente
- 400 Error de validación
- 500 Error interno

POST /api/rubros

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "denominacion": "Bebidas",
  "padreId": 1
}
```

Actualizar un rubro existente

AUTHORIZATIONS: > bearerAuth

PATH PARAMETERS	
id required	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/json required	
denominacion required	string
padreId	integer or null

Responses

- 200 Rubro actualizado correctamente
- 400 Error de validación
- 404 Rubro no encontrado

— 500 Error interno

PUT /api/rubros/{id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "denominacion": "Bebidas sin alcohol",
  "padreId": 0
}
```

Eliminar lógicamente un rubro

AUTHORIZATIONS: > bearerAuth

PATH PARAMETERS	
id	integer
required	

Responses

— 204 Rubro eliminado correctamente

— 400 No se puede eliminar

— 404 Rubro no encontrado

— 500 Error interno

DELETE /api/rubros/{id}

Usuarios

Gestión de usuarios del sistema

Inicia sesión en el sistema

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

- **200** Login exitoso
- **400** Datos inválidos
- **401** Password incorrecta
- **403** Usuario inactivo
- **404** Usuario no encontrado

POST /api/usuarios/login

Lista usuarios (solo admin)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

GET /api/usuarios

Crea un usuario (solo admin)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

POST /api/usuarios

Obtiene un usuario por ID (solo admin)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

GET /api/usuarios/{id}

Actualiza un usuario (solo admin)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PUT /api/usuarios/{id}

Baja lógica de usuario (solo admin)

DELETE /api/usuarios/{id}

Obtiene el estado actual de todas las mesas

Responses

> **200** Lista de mesas obtenida correctamente

— **500** Error al obtener las mesas

GET /api/mesas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
    "id": 4,
    "nombre": "Mesa 4",
    "estado": "ocupada",
    "totalActual": 1500
  }
]
```

Mesas

Ocupa una mesa y asigna un mozo

Cambia el estado de la mesa a 'ocupada' y guarda la relación con el Mozo.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id	integer
<i>required</i>	ID de la mesa a abrir

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

idMozo	integer
<i>required</i>	ID del usuario (Mozo) que abre la mesa

Responses

- > **200** Mesa abierta exitosamente
- **400** Datos faltantes (idMozo) o mesa ya ocupada
- **404** Mesa no encontrada
- **500** Error en el servidor

POST /api/mesas/{id}/abrir

Request samples

Payload

Content type

application/json

```
{
  "idMozo": 5
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "message": "Mesa abierta con éxito",
  - "mesa": {
    "id": 1,
    "numero": "4",
    "estado": "ocupada",
    "totalActual": 1500.5,
    + "mozo": { ... }
  }
}
```

Cierra una mesa y libera su estado

Cambia el estado de la mesa a 'libre', borra el mozo asignado y devuelve el total cobrado.

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS	
id required	integer ID de la mesa a cerrar

Responses

> 200 Mesa cerrada correctamente

— 400 La mesa ya está libre

— 404 Mesa no encontrada

POST /api/mesas/{id}/cerrar

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
  "message": "Mesa cerrada con éxito",
  "mesaId": 4,
  "totalCobrado": 2500.75
}
```

Pedidos

Crea un nuevo pedido

AUTHORIZATIONS: > bearerAuth

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

mesa required	string
cliente	string
productos > required	Array of objects

Responses

— 201 Pedido creado exitosamente

— 400 Error de validación

— 401 No autorizado

— 500 Error interno del servidor

POST /api/pedidos

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "mesa": "5",
  "cliente": "Juan Pérez",
  "productos": [
    { ... }
  ]
}
```

Obtiene el historial de todos los pedidos

AUTHORIZATIONS: > bearerAuth

Responses

— 200 Lista de pedidos recuperada

— 500 Error interno del servidor

GET /api/pedidos

Obtiene los pedidos activos de una mesa

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS	
mesa required	string Número de la mesa

Responses

- 200 Lista de pedidos de la mesa
- 500 Error del servidor

GET /api/pedidos/mesa/{mesa}

Modifica un pedido existente (actualiza productos, stock y total)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

id required	integer ID del pedido a modificar
mesa required	string
productos > required	Array of objects

Responses

- 200 Pedido modificado correctamente
- 201 Pedido recreado con éxito
- 400 Datos inválidos o stock insuficiente
- 404 Pedido no encontrado

PUT /api/pedidos/modificar

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "id": 69,
  "mesa": "4",
  - "productos": [
    + { ... }
  ]
}
```

Elimina un pedido y restaura el stock de los productos

AUTHORIZATIONS: > bearerAuth

PATH PARAMETERS

id	integer
required	ID del pedido a eliminar

Responses

— **200** Pedido eliminado y stock restaurado

— **404** Pedido no encontrado

— **500** Error interno del servidor

DELETE /api/pedidos/{id}