
Change Log: UML Domain model

- Category

- Se ha modificado la multiplicadad de Category de 0..* a 1.
- Se ha eliminado navegabilidad bidireccional entre Category y FixUpTask, ahora:


FixUpTask -> Category.

Esto se ha realizado porque por cada FixUpTask solo debe haber una Category. Se indica en el caso de uso C.11.2.



- HandyWorker

• Se ha cambiado la navegabilidad entre HandyWorker y Finder, ahora: Finder -> HandyWoker.



Change Log: Java Domain model

- HandyWorker y Finder

- Se ha cambiado la dirección de navegabiliadad entre HandyWorker y
 Finder, por ello se ha elimado la handyWorker de las relaciones de Finder y
 se ha añadido Finder en las relaciones de HandyWorker.
- Añadida la relación OneToOne(optional = false) de handyWorker en Finder

- Category y FixUpTask

- Se ha eliminado la relación de bidireccionalidad entre Category y FixUpTask, por ello se ha elimado la colección de fixUpTasks de las relaciones de Category.
- Se ha cambiado la multiplicidad de Category de 0..* a 1.
- Se ha cambiado en las relaciones de FixUpTask la collección de categories por Category.

Change Log: Queries Nivel B

Se han realizado estos cambios en estas consultas del nivel B, para mejorar la eficiencia y reducir el coste de las mismas sobre la base de datos del Proyecto Acme Handy Worker.

Con el cambio en las consultas B/4 y B/5 se dejan de usar los operadores de join y se usan en su lugar group by. Además, se evita usar el operador DESC.

 Query B/2: The minimum, the maximum, the average, and the standard deviation of the number of notes per referee report.

select min(r.notes.size), max(r.notes.size), avg(r.notes.size), stddev(r.notes.size) from Report r;

• Query B/4: The top-three customers in terms of complaints.

select f.customer from FixUpTask f group by f.customer order by sum(f.complaints.size);

 Query B/5: The top-three handy workers in terms of complaints.

select a.handyWorker from Application a group by a.handyWorker order by sum(a.fixUpTask.complaints.size);

Change Log: PopulateDatabase.xml

Se han añadido nuevos registros en varias entidades al PopulateDatabase.xml, para mejorar los resultados de las operaciones de las Queries del Proyecto Acme Handy Worker.