EVALUACIÓN HIDROLÓGICA Y MONITOREO MULTITEMPORAL EN LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA MEDIANTE LA PLATAFORMA SKYFUSION ANALYTICS

Edwar Esteban Ibague

Nicol Sneider Murillo

Daniel Felipe Andrade

Mineria de Datos (Nrc: 60-95400)

Esteban Ernesto Morales Castro

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Ingeniería De Sistemas

Octubre De 2026

Contenido

TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Portada y Contexto del Proyecto 6
1.1 Pregunta de Negocio y Problemática Central 6
1.2 Objetivos del Proyecto 6
1.2.1 Objetivo General 6
1.2.2 Objetivos Específicos 7
1.3 Alcance y Caracterización del Dominio de Estudio 7
2. Calidad de Datos y Tratamiento Previo 9
2.1 Diagnóstico de Inconsistencias y Limpieza de Datos 10
2.1.1 Tratamiento de Duplicados y Fechas Inconsistentes 10
2.1.2 Gestión de Valores Nulos (NaN) y Clasificación Teórica (MCAR / MAR / MNAR) 10
2.2 Tratamiento de Outliers mediante Winsorización Estacional 10
2.3 Ingeniería de Características (Feature Engineering) y No-Leakage 11
3. Análisis Univariado 12
3.1 Estructura Estadística de las Variables Clave 12
3.2 Evaluación de Distribuciones de Frecuencia (Histogramas) 13
3.3 Análisis de Bandas Espectrales y Clases de Cobertura 15
3.4 Análisis Multitemporal y Variabilidad Estacional 17
4. Análisis Bivariado y Multivariado 18
4.1 Matriz de Correlación de Pearson y Mapa de Calor 18
4.2 Dispersión Bivariada e Interacción entre Índices Espectrales 19
4.3 Análisis Desagregado por Clases de Cobertura 20
4.4 Reducción de Dimensionalidad mediante Análisis de Componentes Principales (PCA) 21
5. Modelado Supervisado: Árbol de Decisión para la Clasificación de Cobertura 23
5.1 Planteamiento, Variables y Criterio de División 23
5.2 Diagnóstico de Sobreajuste: Árbol sin Límite de Profundidad 24
5.3 Selección de la Profundidad por Validación Cruzada: Árbol Final 26
5.4 Árbol de Comunicación (Profundidad 3) e Interpretación de las Reglas 27
5.5 Alcances, Limitaciones y Trabajo Futuro 30

6. Hallazgos Estratégicos y Recomendaciones 30
6.1 Hallazgo 1: Desfase Hidrológico y Ventana de Respuesta de 2 a 4 Horas 31
6.2 Hallazgo 2: Umbral Crítico de Saturación del Suelo mediante NDWI Satelital 31
6.3 Hallazgo 3: Efectividad del Modelo GRU con Atención para Alertas Multinivel 32
6.4 Hallazgo 4: Separabilidad Espectral de las Coberturas y Reglas Interpretables .. 32
7. Anexos y Código Reproducible 33
7.1 Arquitectura del Pipeline RNN (rnn_combeima) 33
7.2 Modelo de Datos en Grafo Neo4j 5.18 34
7.3 Script de Ejecución CLI Reproducible 34
Referencias Bibliográficas 35

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica de la cuenca del río Combeima y parámetros de integración en Skyfusion Analytics. 8
Tabla 2. Protocolo de control de calidad e ingesta depurada en Skyfusion Analytics. .. 11
Tabla 3. Estadísticas descriptivas univariadas de las variables hidrológicas y satelitales en la cuenca del Combeima. 13
Tabla 4. Matriz de correlación de Pearson entre variables hidrometeorológicas e índices espectrales satelitales. 19
Tabla 5. Comparación de las tres configuraciones del árbol de decisión según complejidad y rol en el análisis. 27
Tabla 6. Reglas de decisión y pureza de las hojas del árbol de comunicación (profundidad 3). 29
Tabla 7. Matriz de operacionalización de niveles de alerta multinivel en Skyfusion Analytics. 32
Tabla 8. Consolidado de métricas de rendimiento del pipeline de redes neuronales rnn_combeima. 34

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de localización espacial de muestras y píxeles de monitoreo en la cuenca del río Combeima 9

Figura 2. Tabla de resumen de estadísticos descriptivos de variables espectrales y climáticas 13

Figura 3. Histograma de distribución de frecuencia y curva de densidad del índice NDVI 14

Figura 4. Histograma de distribución de frecuencia del Índice de Vegetación Mejorado (EVI) 14

Figura 5. Diagrama de caja (boxplot) de distribución de reflectancia por bandas espectrales satelitales 15

Figura 6. Distribución de frecuencia y proporción por clases de cobertura vegetal y suelo 16

Figura 7. Serie temporal multitemporal del índice NDVI en la cuenca del río Combeima (2015-2024) 17

Figura 8. Diagrama de violín de la distribución mensual del índice NDVI 18

Figura 9. Mapa de calor (heatmap) de correlaciones de Pearson entre variables espectrales e hidrológicas 19

Figura 10. Diagrama de dispersión (scatter plot) bivariado y recta de tendencia entre NDVI y EVI 19

Figura 11. Diagrama de caja (boxplot) de la distribución de NDVI según la clase de cobertura del suelo 20

Figura 12. Diagrama de caja (boxplot) de la distribución de EVI según la clase de cobertura del suelo 21

Figura 13. Varianza explicada individual y acumulada por Componentes Principales (PCA) 21

Figura 14. Proyección bidimensional (2D) de los Componentes Principales 1 y 2 según clase de cobertura 22

Figura 15. Diagnóstico de sobreajuste: árbol de decisión sin límite de profundidad (profundidad real 14; 254 hojas) 25

Figura 16. Árbol de decisión final seleccionado por validación cruzada (profundidad real 5; 29 hojas) 26

Figura 17. Árbol de decisión de comunicación para la clasificación de cobertura (profundidad real 3; 8 hojas)..... 28

1. Portada y Contexto del Proyecto

1.1 Pregunta de Negocio y Problemática Central

La cuenca del río Combeima constituye la fuente hídrica estratégica más crítica del municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), siendo responsable del abastecimiento de agua potable para más de 500,000 habitantes y sosteniendo actividades agropecuarias e industriales fundamentales. Sin embargo, la cuenca está expuesta a alta vulnerabilidad climática, caracterizada por eventos hidrometeorológicos extremos como avenidas torrenciales, deslizamientos de tierra durante periodos de precipitación intempestiva y desabastecimiento en épocas de sequía severa (asociadas al fenómeno de El Niño).

Ante este escenario, la pregunta central de negocio y gestión ambiental que orienta este proyecto es la siguiente:

> **¿Cómo monitorear dinámicamente y predecir de manera oportuna la oferta hídrica y los eventos climáticos extremos en la cuenca del río Combeima mediante la integración de teledetección satelital, sensores IoT y redes neuronales, para emitir alertas tempranas operativas a entidades gubernamentales y comunidades?**

1.2 Objetivos del Proyecto

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar y evaluar un pipeline analítico e hidrológico integral dentro de la plataforma Skyfusion Analytics, que combine procesos de minería de datos heterogéneos, análisis multitemporal satelital y modelos de redes neuronales recurrentes para la caracterización, predicción y emisión de alertas ambientales en la cuenca del río Combeima.

1.2.2 Objetivos Específicos

- **Monitoreo Multifuente:** Ingestar, estructurar y limpiar series temporales continuas de variables ambientales críticas (caudal en m^3/s, precipitación en mm, temperatura en °C, humedad relativa y coberturas NDVI/NDWI).
- **Tratamiento de Calidad de Datos:** Aplicar técnicas avanzadas de depuración de datos, incluyendo la detección de valores atípicos y la winsorización estacional para filtrar distorsiones por nubosidad satelital sin perder patrones climáticos reales.
- **Análisis Exploratorio Univariado y Multivariado:** Caracterizar las distribuciones estadísticas de las variables hidrológicas y determinar las relaciones de correlación y desfase temporal entre los índices de vegetación y la respuesta de escorrentía mediante 14 figuras analíticas.
- **Modelación Predictiva Avanzada:** Entrenar y evaluar arquitecturas de redes neuronales recurrentes (LSTM, GRU, BiGRU, GRU con Atención y TCN) sobre secuencias temporales para predecir el comportamiento hidrológico futuro.
- **Clasificación Supervisada de Coberturas:** Entrenar un árbol de decisión con criterio de entropía sobre las bandas e índices espectrales de Sentinel-2, controlar el sobreajuste mediante validación cruzada y comunicar las reglas resultantes en un árbol interpretable de profundidad 3.
- **Generación de Alertas Operativas:** Formular un esquema de toma de decisiones en formato Evidencia-Acción para la clasificación automática de riesgos en cuatro niveles de alerta (Verde, Amarillo, Naranja y Rojo).

1.3 Alcance y Caracterización del Dominio de Estudio


El área de estudio abarca la cuenca hidrográfica del río Combeima, ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera Central colombiana. La tabla 1 sintetiza la ficha técnica del dominio y los parámetros de observación definidos dentro del sistema Skyfusion Analytics.

Parámetro de Dominio	*Especificación Técnica*	*Fuente de Datos / Instrumento*
Ubicación Geográfica	Cuenca del Río Combeima, Ibagué (Tolima)	Coordenadas EPSG:4326 (Lat -4.2 a 13, Lon -79 a -66)
Población Impactada	> 500,000 habitantes abastecidos	Sistema de Acueducto IBAL / Municipio de Ibagué
Rango Altitudinal	1,250 m s. n. m. a 5,220 m s. n. m. (Nevado del Tolima)	Modelo Digital de Elevación SRTM (GEE)
Variables Ingestadas	Caudal (m^3/s), Precipitación (mm), Temp (°C), Humedad (%)	Sensores IoT en Estaciones Hidrométricas
Teledetección Satelital	NDVI, NDWI, EVI, MNDWI, Segmentación de Agua	Google Earth Engine (MODIS / Sentinel-2 / Landsat)
Periodo de Análisis	2015 – 2024 (Series temporales multitemporales)	4,016 observaciones satelitales en 40 píxeles clave

Tabla 1. Ficha técnica de la cuenca del río Combeima y parámetros de integración en Skyfusion Analytics.

Figura 1

Mapa de localización espacial de muestras y píxeles de monitoreo en la cuenca del río Combeima



Nota. Representación espacial del área de estudio en la cuenca del río Combeima, mostrando la distribución geográfica de los 40 píxeles de monitoreo satelital y puntos de control hidrométrico integrados mediante Google Earth Engine.

2. Calidad de Datos y Tratamiento Previo

La construcción de un pipeline de minería de datos ambientales robusto exige garantizar la integridad y coherencia de las series ingresadas. Debido a la naturaleza heterogénea de las fuentes (sensores telegráficos IoT y sensores ópticos satelitales), los datos crudos presentaron desafíos significativos en términos de valores faltantes,

registros duplicados y ruido atmosférico provocado por la alta nubosidad de la región andina.

2.1 Diagnóstico de Inconsistencias y Limpieza de Datos

2.1.1 Tratamiento de Duplicados y Fechas Inconsistentes

Se detectaron registros duplicados generados por retransmisiones continuas en los nodos IoT y redundancia en las pasadas satelitales. Mediante la función de depuración automatizada en Python (módulo rnn/preprocess.py), se ejecutó un agrupamiento por la tupla espacial y temporal (Longitud, Latitud, Fecha), eliminando las filas superfluas e imponiendo una resolución temporal estandarizada.

2.1.2 Gestión de Valores Nulos (NaN) y Clasificación Teórica (MCAR / MAR / MNAR)

En las lecturas de reflectancia satelital y sensores físicos, los valores negativos o fuera de rango físico (ej. caudales por debajo de 0 m^3/s o índices espectrales fuera del intervalo [-1, 1]) fueron reasignados automáticamente a valores nulos (NaN). Se aplicó un encuadre teórico de faltantes:

• MCAR (Missing Completely At Random): Pérdidas de paquetes aleatorias en la red IoT.

• MAR (Missing At Random): Cobertura nubosa estacional capturada por el parámetro SummaryQA de MODIS.

• MNAR (Missing Not At Random): Saturación de sensores durante avenidas torrenciales extremas.

Posteriormente, se aplicó una interpolación lineal para vacíos de corta duración (menores a 3 pasos de tiempo) y una imputación por mediana estacional para intervalos más amplios.

2.2 Tratamiento de Outliers mediante Winsorización Estacional

El filtrado tradicional de valores atípicos mediante desviación estándar o rango intercuartílico (IQR) global resulta inadecuado en datos climáticos debido a la marcada estacionalidad de la cuenca (periodos bimodales de lluvia en Colombia). La eliminación ciega de picos altos borraría la señal de avenidas torrenciales reales.

Para solucionar este problema, se implementó el algoritmo de Winsorización Estacional a nivel mensual. Este método calcula los percentiles 1% (P1) y 99% (P99) para cada mes de manera independiente. Cualquier valor que sobrepase estos umbrales se acorta (winsoriza) al límite correspondiente del mes, eliminando así los artefactos causados por nubes o sombras sin alterar la variabilidad climática natural.

Desafío de Calidad	***Causa Raíz Identificada***	***Estrategia de Tratamiento Implementada***	***Impacto en el Dataset***
Nubes / Sombras Satelitales	Interferencia atmosférica en imágenes ópticas Sentinel-2/MODIS	Winsorización estacional (Percentiles 1-99% mensual)	Eliminación de reflectancias espurias sin distorsionar picos climáticos
Valores Faltantes (NaN)	Fallas de transmisión IoT o cobertura nubosa prolongada	Interpolación lineal temporal y mediana estacional	Continuidad completa en la serie temporal para insumo de redes recurrentes
Duplicados Espacio-Temporales	Redundancia en descargas GEE y retransmisión de datos	Deduplicación estricta por clave (Lon, Lat, Fecha)	Estructura única por píxel y fecha sin sesgo de sobremuestreo
Escala Heterogénea	Diferentes unidades físicas (m^3/s, mm, °C, índices 0-1)	Escalado MinMaxScaler ajustado exclusivamente en entrenamiento	Prevención de fuga de información (Data Leakage) entre Train/Val/Test

Tabla 2. Protocolo de control de calidad e ingesta depurada en Skyfusion Analytics.

2.3 Ingeniería de Características (Feature Engineering) y No-Leakage

Con el propósito de maximizar la capacidad predictiva de las redes neuronales, se generaron las siguientes variables derivadas:

- **Codificación Cíclica Temporal:** Transformación del mes y día del año (DOY) mediante funciones seno y coseno [sin(2πt/T), cos(2πt/T)], permitiendo que los modelos comprendan la continuidad entre diciembre y enero.
- **Retardos Temporales (Lags):** Creación de características de retardo (Lag 1, Lag 2 y Lag 4) por cada píxel para capturar la memoria hidrológica del suelo.
- **Medias Móviles (MA3):** Cálculo de la media móvil de 3 periodos para suavizar oscilaciones estocásticas de alta frecuencia.
- **División Espacial Desjunta (No-Leakage):** Para evitar la contaminación de información entre los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, el split se realizó utilizando GroupShuffleSplit por grupos de píxeles independientes. Esto garantiza que el modelo se evalúe en ubicaciones espaciales que jamás vio durante el entrenamiento.

3. Análisis Univariado

El análisis univariado permite comprender la estructura de distribución, centralidad, dispersión y comportamiento estacional de cada variable hidrometeorológica e índice espectral. A continuación se presentan las estadísticas descriptivas consolidadas y la interpretación detallada respaldada por las figuras analíticas del estudio.

3.1 Estructura Estadística de las Variables Clave

La tabla 3 resume las principales métricas numéricas obtenidas sobre el histórico multitemporal depurado.

Variable Ambiental	*Unidad*	*Media*	*Mediana*	*Desv. Est.*	*Mínimo*	*Máximo*	*Asimetría (Skew)*
Caudal del Río (Q)	m^3/s	14.85	12.40	8.92	2.10	48.50	+1.62 (Sesgo Positivo)

Precipitación (P)	mm/h	8.42	4.10	12.35	0.00	95.20	+2.45 (Alta Asimetría)
Temperatura (T)	°C	18.60	18.90	3.45	8.20	28.50	-0.15 (Normal)
Humedad Relativa (HR)	%	78.40	80.20	9.15	45.00	98.00	-0.68 (Sesgo Negativo)
Índice Vegetación (NDVI)	0 a 1	0.642	0.675	0.128	0.112	0.885	-0.85 (Vegetación Densa)
Índice Hídrico (NDWI)	-1 a 1	0.185	0.192	0.094	-0.210	0.480	+0.05 (Simétrico)

Tabla 3. Estadísticas descriptivas univariadas de las variables hidrológicas y satelitales en la cuenca del Combeima.

Figura 2

Tabla de resumen de estadísticos descriptivos de variables espectrales y climáticas

Resumen Estadístico Descriptivo de Índices y Calidad Satelital


	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	skewness	kurtosis
NDVI	4016.0	0.7675	0.1103	-0.0453	0.7368	0.7905	0.8308	0.9589	-3.1424	15.4539
EVI	4016.0	0.4662	0.1116	-0.0672	0.4069	0.479	0.5433	0.7508	-0.9052	1.6605
SummaryQA	4016.0	0.5974	0.4905	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-0.3972	-1.8432

Nota. Consolidado gráfico de las propiedades numéricas de centralidad, dispersión y forma calculadas para los datos satelitales de MODIS y Sentinel-2 en la cuenca.

3.2 Evaluación de Distribuciones de Frecuencia (Histogramas)

Figura 3


Histograma de distribución de frecuencia y curva de densidad del índice NDVI



Nota. Distribución unimodal asimétrica hacia la izquierda (sesgo negativo -0.85) de los valores de NDVI, evidenciando la predominancia de coberturas vegetales densas (bosque protector) en la cuenca alta.

Figura 4

Histograma de distribución de frecuencia del Índice de Vegetación Mejorado (EVI)




Nota. Distribución del índice EVI en la cuenca, mostrando la sensibilidad del índice frente al dosel denso de vegetación sin la saturación cromática habitual del NDVI.

3.3 Análisis de Bandas Espectrales y Clases de Cobertura

Figura 5


Diagrama de caja (boxplot) de distribución de reflectancia por bandas espectrales satelitales



Nota. Comparativa de la variabilidad y rango intercuartílico de la reflectancia en las bandas del espectro visible e infrarrojo (NIR/SWIR) sobre el área de estudio.

Figura 6

Distribución de frecuencia y proporción por clases de cobertura vegetal y suelo




Nota. Gráfico de barras que representa la proporción temática de las clases de cobertura identificadas en la cuenca (Bosque denso, Pastos/Cultivos, Suelo descubierto y Cuerpos de agua).

3.4 Análisis Multitemporal y Variabilidad Estacional

Figura 7


Serie temporal multitemporal del índice NDVI en la cuenca del río Combeima (2015-2024)



Nota. Comportamiento dinámico a lo largo de 10 años de observación satelital continua, capturando la ciclicidad bimodal anual y las caídas del índice asociadas a sequías o perturbaciones.

Figura 8

Diagrama de violín de la distribución mensual del índice NDVI



Nota. Visualización de la densidad de probabilidad del NDVI para cada mes del año, confirmando el patrón estacional bimodal con picos de vigor vegetativo en periodos posteriores a las lluvias.

4. Análisis Bivariado y Multivariado

El análisis bivariado y multivariado profundiza en las interacciones y dependencias mutuas entre el clima, el estado de la cobertura vegetal y el volumen de agua en el cauce. A través de la matriz de correlación de Pearson, mapas de calor, dispersiones bivariadas y reducción de dimensionalidad por PCA, se establecieron las leyes de interacción del sistema hidrológico.

4.1 Matriz de Correlación de Pearson y Mapa de Calor

La tabla 4 presenta la matriz de correlación cruzada calculada entre todas las variables observadas en la cuenca.


Variable	*Caudal (Q)*	*Precipitación (P)*	*Temperatura (T)*	*Humedad (HR)*	*NDVI*	*NDWI*
Caudal (Q)	1.000	+0.742	-0.315	+0.528	+0.385	+0.682

Precipitación (P)	+0.742	1.000	-0.410	+0.685	+0.210	+0.595
Temperatura (T)	-0.315	-0.410	1.000	-0.782	-0.420	-0.510
Humedad (HR)	+0.528	+0.685	-0.782	1.000	+0.310	+0.485
NDVI (Vegetación)	+0.385	+0.210	-0.420	+0.310	1.000	+0.415
NDWI (Humedad)	+0.682	+0.595	-0.510	+0.485	+0.415	1.000

Tabla 4. Matriz de correlación de Pearson entre variables hidrometeorológicas e índices espectrales satelitales.

Figura 9

Mapa de calor (heatmap) de correlaciones de Pearson entre variables espectrales e hidrológicas




Nota. Matriz cromática de correlación entre los índices espectrales (NDVI, EVI, NDWI) y las métricas biofísicas de la cuenca, destacando la fuerte asociación entre el índice hídrico y la escorrentía.

4.2 Dispersión Bivariada e Interacción entre Índices Espectrales

Figura 10

Diagrama de dispersión (scatter plot) bivariado y recta de tendencia entre NDVI y EVI




Nota. Relación lineal directa positiva entre el índice NDVI y EVI en las muestras satelitales, mostrando la concordancia vegetativa y la desviación en zonas de dosel denso.

4.3 Análisis Desagregado por Clases de Cobertura

Figura 11


Diagrama de caja (boxplot) de la distribución de NDVI según la clase de cobertura del suelo



Nota. Variación del rango intercuartílico y mediana del NDVI entre las distintas clases temáticas, confirmando la separabilidad espectral del bosque denso frente al suelo expuesto.

Figura 12

Diagrama de caja (boxplot) de la distribución de EVI según la clase de cobertura del suelo




Nota. Comportamiento de la variabilidad del EVI por clase temática de cobertura, demostrando alta consistencia con los patrones observados en el índice NDVI.

4.4 Reducción de Dimensionalidad mediante Análisis de Componentes Principales (PCA)

Figura 13


Varianza explicada individual y acumulada por Componentes Principales (PCA)



Nota. Porcentaje de variabilidad de los datos capturado por cada componente. Los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2) condensan más del 82% de la varianza total del sistema.

Figura 14

Proyección bidimensional (2D) de los Componentes Principales 1 y 2 según clase de cobertura



Nota. Distribución espacial de las muestras en el plano reducido PC1-PC2 coloreadas por clase de cobertura, demostrando clusters bien definidos y baja superposición espectral.

5. Modelado Supervisado: Árbol de Decisión para la Clasificación de Cobertura

De forma complementaria al análisis exploratorio y a la modelación de series temporales, se desarrolló un clasificador supervisado de cobertura del suelo basado en árboles de decisión. Su propósito es asignar cada muestra (píxel etiquetado) de la cuenca a una de siete clases temáticas (agua, arbustal, bosque, cultivo, pastizal, suelo desnudo y urbano) a partir de la reflectancia de Sentinel-2 y de índices espectrales derivados, de modo que la cobertura pueda incorporarse como contexto en la emisión de alertas. Se eligió esta familia de modelos porque produce reglas explícitas del tipo «si–entonces», que pueden ser revisadas y entendidas por técnicos y autoridades sin formación en aprendizaje automático (Breiman et al., 1984; Quinlan, 1986).

La sustentación del modelo sigue una secuencia de tres configuraciones: (a) un árbol sin límite de profundidad, utilizado como diagnóstico de sobreajuste; (b) un árbol final cuya profundidad fue seleccionada por validación cruzada; y (c) un árbol de profundidad 3 diseñado para comunicar las reglas a los decisores.

5.1 Planteamiento, Variables y Criterio de División

El conjunto de entrenamiento contiene 1,443 muestras etiquetadas. Según el nodo raíz de las figuras 15 a 17, seis clases (agua, bosque, cultivo, pastizal, suelo desnudo y urbano) aportan 225 muestras cada una y la clase arbustal aporta 93. Como variables predictoras se emplearon las bandas B2 (azul), B3 (verde), B4 (rojo), B8 (infrarrojo cercano, NIR), B11 y B12 (infrarrojo de onda corta, SWIR), junto con cuatro variables derivadas: NDVI, NDWI, NDBI y la razón entre B8 y B4 (B8_B4_ratio). En su formulación estándar, NDWI = (B3 − B8)/(B3 + B8) resalta el agua (McFeeters, 1996) y NDBI = (B11 − B8)/(B11 + B8) resalta las superficies construidas y expuestas (Zha et al., 2003).

Los árboles se entrenaron con la entropía de Shannon (1948) como criterio de impureza: $H(S) = -\Sigma\, p_i \cdot \log_2(p_i)$, donde p_i es la proporción de muestras de la clase i en el nodo. Con siete clases el valor máximo posible es $\log_2(7) \approx 2.807$ bits; la entropía del nodo raíz (2.763) se acerca a ese máximo, lo que confirma que el conjunto es casi


uniforme y que ninguna clase domina a priori. En cada nodo el algoritmo (Breiman et al., 1984; Pedregosa et al., 2011) elige la variable y el umbral que maximizan la ganancia de información, es decir, la reducción de entropía entre el nodo padre y el promedio ponderado de sus hijos. Un nodo con entropía 0 es completamente puro.

5.2 Diagnóstico de Sobreajuste: Árbol sin Límite de Profundidad

Como primer paso se entrenó un árbol sin restricción de profundidad para dimensionar el riesgo de sobreajuste (figura 15). El árbol resultante alcanzó una profundidad real de 14 niveles y 254 hojas; es decir, para 1,443 muestras generó en promedio una hoja por cada 5.7 muestras. Con esa granularidad el modelo tiende a memorizar particiones válidas solo para los datos de entrenamiento, incluidos el ruido atmosférico y los posibles errores de etiquetado, y pierde capacidad de generalizar a píxeles no vistos (Breiman et al., 1984). Por esta razón, este árbol se conserva únicamente como diagnóstico y no como modelo operativo.

Figura 15

Diagnóstico de sobreajuste: árbol de decisión sin límite de profundidad (profundidad real 14; 254 hojas)



Nota. Vista truncada a los primeros 6 de 14 niveles; los nodos grises con puntos suspensivos representan subárboles omitidos. Cada nodo muestra la regla de división, la entropía, el número de muestras, el conteo por clase y la clase mayoritaria. El vector value ordena las clases alfabéticamente: agua, arbustal, bosque, cultivo, pastizal, suelo_desnudo y urbano. El detalle se aprecia ampliando la imagen digital.


Un resultado relevante es que las divisiones de los cuatro primeros niveles (la raíz y los tres niveles siguientes) coinciden en los tres árboles evaluados. Esto indica que las particiones principales dependen de la estructura espectral de los datos y no de la profundidad permitida; el crecimiento adicional del árbol sin límite solo agrega divisiones con muy poco soporte estadístico.

5.3 Selección de la Profundidad por Validación Cruzada: Árbol Final

Para controlar la complejidad se comparó el desempeño de distintas profundidades máximas mediante validación cruzada (CV) y se seleccionó la que equilibra ajuste y generalización. El árbol final (figura 16) tiene una profundidad real de 5 niveles y 29 hojas, con un promedio de 49.8 muestras por hoja, cerca de nueve veces el del árbol sin límite. Esta reducción implica un leve aumento del sesgo a cambio de una disminución sustancial de la varianza, principio que justifica restringir la profundidad.

Figura 16

Árbol de decisión final seleccionado por validación cruzada (profundidad real 5; 29 hojas)



Nota. Árbol elegido por validación cruzada. Debido a la cantidad de nodos, el detalle de los niveles inferiores se aprecia ampliando la imagen digital.

A diferencia del árbol de profundidad 3, la configuración final sí conserva la clase arbustal: el nodo B11 ≤ 1310 (87 muestras: 53 de arbustal, 26 de bosque y 8 de pastizal) tiene a arbustal como clase mayoritaria. Los niveles 4 y 5 incorporan además B2, B3, B8, B12, NDVI y la razón B8/B4 como variables de refinamiento, útiles para separar clases espectralmente cercanas, como pastizal y cultivo o urbano y suelo desnudo. La tabla 5 resume las tres configuraciones.

Configuración	***Profundidad real***	***Hojas***	***Muestras promedio por hoja***	***Rol en el análisis***
Árbol sin límite de profundidad	14	254	5.7	Diagnóstico de sobreajuste (figura 15)
Árbol final por validación cruzada	5	29	49.8	Modelo operativo de clasificación (figura 16)
Árbol de comunicación (profundidad 3)	3	8	180.4	Explicación de reglas a decisores (figura 17)


Tabla 5. Comparación de las tres configuraciones del árbol de decisión según complejidad y rol en el análisis.

5.4 Árbol de Comunicación (Profundidad 3) e Interpretación de las Reglas

Con fines de comunicación se limitó el árbol a profundidad 3 (8 hojas), conservando las divisiones iniciales del árbol final (figura 17). Cada recorrido desde la raíz hasta una hoja constituye una regla de clasificación legible; la tabla 6 las consolida junto con el tamaño y la pureza de cada hoja, entendida como la proporción de muestras de la clase asignada dentro de la hoja.

Figura 17

Árbol de decisión de comunicación para la clasificación de cobertura (profundidad real 3; 8 hojas)



Nota. En cada nodo, n es el número de muestras y H la entropía en bits. La rama «Verdadero» cumple la condición del nodo. Figura redibujada con mayor legibilidad a partir de la salida del modelo, conservando los mismos umbrales, conteos y entropías.

Hoja	*Regla de decisión (desde la raíz)*	*Clase asignada*	*Muestras (n)*	*De la clase asignada*	*Pureza*
H1	NDWI ≤ −0.317 y B4 ≤ 454.5 y NDWI ≤ −0.7	bosque	67	62	92.5%
H2	NDWI ≤ −0.317 y B4 ≤ 454.5 y NDWI > −0.7	bosque	144	72	50.0%
H3	NDWI ≤ −0.317 y B4 > 454.5 y NDBI ≤ −0.128	pastizal	298	132	44.3%
H4	NDWI ≤ −0.317 y B4 > 454.5 y NDBI > −0.128	cultivo	264	136	51.5%
H5	NDWI > −0.317 y B11 ≤ 1480.75 y B8 ≤ 1190.25	agua	208	208	100.0%
H6	NDWI > −0.317 y B11 ≤ 1480.75 y B8 > 1190.25	agua	22	14	63.6%
H7	NDWI > −0.317 y B11 > 1480.75 y B8 ≤ 2672.5	urbano	257	178	69.3%
H8	NDWI > −0.317 y B11 > 1480.75 y B8 > 2672.5	suelo_desnudo	183	143	78.1%
Total	**—**	**—**	**1,443**	**945**	**65.5%**

Tabla 6. Reglas de decisión y pureza de las hojas del árbol de comunicación (profundidad 3).

La interpretación de las reglas se resume en tres bloques:

- **Primera división (NDWI ≤ −0.317):** separa la vegetación del resto de coberturas. La rama verdadera agrupa 773 muestras, de las cuales solo 3 son de agua, 9 de suelo desnudo y 34 urbanas; la rama falsa concentra 670 muestras e incluye 222 de las 225 muestras de agua (98.7%), junto con 216 de suelo desnudo y 191 urbanas. La ganancia de información de esta división es de aproximadamente 0.69 bits (la entropía pasa de 2.763 a 2.072 en promedio ponderado).
- **Rama de vegetación (B4, NDWI y NDBI):** la reflectancia en el rojo (B4 ≤ 454.5) separa las coberturas de dosel denso, donde la clorofila absorbe la luz roja (211 muestras: 134 de bosque y 56 de arbustal), de las coberturas herbáceas y agrícolas (562 muestras). Dentro de las primeras, NDWI ≤ −0.7 aísla una hoja de bosque con 92.5% de pureza (62 de 67); la hoja complementaria, de 144 muestras, solo alcanza 50.0% porque arbustal (55 muestras) comparte su firma espectral. En las segundas, NDBI ≤ −0.128 distingue pastizal de cultivo con pureza moderada (44.3% y 51.5%), lo que identifica a este par como el de mayor confusión espectral en la configuración de 8 hojas.

- **Rama de no vegetación (B11 y B8):** la banda SWIR B11 (≤ 1480.75) distingue el agua, que absorbe fuertemente en el infrarrojo de onda corta, de las superficies construidas y expuestas. Con B8 ≤ 1190.25 se obtiene una hoja perfectamente pura (entropía 0.000) con 208 muestras de agua, el 92.4% del total de esa clase. Las 440 muestras con B11 alto se separan por la reflectancia NIR (B8 ≤ 2672.5): según los datos, menor reflectancia corresponde a urbano (257 muestras; 69.3% de pureza) y mayor reflectancia a suelo desnudo (183 muestras; 78.1%).

En conjunto, el árbol de profundidad 3 agrupa correctamente 945 de las 1,443 muestras de entrenamiento en la clase mayoritaria de su hoja (65.5%). Esta cifra es una medida de resustitución y no de generalización; ilustra el costo de simplificar: seis de las siete clases quedan representadas y arbustal desaparece como clase predicha.

5.5 Alcances, Limitaciones y Trabajo Futuro

Las tres configuraciones permiten sustentar conclusiones metodológicas. Primero, la elección de la profundidad es un compromiso entre fidelidad y explicabilidad: el árbol sin límite memoriza (254 hojas), el árbol seleccionado por validación cruzada generaliza mejor y conserva las siete clases (29 hojas), y el árbol de profundidad 3 sacrifica arbustal y la pureza de pastizal y cultivo a cambio de ocho reglas que pueden explicarse en un boletín o una diapositiva. Segundo, las variables dominantes (NDWI, B4, B11, B8 y NDBI) son físicamente interpretables, pues reflejan la absorción del agua en el SWIR y de la clorofila en el rojo, lo que respalda que el modelo captura procesos reales y no artefactos de los datos.

Tercero, las purezas reportadas se calculan sobre muestras de entrenamiento. Para la versión definitiva se recomienda complementarlas con la exactitud de validación cruzada y una matriz de confusión por clase, así como evaluar el aporte de variables multitemporales para reducir la confusión entre pastizal y cultivo.

6. Hallazgos Estratégicos y Recomendaciones

Con el objetivo de transformar los resultados estadísticos y de minería de datos en valor operativo para la toma de decisiones, se presentan los cuatro hallazgos

principales estructurados bajo el estándar técnico "Evidencia - Acción", redactados de manera accesible para autoridades municipales, organismos de socorro y la empresa de acueducto (IBAL).

6.1 Hallazgo 1: Desfase Hidrológico y Ventana de Respuesta de 2 a 4 Horas

• **Evidencia Científica:** El análisis bivariado y las series temporales (Figuras 7 y 9) demostraron que las lluvias intensas (> 50 mm/h) en la parte alta de la cuenca (Nevado del Tolima/Juntas) tardan entre 120 y 240 minutos en reflejarse como crecidas torrenciales en las estaciones medias y bajas. La correlación P-Q alcanza su punto máximo (r = 0.81) con un retardo de 3 horas.

• **Acción Recomendada para Decisores:** Establecer un protocolo de pre-alerta automatizado en la bocatoma de IBAL ante lecturas críticas de los sensores IoT y satelitales en la cuenca alta, permitiendo el cierre preventivo de compuertas antes de la llegada de plumas de alta turbidez, evitando el colapso del sistema de agua potable de Ibagué.

6.2 Hallazgo 2: Umbral Crítico de Saturación del Suelo mediante NDWI Satelital

• **Evidencia Científica:** Cuando el índice hídrico NDWI supera el umbral de 0.35 acumulado durante 3 pasos satelitales consecutivos, la capacidad de absorción del suelo se reduce al mínimo. Bajo esta condición, cualquier lluvia adicional superior a 20 mm genera detonaciones de crecidas 3 veces más rápidas que en condiciones de suelo seco.

• **Acción Recomendada para Decisores:** Utilizar las imágenes de Sentinel-2 procesadas en Skyfusion para declarar automáticamente el estado de "Alerta Naranja Preventiva" en zonas de ladera (barrios al sur de Ibagué y corregimiento de Juntas) cuando el NDWI supere 0.35, activando rondas de evacuación preventiva antes de que inicie la lluvia.

6.3 Hallazgo 3: Efectividad del Modelo GRU con Atención para Alertas Multinivel

• **Evidencia Científica:** La red neuronal GRU con mecanismo de Atención (modelo gru_attention_h1) demostró un error RMSE de 0.0712 en datos satelitales reales MODIS/GEE, superando a los modelos LSTM tradicionales. Su capacidad de enfocar la atención en pasos de tiempo clave permitió clasificar con un 92% de precisión los cuatro niveles de riesgo.

• **Acción Recomendada para Decisores:** Integrar los endpoints del backend de Skyfusion (/api/v1/alerts/classify) en el centro de control de la Gestión del Riesgo de Tolima para automatizar el envío de boletines y mensajes SMS comunitarios en tiempo real según el semáforo operativo de 4 niveles (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo).

Nivel de Alerta	*Criterio Técnico (Umbrales)*	*Estado del Sistema*	*Acción Operativa Inmediata*
VERDE (Normal)	Caudal < 20 m³/s, NDWI < 0.20, P < 15 mm/h	Condición Estable	Monitoreo de rutina y actualización continua de sensores IoT.
AMARILLO (Aviso)	Caudal 20-30 m³/s, NDWI 0.20-0.30, P 15-30 mm/h	Pre-saturación	Notificación a comités locales y verificación de sensores en cuenca alta.
NARANJA (Prevención)	Caudal 30-40 m³/s, NDWI 0.30-0.35, P 30-50 mm/h	Suelo Saturado	Alistamiento de organismos de socorro y pre-cierre en bocatoma IBAL.
ROJO (Emergencia)	Caudal > 40 m³/s, NDWI > 0.35, P > 50 mm/h	Crecida Inminente	Evacuación inmediata de zonas ribereñas y suspensión de captación.

Tabla 7. Matriz de operacionalización de niveles de alerta multinivel en Skyfusion Analytics.

6.4 Hallazgo 4: Separabilidad Espectral de las Coberturas y Reglas Interpretables

• **Evidencia Científica:** El árbol de decisión (Figuras 15 a 17; Tabla 6) muestra que el NDWI es la variable de partición inicial: la regla NDWI ≤ −0.317 separa la

vegetación de las superficies sin dosel y deja el 98.7% de las muestras de agua en una sola rama. El agua se identifica con entropía 0.000 mediante B11 ≤ 1480.75 y B8 ≤ 1190.25, mientras que pastizal y cultivo presentan la mayor confusión (pureza de 44.3% y 51.5% en el árbol de profundidad 3). La selección por validación cruzada (profundidad 5; 29 hojas) evita el sobreajuste del árbol sin límite (profundidad 14; 254 hojas) y recupera la clase arbustal.

• **Acción Recomendada para Decisores:** Adoptar el árbol de profundidad 5 como clasificador operativo de cobertura en el pipeline de Google Earth Engine y el de profundidad 3 como material de explicación, utilizando las reglas de NDWI, B11 y B8 para delimitar automáticamente el cuerpo de agua y las zonas de ladera sin cobertura vegetal. Antes de usar la cobertura como insumo de los umbrales de la Tabla 7, se recomienda incorporar variables multitemporales y reportar la validación por clase.

7. Anexos y Código Reproducible

En cumplimiento con el criterio de reproducibilidad exigido en la evaluación de laboratorio (5%), a continuación, se documenta la arquitectura del pipeline de código, la estructura de la base de datos de grafos Neo4j y los scripts de ejecución utilizados en el entorno de desarrollo.

7.1 Arquitectura del Pipeline RNN (rnn_combeima)

El módulo de modelado se construyó bajo la metodología CRISP-DM desacoplada del backend. La tabla 8 presenta el resumen comparativo de rendimiento alcanzado por las 5 arquitecturas de redes neuronales evaluadas.

Arquitectura Evaluada	***Descripción Estructural***	***RMSE (Datos Reales GEE)***	***R^2 Score***	***Evaluación de Desempeño***
gru_attention_h1	GRU 2 capas + Self-Attention (Horizonte 1)	0.0712	0.0775	⭐ Mejor Modelo (Captura picos)
bigru_h1	GRU Bidireccional de 2 capas	0.0784	0.0620	Aceptable (Mayor costo computacional)

lstm_h1	LSTM Estándar de 2 capas + BatchNorm	0.0821	0.0510	Estándar (Mayor desvanecimiento)
gru_h1	GRU Estándar de 2 capas	0.0845	0.0480	Línea base básica
tcn_h1	Red Convolucional Temporal (Dilations 1-8)	0.0910	0.0210	Bajo desempeño en secuencias cortas

Tabla 8. Consolidado de métricas de rendimiento del pipeline de redes neuronales rnn_combeima.

7.2 Modelo de Datos en Grafo Neo4j 5.18

La persistencia principal del backend API en Node.js se basa en una base de datos orientada a grafos Neo4j 5.18. El esquema integra 7 nodos de dominio interconectados:

- **(:Zone)** Representa las poligonales GeoJSON de las subcuencas (propiedades: id, name, areaHa, boundaryPolygon).
- **(:Station)** Estaciones de monitoreo IoT (propiedades: id, name, type, lat, lon, status). Relación: (Zone)-[:CONTAINS]->(Station).
- **(:MedicionCaudal)** Lecturas físicas de sensores (propiedades: id, value, timestamp, quality). Relación: (MedicionCaudal)-[:PERTENECE_A]->(Ano).
- **(:Ano)** Nodo de agrupación temporal por año calendario (propiedades: id, year).
- **(:Scene)** Imágenes satelitales procesadas de GEE (propiedades: id, collection, cloudCover, tileUrl).
- **(:Prediction)** Resultados de inferencia de modelos RNN (propiedades: id, values, alertLevel, horizon).
- **(:Report)** Reportes narrativos generados automáticamente por GPT-4o (propiedades: id, alertLevel, narrative).

7.3 Script de Ejecución CLI Reproducible

Para reproducir completamente la extracción, preprocesamiento y entrenamiento del modelo, se ejecutan las siguientes fases:

1. Autenticación GEE: via_completa --autenticar
2. Extracción Multisensor: via_completa --extraer --sensores modis
3. Verificación de Datos: via_completa --verificar
4. Entrenamiento RNN: via_completa --entrenar --lote basico
5. Consolidación de Reporte: via_completa --reporte

Referencias Bibliográficas

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). Classification and regression trees. Wadsworth.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine, 17(3), 37-54.

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18-27.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM]. (2021). Estudio Nacional del Agua 2020. Bogotá D.C.: IDEAM.

McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7), 1425-1432.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., … Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

Quinlan, J. R. (1986). Induction of decision trees. Machine Learning, 1(1), 81-106.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.

Skyfusion Analytics Technical Team. (2026). Documentación Técnica de la Plataforma Skyfusion Analytics: Arquitectura Multicapa y Redes Recurrentes para la Cuenca del Río Combeima.

Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Addison-Wesley.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 5998-6008.

Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. International Journal of Remote Sensing, 24(3), 583-594.