Lista de etiquetas HTML

Preámbulo y elemento raíz		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
	tipo de documento	
!DOCTYPI	(versión de html	
	empleada)	
<u>html</u>	engloba todo el documento	lang
	comentario (sólo	
<u><!-- --></u>	visible en el código	
	fuente)	
Metadatos		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
	delimita el	7.tt.ibutee printerputee
head	encabezado del	
<u>riouu</u>	documento	
	título del documento	
	(se muestra en la	
<u>title</u>	pestaña del	
	navegador)	
haaa	URI base para	hart toward
<u>base</u>	direcciones relativas	href, target
	enlace a otros	
<u>link</u>	archivos (hoja de	href, rel, media, type, title
	estilo, etc.)	
meta	metainformación	name, content, charset
	sobre el documento	
	hoja de estilo	
<u>style</u>	incluida en el	type, title
	documento	
Secciones		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
	delimita el cuerpo	/ tailedatee printerpatee
<u>body</u>	del documento	
article	artículo	
section	sección	
nav	navegación	
<u>aside</u>	lateral	
	encabezado (de	
<u>h1 a h6</u>	nivel 1 a 6)	

hgroup	grupo de encabezados
header	cabecera
footer	pie
	dirección
<u>address</u>	(información sobre el
	autor)

Bloques de contenido

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>p</u>	párrafo	
<u>hr</u>	separador	
<u>div</u>	división	
blockquote	cita larga (que incluye varios párrafos)	cite
p <u>re</u>	texto preformateado	
<u>main</u>	principal	
<u>figure</u>	ilustración	
figcaption	pie de ilustración	

Texto (en línea)

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>br</u>	salto de línea	
wbr	posible salto de línea	
<u>a</u>	hiperenlace	href, target, download, rel, type
<u>s</u> p <u>an</u>	contenedor de texto	
<u> </u>	genérico	
strong	importante	
<u>em</u>	énfasis	
<u>sub</u>	subíndice	
<u>su</u> p	superíndice	
<u>abbr</u>	abreviatura	title
<u>b</u>	atención	
<u>cite</u>	obra	
<u>data</u>	datos	value
<u>dfn</u>	definición	title
kbd	teclado	
į.	tecnicismo	
	resaltado añadido	
<u>mark</u>	posteriormente, no	
	en el original	
q	cita	cite
<u>s</u>	incorrecto	

small	comentario	
<u>time</u>	fecha y hora	datetime
<u>u</u>	sonido inarticulado	
code	código (de programa de ordenador)	
<u>samp</u>	salida (de programa de ordenador)	
var	variable (de programa de ordenador)	
<u>bdo</u>	dirección de escritura	dir
<u>bdi</u>	ignorar dirección de escritura	dir

Modificaciones

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>ins</u>	texto insertado	cite, datetime
del	texto borrado	cite, datetime

Contenido incrustado

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
picture	imagen múltiple para diferentes resoluciones o densidades	
<u>img</u>	imagen	alt, src, usemap, ismap, width, height
<u>iframe</u>	marco incrustado en el documento	src, srcdoc, name, sandbox, width, height
embed		src, type, width, height
object	objeto	data, type, width, height
p <u>aram</u>	parámetro para <objeto></objeto>	name, value
video		src, poster, preload, autoplay, loop, muted, controls, width, height
audio		src, preload, autoplay, loop, muted, controls
source	origen de , <audio> o <video></video></audio>	src, type
track		kind, src, srclang, label, default
map	mapa de imagen	name
area	área en mapa de imagen	alt, coords, href, hreflang, rel, shape, target, type

Listas (bloque de contenido)

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>ol</u>	lista ordenada	reversed, start, type

<u>ul</u>	lista no ordenada
menu	equivale a ul
<u>li</u>	elemento de lista (ordenada o no value ordenada)
<u>dl</u>	lista de definición
<u>dt</u>	término en lista de definición
<u>dd</u>	definición en lista de definición

Tablas		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>table</u>	tabla	border
<u>caption</u>	leyenda de tabla	
colgroup	grupo de columnas	span
tbody	cuerpo de tabla	
tbody	(grupo de filas)	
thead	cabecera de tabla	
<u>triouu</u>	(grupo de filas)	
tfoot	pie de tabla (grupo	
<u>11001</u>	de filas)	
<u>tr</u>	fila	
<u>td</u>	celda	colspan, rowspan, headers
<u>th</u>	celda de cabecera	colspan, rowspan, headers, scope, abbr
<u>col</u>	columna	span

Formularios

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>form</u>	formulario	accept-charset, action, autocomplete, enctype, method, target
label	etiqueta de un control	form, for
<u>in</u> p <u>ut</u>	control (hay varios tipos)	type (<u>submit</u> , <u>reset</u> , <u>button</u> , <u>text</u> , <u>password</u> , <u>number</u> , <u>search</u> , <u>tel</u> , <u>url</u> , <u>email</u> , <u>date</u> , <u>time</u> , <u>color</u> , <u>range</u> , <u>file</u> , <u>image</u> , <u>hidden</u> , etc.), name, value, checked, selected, width, height, size, maxlength,
button	botón	name, type (submit, reset, button), value, form
select	caja de lista	name, multiple, size,
datalist		
<u>optgroup</u>	grupo de opciones en una caja de lista	label
<u>option</u>	opción de caja de lista	label, selected, value
textarea	área de texto	name, cols, rows,
output	cálculo	name, for
-	•	-

progress	barra de progreso	value, max
meter	indicador	value, min, max, low, high, optimum
fieldset	grupo de controles	name, disabled
legend	leyenda de grupo de controles	

Elementos interactivos

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>details</u>	desplegable	
<u>summary</u>	leyenda para <details></details>	
dialog	cuadro de diálogo d una aplicación	e open

Scripts

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
script	script	src, type, charset, async, defer
noscript	contenido a mostrar	
	en navegadores que	
	no admiten <script></td><td></td></tr><tr><td rowspan=2>template</td><td>plantillas utilizables</td><td></td></tr><tr><td>por scripts</td><td></td></tr><tr><td rowspan=2>slot</td><td>marcador para</td><td></td></tr><tr><td>componente</td><td></td></tr><tr><td rowspan=2>canvas</td><td>zona de dibujo</td><td>width, height</td></tr><tr><td>utilizable por script</td><td>width, holyht</td></tr></tbody></table></script>	

Notación Ruby (texto en línea)

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<u>ruby</u>	notación ruby	
<u>rt</u>	elemento de	
	notación ruby (texto)	
<u>rp</u>	elemento de	
	notación ruby	
	(paréntesis)	