Validación de una API con Postman y OpenAPI

API de pedidos. Práctica de QA.

Identificación

Estudiante: Dany Abimael Cabrera Hernández
Carnet: 2890-22-1898
Curso: QA

Enlaces

Repositorio: https://github.com/DanyCabrera/s11.git
Video: https://github.com/DanyCabrera/s11.git

Contenido del repositorio

La aplicación está en **src/server.js**. El contrato es OpenAPI 3.1, en **openapi/pedidos.openapi.yaml**. La matriz de 14 casos está en **docs/matriz-pruebas.md**. La colección y el ambiente de ejemplo están en **postman/**. El README indica requisitos, versiones, preparación de datos, inicio de la API y ejecución de pruebas. El ambiente no contiene contraseñas ni datos personales reales.

Evidencia de ejecución

Se ejecutaron los 14 casos de la matriz (TC-01 a TC-14). Cada corrida lanzó 19 solicitudes y 40 aserciones. Las 19 solicitudes incluyen los 14 casos, el reinicio inicial, dos altas de preparación y la limpieza final. Herramienta: Postman CLI 1.67.0. Node.js v22.19.0.

Corrida	Resultado	Registro
Fallo controlado. La respuesta llamó *qty* al campo que el contrato llama *quantity*. El OpenAPI y las pruebas no se modificaron.	Código 1. 19 solicitudes. 40 aserciones, 4 fallidas: TC-01, TC-02, TC-13 y TC-12.	evidence/falla-esquema.txt
Corrección. Se restauró el nombre *quantity*. El contrato quedó igual.	Código 0. 19 solicitudes. 40 aserciones, 0 fallidas.	evidence/ejecucion-exitosa.txt

Los archivos de evidencia traen el detalle legible de cada caso, con el id TC en el nombre de la prueba. No incluyen contraseñas, credenciales de un servicio real ni datos personales.