



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Programación Web de Capa Intermedia

Contrato de API para SkillForge

Equipo:

Ian Beil Pérez González 2049360

Daniel Abisaí Montelongo Vázquez 2038118

Maestro: Fausto Alejandro Islas Amador

Fecha: 14/06/2026

Contrato de la API propia

La API propia de SkillForge es una interfaz REST desarrollada en PHP puro que permite gestionar los recursos del portal (cursos, usuarios, categorías, etc). Su objetivo es separar la lógica de negocio de manera que el frontend pueda consumir datos desde el backend mediante peticiones http en formato JSON.

Arquitectura REST

La API sigue los principios de REST, lo que hace es:

-El recurso se identifica por la ruta: /api/cursos representara la colección de los cursos, /api/cursos/ {id} esta es para identificar un curso especifico.

-La operación se identifica por el método http: GET para consultar, POST para crear, PUT para actualizar y DELETE para eliminar.

-Las respuestas se devuelven en formato JSON, con el tipo MIME application/json.

-Cada respuesta incluye un código de estado HTTP que indica si la operación fue exitosa o si hubo un error.

Endpoints

La mayoría de estas funciones están hechas para los instructores al hacer sus cursos

Acción	Método	Ruta HTTP	éxito	fallo
Listar los cursos	GET	/api/cursos	200 ok	500
Obtener un curso por ID	GET	/api/cursos/{id}	200 ok	404
Crear un curso nuevo	POST	/api/cursos	201Created	400
Actualizar curso	PUT	/api/cursos/{id}	200 ok	404
Borrar un curso	DELETE	/api/cursos/{id}	200 ok	404

Métodos http

Método	Uso en la API	Ejemplo
GET	Consultar información	Listar cursos, ver detalle de un curso
POST	Crear un recurso nuevo	Crear curso
PUT	Actualizar un recurso existente	Actualizar la información de un curso
DELETE	Eliminar o dar de baja un recurso	Dar de baja un curso

Códigos de estado HTTP

Código	Nombre	Cuando se usa
200	OK	Cuando la consulta fue exitosa
201	Created	Cuando se creó un nuevo recurso
400	Bad Request	Cuando los datos enviados por el cliente son inválidos.
401	Unauthorized	Cuando el usuario no ha iniciado sesión o su token es inválido.
404	Not Found	Cuando el recurso solicitado no existe.
500	Internal Server Error	Cuando hay un error interno en el servidor

Formato de respuestas

Todas las respuestas de la API se devuelven en formato JSON con el tipo MIME application/json declarado en el encabezado HTTP:

Content-Type: application/json

Respuesta exitosa

```
{
  "total": 2,
  "cursos": [...]
}
```

Respuesta fallida

```
{
  "error": "Descripción del error",
  "codigo": 404
}
```

Autentificación

Los endpoints públicos (GET /api/cursos y GET /api/cursos/{id}) no requieren autenticación.

Los endpoints que modifican datos (POST, PUT, DELETE) requieren un token de sesión que se obtiene al iniciar sesión en el portal. El token se envía en el encabezado:

Authorization: Bearer {token}

Si el token no es válido o no se envía, la API responde con código 401 Unauthorized.