

0-Hello

Hola Angular CLI

- # 1. Angular y el CLI
- # 2. Estructura de una aplicación Angular
- # 3. Configuración
- # 4. Angular y su ecosistema

1 Angular y el CLI

Instalación de Angular CLI 7

Crear y ejecutar aplicaciones Angular

1.1 Instalación de Angular CLI 7

Angular es una plataforma de desarrollo dogmática y llave en mano.

Necesitarás un editor moderno como VS Code y NodeJS con su manejador de de paquetes *npm*.

```
node -v
```

Instrucciones para instalar angular cli.

```
$ npm i -g @angular/cli@latest  
$ ng version  
$ ng help  
$ ng new --help
```

1.2. Crear y ejecutar aplicaciones Angular

- Configuración que viene por defecto,
- Soluciones a medida.

■ Para más información mira la documentación del comando ng new.

```
ng new primera  
cd primera  
npm start
```

1.2.1 Normal

```
ng new normal
```

1.2.2 Minimalista

```
ng new minimalista -s -S -t
```

1.2.3 Profesional

```
ng new profesional -p acme --routing true
```

1.2.4 Empresarial

```
ng new empresarial --create-application false  
cd empresarial  
ng generate application compras -p acme --routing true
```

1.2.5 Angular Board

La aplicación que sirve de ejemplo a este tutorial fue creada con este comando:

```
ng new angular-board --routing true -s -S  
cd angular-board  
npm start
```

| Recap:

1 Angular y el CLI

Instalación de Angular CLI 7

Crear y ejecutar aplicaciones Angular

2. Estructura de una aplicación Angular

Ficheros y carpetas principales

Edición de un Hola Mundo

2.1 Ficheros y carpetas principales

- **angular.json** : *configuración del propio CLI. La madre de todos los configuradores*
- **package.json** : *dependencias de librerías y scripts*
- **src/** : *la carpeta donde están los archivos fuentes*
 - **index.html** : *un fichero HTML índice estándar*
 - **main.ts** : *fichero TypeScript de arranque de la aplicación*
 - **app/** : *la carpeta con el código específico de tu aplicación*
 - **app.module.ts** : *la aplicación es un árbol de módulos, y este es su raíz*
 - **app.component.ts** : *la página es un árbol de componentes, y este es su raíz*
 - **app.component.html** : *el componente tiene una parte visual, esta es su vista*

2.2. Edición

2.2.1 npm start

1. `npm start`
2. `ng serve`
3. **webpack** server en <http://localhost:4270>
 1. vigilancia de cambios sobre la carpeta `src/`
 2. *live reload*
 3. compilado de la aplicación
 4. recarga del navegador

2.2.2 Edición de un Hola Mundo

cambiar un fichero de código y comprobar el resultado en el navegador.

1. Abre el fichero `app.component.ts`
2. Busca dentro de él una clase llamada `AppComponent`.
3. Asígnale el saludo de rigor: `title = 'angular-board' + ' hello world'`
4. Guarda y comprueba que tu navegador **se actualiza automáticamente**.

| Recap:

2. Estructura de una aplicación Angular

Ficheros y carpetas principales

Edición de un Hola Mundo

3. Configuración

Configurar el CLI

Configurar el Workflow

Configurar la aplicación

3.1 Angular.json

- Configuración Multi proyecto propia de angular.
- Rutas y configuraciones básicas para entornos de compilación y despliegue

3.2 Package.json

- Dependencias en ejecución y para desarrollo
- Scripts de ayuda

3.3 Environment

- Usadas en tiempo de ejecución
- Valores distintos por entorno

Ejemplo Angular.json

Instalación de un producto de terceros

```
npm install mini.css --save
```

Configuración en `angular.json`

```
{  
  "styles": [  
    "src/styles.css",  
    "./node_modules/mini.css/dist/mini-default.min.css"  
  ]  
}
```


Ejemplo Package.json

```
{
  "scripts": {
    "build:prod": "ng build --prod",
    "build:pub": "ng build --prod --output-path docs --base-href https://",
    "e2e": "ng e2e",
    "http-server": "http-server ./dist/angular-board/ -c-1 -p4271 -a localhost",
    "lint": "ng lint",
    "ng": "ng",
    "pub": "npm run build:pub && npm run push",
    "push": "git add * && git commit -m 'pub' && git push",
    "start:prod": "npm run build:prod && npm run http-server",
    "start": "ng serve --aot -o --port 4270",
    "test": "ng test"
  }
}
```

Ejemplo Environments

```
export const environment = {  
  appName: 'Angular Board',  
  production: false  
};
```

```
title = environment.appName + 'hello world ;-)';
```

Ejemplo Assets

```
<img width="100" src="file:///c:\Users\alber\code\academia\angular-board\
```

Ejecución en modo producción

```
npm run start:prod  
cd dist/angular-board  
http://localhost:4271/
```

Publicación en GitHub, con toques finales, analytics...

```
npm run build:pub  
cd docs
```

| Recap:

3. Configuración

Configurar el CLI

Configurar el Workflow

Configurar la aplicación

4. Angular y su ecosistema

Extensiones de Visual Studio

Configurar Prettier

Ecosistema de terceros

4.1. Extensiones de Visual Studio

- Extensiones Esenciales
- Prettier
- Angular Console

4.2 Configurar Prettier

Prettier.config.js

```
module.exports = {  
  printWidth: 100,  
  tabWidth: 2,  
  useTabs: false,  
  semi: true,  
  singleQuote: true,  
  trailingComma: 'none',  
  bracketSpacing: true,  
  jsxBracketSameLine: false,  
  arrowParens: 'avoid',  
  rangeStart: 0,  
  rangeEnd: Infinity,  
  requirePragma: false,  
  insertPragma: false,  
  proseWrap: 'preserve'  
};
```

4.3 Ecosistema

- Angular Material
- Bootstrap
- Augury.
- Apollo GraphQL
- Ionic
- Angular Console

Recap:

4. Angular 7, el CLI 7 y su ecosistema

Extensiones de Visual Studio

Configurar Prettier

Ecosistema de terceros

| Next:

Base para una aplicación Angular

Módulos

Componentes

Visibilidad entre componentes

Transitividad y Organización

| Blog de apoyo: [Hola Angular CLI](#)

| | By [Alberto Basalo](#)