

Мета роботи: Використовуючи теоретичне підґрунтя про ООП у мові Python переробити програму телефонного довідника студентів використовуючи принципи ООП для формування відомостей про студентів.

Теоретичні відомості

ООП та мова Python

Python має безліч вбудованих типів, наприклад, `int`, `str` і так далі, які ми можемо використовувати у програмі. Але Python також дозволяє визначати власні типи за допомогою класів. Клас є деякою сутністю. Конкретним здійсненням класу є об'єкт.

Можна ще провести таку аналогію. У нас у всіх є деяке уявлення про людину, яка має ім'я, вік, якісь інші характеристики Людина може виконувати деякі дії - ходити, бігати, думати і т.д. Тобто це уявлення, яке включає набір характеристик та дій, можна назвати класом. Конкретне втілення цього шаблону може відрізнятися, наприклад, одні мають одне ім'я, інші - інше ім'я. І реально існуюча людина представлятиме об'єкт цього класу.

Клас визначається за допомогою ключового слова:

```
class class_name:  
    attributes  
    methods
```

Усередині класу визначаються його атрибути, які зберігають різні характеристики класу, та методи – функції класу.

Приклад найпростішого класу:

```
class Person:  
    pass
```

У разі визначено клас `Person`, який умовно представляє людини. В даному випадку в класі не визначається жодних методів чи атрибутів. Однак оскільки в ньому має бути щось визначено, то як заміник функціоналу класу застосовується оператор **pass**. Цей оператор застосовується, коли синтаксично необхідно визначити певний код, проте ми не хочемо його, і замість конкретного коду вставляємо оператор **pass**.

Після створення класу, можна визначити об'єкти цього класу. Наприклад:

```
class Person:  
    pass  
  
tom = Person()  
bob = Person()
```

Після визначення класу `Person` створюються два об'єкти класу `Person` – `tom` і `bob`. Для створення об'єкта застосовується спеціальна функція – конструктор, яка називається як ім'я класу і яка повертає об'єкт класу. Тобто у цьому випадку виклик `Person()` представляє виклик конструктора. Кожен клас за замовчуванням має конструктор без параметрів.

Методи класу

Методи класу фактично представляють функції, які визначені всередині класу і які визначають його поведінку. Наприклад, визначимо клас `Person` з одним методом:

```
class Person:
    def say_hello(self):
        print("Hello")

tom = Person()
tom.say_hello()
```

Тут визначено метод `say_hello()`, який умовно виконує вітання – виводить рядок на консоль. При визначенні методів будь-якого класу слід враховувати, що всі вони повинні приймати як перший параметр посилання на поточний об'єкт, який відповідно до умов називається `self`. Через це посилання всередині класу ми можемо звернутися до функціональності об'єкта. Але при самому виклику методу цей параметр не враховується.

Використовуючи ім'я об'єкта, ми можемо звернутися до його способів. Для звернення до методів застосовується нотація точки – після імені об'єкта ставиться точка і після неї йде виклик методу. Наприклад, звернення до методу `say_hello()` для виведення привітання на консоль:

```
tom.say_hello()
```

У результаті ця програма виведе на консоль рядок "Hello".

Якщо метод повинен приймати інші параметри, вони визначаються після параметра `self`, і за виклику подібного методу їм необхідно передати значення:

```
class Person:
    def say(self, message):
        print(message)

tom = Person()
tom.say("Hello, World!")
```

Тут визначено метод `say()`. Він приймає два параметри: `self` і `message`. І другим параметром - `message` при виклику методу необхідно передати значення.

self

Через ключове слово `self` можна звертатися всередині класу до функціональності поточного об'єкта. Наприклад, визначимо два методи у класі `Person`:

```
class Person:

    def say(self, message):
        print(message)

    def say_hello(self):
        self.say("Hello, world")
```

```
tom = Person()
tom.say_hello()
```

Тут в одному методі - `say_hello()` викликається інший метод - `say()`. Оскільки метод `say()` приймає крім `self` ще параметри (параметр `message`), то за виклику методу цього параметра передається значення.

Конструктори

Для створення класу об'єкта використовується конструктор. Так, вище коли ми створювали об'єкти класу `Person`, ми використовували за замовчуванням конструктор, який не приймає параметрів і який неявно мають всі класи:

```
tom = Person()
```

Однак ми можемо явно визначити в класах конструктор за допомогою спеціального методу, який називається `__init__()` (по два прочерки з кожної сторони). Наприклад, змінимо клас `Person`, додавши до нього конструктор:

```
class Person:
    # конструктор
    def __init__(self):
        print("Person creating")

    def say_hello(self):
        print("Hello")
```

```
tom = Person()
tom.say_hello()
```

Отже, тут у коді класу `Person` визначено конструктор та метод `say_hello()`. Як перший параметр конструктор, як і методи, також приймає посилання на поточний об'єкт - `self`. Зазвичай конструктори застосовуються визначення дій, які мають здійснюватися під час створення об'єкта.

Тепер під час створення об'єкта буде здійснено виклик конструктора `__init__()` з класу `Person`, який виведе на консоль рядок " Person creating ".

Атрибути об'єкту

Атрибути зберігають стан об'єкта. Для визначення та встановлення атрибутів усередині класу можна використовувати слово `self`. Наприклад, визначимо наступний клас `Person`:

```
class Person:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.age = 1

tom = Person("Tom")

print(tom.name)
print(tom.age)
# зміна значення
tom.age = 37
print(tom.age)
```

Тепер конструктор класу Person приймає ще один параметр – name. Через цей параметр в конструктор буде передаватися ім'я людини, що створюється. У середині конструктора встановлюються два атрибути - name і age (умовно ім'я та вік людини).

Якщо ми визначили у класі конструктор __init__, ми вже не зможемо викликати конструктор за замовчуванням. Тепер нам треба викликати наш явним чином оподаткований конструктор __init__, який необхідно передати значення для параметра name:

Далі на ім'я об'єкта ми можемо звертатися до атрибутів об'єкта - отримувати та змінювати їх значення:

```
print(tom.name)
tom.age = 37
```

Для звернення до атрибутів об'єкта всередині класу у його методах також застосовується слово self.

Створення об'єктів

Кількість об'єктів, що може бути створена – необмежена.

```
class Person:

    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.age = 1

    def display_info(self):
```

```
print(f"Name: {self.name} Age: {self.age}")

tom = Person("Tom")
tom.age = 37
tom.display_info()      # Name: Tom Age: 37

bob = Person("Bob")
bob.age = 41
bob.display_info()      # Name: Bob Age: 41
```

Тут створюються два об'єкти класу `Person`: `tom` та `bob`. Вони відповідають визначенню класу `Person`, мають однаковий набір атрибутів та методів, проте їхній стан відрізнятиметься. При виконанні програми Python динамічно визначатиме `self` - він представляє об'єкт, у якого викликається метод.

Завдання до лабораторної роботи

Переробити функціональність телефонного довідника студентів групи, що був розроблений у Лабораторній роботі №2 використовуючи принципи ООП:

- 1) розробити клас `Студент` групи з відповідними атрибутами;
- 2) розробити клас `Список` групи, має містити не словники, як виконано в лабораторній роботі №2, а об'єкти класу `Студент` групи; додавання нового запису, видаленні існуючого чи зміна даних має бути виконана через методи класу `Список` групи.

- 3) розробити клас для роботи з файлами для зчитування початкової інформації про список групи та збереження інформації по завершенню програми.
- 4) список студентів має містити не словники, як виконано в лабораторній роботі №2, а об'єкти класу Студент групи;
- 5) описання всіх класів мають міститися в окремих файлах, що мають відповідні імена(наприклад Studen, StudentList, Utils)
- 6) основний функціонал програми має бути покритий Юніт тестами.

Текст програми разом зі звітом розмістити в директорії lab_03. Директорію lab_03 розмістити в директорії, що використовується для виконання практичних завдань по кожній лекції та має назву **TP-KB-22[1 or 2]-Name-Surname**.

Текст програми:

```
lab.csv lab_03 test_lab.csv lab_03 test_lab3.py lab_03.py lab_02.pdf test_lab2
lab_03 > lab_03.py > ...
1 import csv
2 import sys
3
4 class Student:
5     def __init__(self, name, phone, email, group):
6         self.name = name
7         self.phone = phone
8         self.email = email
9         self.group = group
10
11 class StudentList:
12     def __init__(self):
13         self.list_students = []
14
15     def printAllList(self):
16         for student in self.list_students:
17             str_for_print = f"Student name is {student.name}, Phone is {student.phone},
18             print(str_for_print)
19
20     def addNewElement(self):
21         name = input("Please enter student name: ")
22         phone = input("Please enter student phone: ")
23         email = input("Please enter student email: ")
24         group = input("Please enter student group: ")
25         new_student = Student(name, phone, email, group)
26         insert_position = 0
27         for student in self.list_students:
28             if name > student.name:
29                 insert_position += 1
30             else:
31                 break
32         self.list_students.insert(insert_position, new_student)
33         print("New element has been added")
34
35     def deleteElement(self):
36         name = input("Please enter name to be deleted: ")
37         delete_position = -1
38         for student in self.list_students:
39             if name == student.name:
40                 delete_position = self.list_students.index(student)
41                 break
```

```

42     if delete_position == -1:
43         print("Element was not found")
44     else:
45         self.list_students.pop(delete_position)
46         print("Element has been deleted")
47
48     def updateElement(self):
49         name = input("Please enter name to be updated: ")
50         name_update = input("Please enter new name for this student: ")
51         delete_position = -1
52         for student in self.list_students:
53             if name_update == name == student.name:
54                 phone_update = input("Please enter new phone for this student: ")
55                 email_update = input("Please enter new email for this student: ")
56                 group_update = input("Please enter new group for this student: ")
57                 student.phone = phone_update
58                 student.email = email_update
59                 student.group = group_update
60                 print("Element has been updated")
61                 delete_position = -2
62                 break
63             elif name_update != student.name and name == student.name:
64                 delete_position = self.list_students.index(student)
65                 if delete_position == -1:
66                     print("Student is not found. Please try again correctly.")
67                 else:
68                     self.list_students.pop(delete_position)
69                 phone_update = input("Please enter new phone for this student: ")
70                 email_update = input("Please enter new email for this student: ")
71                 group_update = input("Please enter new group for this student: ")
72                 new_student = Student(name_update, phone_update, email_update, group_upd
73                 insert_position = 0
74                 for student_up in self.list_students:
75                     if name_update > student_up.name:
76                         insert_position += 1
77                     else:
78                         break
79                 self.list_students.insert(insert_position, new_student)

```

```

79         self.list_students.insert(insert_position, new_student)
80         print("Element has been updated")
81         break
82     if delete_position == -1:
83         print("Student is not found. Please try again correctly.")
84
85 class Utils:
86     @staticmethod
87     def load_csv(file_name):
88         try:
89             with open(file_name, 'r') as file:
90                 reader = csv.DictReader(file)
91                 group_list = StudentList()
92                 for row in reader:
93                     student = Student(row["name"], row["phone"], row["email"], row["group"])
94                     group_list.list_students.append(student)
95                 print("Data loaded successfully!")
96                 return group_list
97         except FileNotFoundError:
98             print("File not found!")
99
100     @staticmethod
101     def save_csv(group_list, file_name):
102         with open(file_name, 'w', newline='') as file:
103             fieldnames = ["name", "phone", "email", "group"]
104             writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=fieldnames)
105             writer.writeheader()
106             for student in group_list.list_students:
107                 student_data = {
108                     "name": student.name,
109                     "phone": student.phone,
110                     "email": student.email,
111                     "group": student.group
112                 }
113                 writer.writerow(student_data)
114             return group_list
115
116 def main():
117     if len(sys.argv) < 2:
118         print("Please provide the file name as a command line argument!")
119         return
120     file_name = sys.argv[1]
121     group_list = Utils.load_csv(file_name)
122
123     while True:
124         choice = input("Please specify the action [ C create, U update, D delete, P print, X exit ] ")

```

```

122     while True:
123         choice = input("Please specify the action [ C create, U update, D delete, P print, X exit ] ")
124         match choice:
125             case "C" | "c":
126                 print("New element will be created:")
127                 group_list.addNewElement()
128                 group_list.printAllList()
129             case "U" | "u":
130                 print("Existing element will be updated")
131                 group_list.updateElement()
132                 group_list.printAllList()
133             case "D" | "d":
134                 print("Element will be deleted")
135                 group_list.deleteElement()
136                 group_list.printAllList()
137             case "P" | "p":
138                 print("List will be printed")
139                 group_list.printAllList()
140             case "X" | "x":
141                 Utils.save_csv(group_list, file_name)
142                 print("CSV file is rewritten")
143                 print("Exit()")
144                 break
145             case _:
146                 print("Wrong choice")
147
148 if __name__ == '__main__':
149     main()
150

```

```

1  import csv
2  import sys
3
4  class Student:
5      def __init__(self, name, phone, email, group):
6          self.name = name
7          self.phone = phone
8          self.email = email
9          self.group = group
10
11 class StudentList:
12     def __init__(self):
13         self.list_students = []
14
15     def printAllList(self):
16         for student in self.list_students:
17             str_for_print = f"Student name is {student.name}, Phone is {student.phone}, Email: {student.email}, Group: {student.group}"
18             print(str_for_print)
19
20     def addNewElement(self):
21         name = input("Please enter student name: ")
22         phone = input("Please enter student phone: ")
23         email = input("Please enter student email: ")
24         group = input("Please enter student group: ")
25         new_student = Student(name, phone, email, group)
26         insert_position = 0
27         for student in self.list_students:
28             if name > student.name:
29                 insert_position += 1
30             else:
31                 break
32         self.list_students.insert(insert_position, new_student)
33         print("New element has been added")
34
35     def deleteElement(self):
36         name = input("Please enter name to be deleted: ")
37         delete_position = -1
38         for student in self.list_students:
39             if name == student.name:
40                 delete_position = self.list_students.index(student)
41                 break
42         if delete_position == -1:
43             print("Element was not found")
44         else:
45             self.list_students.pop(delete_position)
46             print("Element has been deleted")
47
48     def updateElement(self):

```

```

49     name = input("Please enter name to be updated: ")
50     name_update = input("Please enter new name for this student: ")
51     delete_position = -1
52     for student in self.list_students:
53         if name_update == name == student.name:
54             phone_update = input("Please enter new phone for this student: ")
55             email_update = input("Please enter new email for this student: ")
56             group_update = input("Please enter new group for this student: ")
57             student.phone = phone_update
58             student.email = email_update
59             student.group = group_update
60             print("Element has been updated")
61             delete_position = -2
62             break
63     elif name_update != student.name and name == student.name:
64         delete_position = self.list_students.index(student)
65         if delete_position == -1:
66             print("Student is not found. Please try again correctly.")
67         else:
68             self.list_students.pop(delete_position)
69             phone_update = input("Please enter new phone for this student: ")
70             email_update = input("Please enter new email for this student: ")
71             group_update = input("Please enter new group for this student: ")
72             new_student = Student(name_update, phone_update, email_update, group_update)
73             insert_position = 0
74             for student_up in self.list_students:
75                 if name_update > student_up.name:
76                     insert_position += 1
77             else:
78                 break
79             self.list_students.insert(insert_position, new_student)
80             print("Element has been updated")
81             break
82     if delete_position == -1:
83         print("Student is not found. Please try again correctly.")
84
85 class Utils:
86     @staticmethod
87     def load_csv(file_name):
88         try:
89             with open(file_name, 'r') as file:
90                 reader = csv.DictReader(file)
91                 group_list = StudentList()
92                 for row in reader:
93                     student = Student(row["name"], row["phone"], row["email"], row["group"])
94                     group_list.list_students.append(student)

```

```

95         print("Data loaded successfully!")
96         return group_list
97     except FileNotFoundError:
98         print("File not found!")
99
100     @staticmethod
101     def save_csv(group_list, file_name):
102         with open(file_name, 'w', newline='') as file:
103             fieldnames = ["name", "phone", "email", "group"]
104             writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=fieldnames)
105             writer.writeheader()
106             for student in group_list.list_students:
107                 student_data = {
108                     "name": student.name,
109                     "phone": student.phone,
110                     "email": student.email,
111                     "group": student.group
112                 }
113                 writer.writerow(student_data)
114         return group_list
115
116     def main():
117         if len(sys.argv) < 2:
118             print("Please provide the file name as a command line argument!")
119             return
120         file_name = sys.argv[1]
121         group_list = Utils.load_csv(file_name)
122
123         while True:
124             choice = input("Please specify the action [ C create, U update, D delete, P print, X exit ] ")
125             match choice:
126                 case "C" | "c":
127                     print("New element will be created:")
128                     group_list.addNewElement()
129                     group_list.printAllList()
130                 case "U" | "u":
131                     print("Existing element will be updated")
132                     group_list.updateElement()
133                     group_list.printAllList()
134                 case "D" | "d":
135                     print("Element will be deleted")
136                     group_list.deleteElement()
137                     group_list.printAllList()
138                 case "P" | "p":
139                     print("List will be printed")

```

```

140         group_list.printAllList()
141         case "X" | "x":
142             Utils.save_csv(group_list, file_name)
143             print("CSV file is rewritten")
144             print("Exit()")
145             break
146         case _:
147             print("Wrong choice")
148
149     if __name__ == '__main__':
150         main()

```