

# Лабораторная работа №2

## Реализация шифров перестановки

АВТОР

Кюнкриков Д.С. -

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

-

## Информация

### Докладчик

---

- Кюнкриков Даниил Саналович
- студент уч. группы НПИМд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132249574@pfur.ru
- [https://github.com/DanzanK/2025-2026\\_math-sec/tree/main](https://github.com/DanzanK/2025-2026_math-sec/tree/main)

### Объект и предмет исследования

---

- Объект исследования - Шифры перестановки
- Предмет исследования - Шифры: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решеток, таблица Виженера

### Цели и задачи

---

- Цель работы: Реализовать шифры перестановки: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решеток, таблица Виженера

### Маршрутное шифрование

---

```
function marshr_main()  
# Бесконечный цикл для работы программы до команды выхода  
  
while true  
# Выводим меню с доступными командами  
println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")  
#menu = lowercase(strip(readline()))  
cmd = lowercase(strip(readline()))  
cmd == "в" && (println("выход");  
break)
```

```

cmd in ["ш","р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
# Запрашиваем текст для шифрования/расшифрования и пароля шифра
print("Введите сообщение:")
text = readline()
print("Введите пароль :")
password = readline()

# подготовка текста
# удаление пробелов и приводим к верхнему регистру
clean_text = replace(uppercase(text), " " => "")
# преобразуем пароль в массив символов (для избежания проблем с индексацией русских си
pass_chars = collect(uppercase(password))
# n - количество столбцов (равно длине пароля)
# m - количество строк
n, m = length(pass_chars), ceil{Int, length(clean_text) / length(pass_chars)}

padded = clean_text * "A"^(m*n - length(clean_text))
table = reshape(collect(padded), (m, n))
# создание таблицы
column_pairs = [(pass_chars[i], i) for i in 1:length(pass_chars)]
# Сортируем пары по символам пароля (алфавитный порядок)
sort!(column_pairs, by = x -> x[1])
sorted_cols = [idx for (char, idx) in column_pairs]
result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:m])
# вывод результата
println("Result: $result")
end
end

marshr_main()

```

## Шифрование с помощью решеток

```

function cellbased_main()
    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")

        cmd = lowercase(strip(readline()))
        cmd == "в" && (println("выход");
        break)

        cmd in ["ш","р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
        print("Введите сообщение:")
        # Запрашиваем текст для шифрования/расшифрования и пароля шифра

        text = readline()
        # должен содержать 4 символа для решетки 2x2
        print("Введите пароль (4 символа):")
        password = readline()

```

```

clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
pass_chars = collect(uppercase(password))

k = 2 # размер решетки
# Размер большой решетки (2k × 2k = 4x4)
size_2k = 2k
# Создаем булеву маску (false - закрыто, true - прорезь)
grille = falses(size_2k, size_2k)
# Заполняем маску прорезями в 4 угловых квадратах 2x2
for i in 1:k, j in 1:k
    grille[i,j] = grille[i,k+j] = grille[k+i,j] = grille[k+i,k+j] = true
end

total = size_2k^2

length(clean_chars) < total && append!(clean_chars, fill('A', total - length(clean_cha
table, idx, mask = fill(' ', size_2k, size_2k), 1, copy(grille)

for _ in 1:4
    for i in 1:size_2k, j in 1:size_2k
        mask[i,j] && idx <= length(clean_chars) && (table[i,j] = clean_chars[idx]; idx
    end
    mask = reverse(mask,dims=1)
end

sorted_cols = sort(1:length(pass_chars), by = i ->pass_chars[i])
result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:size_2k])

println("Result: $result")
end
end

cellbased_main()

```

## Таблица Виженера

```

function vigenere()
    alphabet = collect("АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ")
    n = length(alphabet)

    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")

        cmd = lowercase(strip(readline()))
        cmd == "в" && (println("выход"); break)

        cmd in ["ш","р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
        print("Введите сообщение:")
        text = readline()
        print("Введите пароль :")
        password = readline()
    end
end

```

```

clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
pass_chars = collect(replace(uppercase(password), " " => ""))

# Создаем пустой массив символов для ключа
key_chars = Char[]
# Для каждого символа текста определяем соответствующий символ ключа
for i in 1:length(clean_chars)
    push!(key_chars, pass_chars[(i-1) % length(pass_chars) + 1])
end

result_chars = Char[]
# Обработываем каждый символ текста
for i in 1:length(clean_chars)
    text_char = clean_chars[i]
    key_char = key_chars[i]
    # Находим позиции символов в алфавите
    text_idx = findfirst(==(text_char), alphabet)
    key_idx = findfirst(==(key_char), alphabet)

    if text_idx != nothing && key_idx != nothing
        if cmd == "Ш"
            new_idx = (text_idx + key_idx - 1) % n
            new_idx == 0 && (new_idx = n)
        else
            new_idx = (text_idx + key_idx) % n
            new_idx == 0 && (new_idx += n)
        end
        # Добавляем преобразованный символ к результату
        push!(result_chars, alphabet[new_idx])
    else
        push!(result_chars, text_char)
    end
end
result = String(result_chars)

println("Result: $result")
end
end

vigenere()

```

## Вывод

Реализованы шифры перестановки: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решеток, таблица Виженера