WORKYUK

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Client portal untuk kolaborasi agency dan client

DOKUMEN	NILAI
Nama produk	Workyuk
Versi PRD	1.0
Tanggal	20 Oktober 2026
Platform	Web app responsif
Stack utama	React JS + Node.js/Express + SQLite3
Audiens	Product owner, designer, developer, QA

PRINSIP PRODUK

Satu ruang kerja yang jelas untuk progress, feedback, dan deliverable - tanpa percakapan proyek yang tercecer.

01 / OVERVIEW

Ringkasan produk

Workyuk adalah portal privat untuk menyatukan komunikasi dan pelacakan deliverable antara creative agency dan client.

Masalah yang ingin diselesaikan

Update proyek sering tersebar di chat, email, drive, dan catatan terpisah. Akibatnya status terbaru sulit ditemukan, revisi kehilangan konteks, dan due date atau file final dapat terlewat. Agency memerlukan satu tempat untuk menjaga pekerjaan tetap terstruktur, sedangkan client memerlukan visibilitas yang cukup tanpa mengakses catatan internal agency.

Solusi yang diusulkan

- Portal agency untuk mengelola akun client, project, subproject/deliverable, status, prioritas, due date, notes, attachment, komentar, dan aktivitas.
- Portal client terpisah secara URL dan tampilan, dengan akses hanya ke project milik client yang sedang login.
- Feedback berbasis konteks: komentar langsung pada project atau subproject serta aksi approve/request revision untuk deliverable yang sedang direview.
- Arsip status dan aktivitas agar perubahan dan keputusan dapat ditelusuri.

Product promise

Agency selalu tahu apa yang sedang dikerjakan dan apa yang tertahan; client selalu tahu progres terbaru dan tindakan apa yang dibutuhkan darinya.

Ringkasan keputusan produk

AREA	KEPUTUSAN MVP
Nama dan bahasa	Workyuk; Bahasa Indonesia sebagai default.
Akun client	Agency membuat username dan password awal; tidak memakai email.
Portal	Route terpisah: /agency/* dan /client/* dalam satu web app.
Project structure	Client memiliki banyak project; setiap project memiliki banyak subproject/deliverable.
Storage	SQLite untuk data terstruktur; filesystem privat untuk binary upload.
Visual identity	Orange #F97316, putih, hitam, dan neutral gray; tanpa gradient.

02 / SCOPE

Tujuan, ruang lingkup, dan batasan

Fokus versi pertama adalah workflow proyek agency-client yang dapat dipakai secara nyata, bukan platform project management serba guna.

Tujuan dan indikator keberhasilan

TUJUAN	INDIKATOR / ACCEPTANCE SIGNAL
Sentralisasi proyek	Agency dapat membuat project dan subproject; client melihat versi terbaru tanpa perlu bertanya lewat channel lain.
Feedback lebih jelas	Komentar terikat ke project/subproject; approve/revision menghasilkan status dan riwayat yang dapat dilihat.
Akses aman	Client hanya dapat membaca resource yang dimiliki; pengujian IDOR lintas client gagal dengan aman.
Deliverable mudah ditemukan	File dan URL punya judul, uploader, waktu, dan akses yang konsisten.
Setup praktis	Developer dapat menjalankan aplikasi dari README dengan database kosong dan membuat agency account awal dengan aman.

In scope untuk MVP

- Agency/client authentication dengan URL login berbeda, session aman, forced password change untuk password awal client.
- Manajemen akun client; CRUD project dan subproject/deliverable, due date, status, priority, dan notes.
- Komentar, file upload/download, attachment berupa URL, status history, activity timeline.
- Client dashboard dan halaman project yang menampilkan progress, komentar, deliverable, dan file.
- Responsive UI, empty/loading/error states, validasi input, automated tests, README, seed/migration.

Out of scope untuk MVP

- Login client lewat email, email invitation, magic link, social login, atau notifikasi email.
- Billing/invoice/payment, timesheet, budget tracking, resource planning, gantt chart kompleks, dan public marketing website.
- Real-time chat/websocket, video call, approval multi-level, dan aplikasi native iOS/Android.
- Cloud object storage dan multi-agency tenancy; storage layer dibuat agar dapat diganti pada iterasi berikutnya.

Asumsi implementasi

Workyuk versi awal melayani satu workspace agency. Role agency dapat memiliki satu atau lebih akun staf, sedangkan tiap client account terhubung ke satu profil client. Email tidak menjadi field wajib akun client.

03 / USERS & FLOWS

Role, permission, dan alur utama

Semua aturan akses harus ditegakkan oleh backend, bukan hanya disembunyikan di antarmuka.

KEMAMPUAN	AGENCY	CLIENT
Login portal masing-masing	Ya	Ya
Membuat / mengelola akun client	Ya	Tidak
Membuat & mengedit project	Ya	Tidak
Membuat & mengedit subproject	Ya	Tidak
Melihat project/subproject	Semua dalam workspace	Hanya milik sendiri
Mengubah due date, priority, internal notes	Ya	Tidak
Melihat client-visible notes	Ya	Ya
Komentar project/subproject	Ya	Ya
Tambah/unduh attachment	Ya	Ya, dalam project miliknya
Approve / request revision	Tidak diperlukan	Ya, hanya saat In Review
Melihat activity/status history	Ya	Hanya event yang aman dan relevan pada project miliknya

Flow A - Agency menyiapkan project

1. Agency login -> buka Clients -> buat atau pilih client.
2. Buat Project, pilih client owner, isi brief, priority, tanggal, dan notes.
3. Tambah subproject/deliverable dengan status dan due date masing-masing.
4. Tambahkan referensi link atau file; update status ketika pekerjaan berjalan.
5. Ketika siap direview, ubah status menjadi In Review; client menerima konteks di portalnya.

Flow B - Client memberi feedback

6. Client login -> dashboard menampilkan project miliknya dan item yang menunggu feedback.
7. Client membuka project/subproject, melihat brief, file, due date, status, dan komentar.
8. Client menambahkan komentar; untuk item In Review, client memilih Approve atau Request Revision.
9. Request Revision meminta alasan/komentar; status berubah ke Needs Revision dan aktivitas dicatat.
10. Agency melihat feedback, melakukan revisi, lalu mengirim kembali ke In Review.

Flow C - Password awal

Agency membuat username dan password sementara -> client login melalui /client/login -> sistem mendeteksi must_change_password -> client wajib membuat password baru sebelum membuka dashboard. Sesi harus membawa role dan user id yang tervalidasi.

04 / FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Akun, client, dan project

Requirement berikut menjadi dasar implementasi dan pengujian fitur inti.

FR-01 - Autentikasi dan session

- FR-01.1: Sediakan /agency/login dan /client/login serta endpoint login yang berbeda.
- FR-01.2: Client hanya memakai username + password; tidak ada kolom email untuk login client.
- FR-01.3: Password disimpan sebagai hash kuat; tidak pernah dikirim balik dari API.
- FR-01.4: Terapkan rate limit, generic login error, logout, session invalidation yang memadai, dan cookie HttpOnly/SameSite.
- FR-01.5: Paksa password diganti pada login pertama; akun nonaktif ditolak.
- FR-01.6: Buat akun agency awal melalui seed/setup command berbasis environment, bukan hardcoded credential.

FR-02 - Manajemen client

- Agency dapat membuat, mencari, melihat detail, memperbarui, menonaktifkan, dan reset password akun client.
- Data minimum: username unik, display name, opsional company name, status aktif, timestamps, internal notes opsional.
- Tidak diperlukan email. Normalisasi username agar perbedaan huruf besar/kecil atau spasi tidak membuat duplikasi.
- Profil client menampilkan project miliknya dan ringkasan aktivitas terkait.

FR-03 - Manajemen project

FIELD	ATURAN
Name	Wajib, maksimal panjang yang ditentukan validator; tampil di list dan detail.
Client owner	Wajib; hanya agency dapat menetapkan atau menggantinya.
Description / brief	Opsional, mendukung teks biasa; hindari HTML bebas.
Status	Minimal Planning, In Progress, In Review, Completed, On Hold; dapat diselaraskan dengan status subproject.
Priority	Low, Normal, High, Urgent.
Start date / due date	Opsional; validasi format dan urutan tanggal bila keduanya diisi.
Notes	Pisahkan internal notes dari client-visible notes.
Archive	Default untuk menutup project yang tidak aktif; project terarsip tidak tampil sebagai project aktif client.

FR-04 - Dashboard dan pencarian

- Agency dashboard menampilkan total client aktif, project aktif, item In Review, item lewat due date, dan aktivitas terbaru.
- Client dashboard menampilkan project miliknya, progress/status, due date terdekat, dan item yang membutuhkan feedback.
- List menyediakan search/filter/sort dasar; semua ringkasan dihitung dari database, bukan hardcoded.

05 / WORKFLOW & COLLABORATION

Subproject, komentar, attachment, aktivitas

Kolaborasi mengikuti konteks project sehingga feedback dan file tidak terlepas dari deliverable yang dibahas.

FR-05 - Subproject / deliverable

Setiap project dapat memiliki beberapa deliverable yang dikelola secara independen. Field minimal: title, description, status, due date, internal notes, client-visible notes, sort order, timestamps, dan creator. Assignee internal opsional untuk nanti; tidak perlu membangun manajemen tim kompleks pada MVP.

STATUS	MAKNA / TRANSISI UTAMA
Not Started	Belum dikerjakan; status awal yang umum.
In Progress	Sedang dikerjakan oleh agency.
In Review	Agency meminta client meninjau hasil.
Needs Revision	Client meminta perubahan; perlu kembali ke pengerjaan.
Approved	Client menyetujui hasil yang direview.
Completed	Deliverable dianggap selesai secara operasional; agency dapat mengubah setelah approval.
On Hold	Pekerjaan ditahan; tampilkan status dan konteksnya dengan jelas.

FR-06 - Komentar dan feedback

- Agency dan client dapat mengomentari project atau subproject dengan author, role, timestamp, dan urutan kronologis.
- Komentar disimpan sebagai teks biasa yang divalidasi; jangan render HTML user sebagai markup.
- Request Revision harus meminta komentar yang menjelaskan perubahan; komentar dan status update diproses konsisten.
- Edit/delete komentar mengikuti kebijakan eksplisit. Jika tidak didukung pada MVP, jangan tampilkan kontrol yang tidak berfungsi.

FR-07 - File dan URL attachment

- Attachment bisa terhubung pada project atau subproject. Link memiliki title dan URL tervalidasi; file memiliki metadata lengkap.
- Batas default upload 25 MB per file, dapat diubah melalui environment variable. Validasi MIME/ekstensi/ukuran dan gunakan nama tersimpan acak.
- File binary disimpan di direktori privat; download hanya melalui endpoint terautentikasi dengan ownership check.
- UI menunjukkan judul/nama file, ukuran, uploader, tanggal, dan aksi download/open; error file hilang ditangani dengan jelas.

FR-08 - Activity log

Catat pembuatan/perubahan project dan subproject, perubahan status/due date, komentar, attachment baru, approve, dan request revision. Timeline client hanya memuat event yang aman dan relevan; perubahan internal-only tidak boleh membocorkan notes internal atau data privat lain.

06 / EXPERIENCE & DESIGN

Information architecture dan sistem visual

Tampilan memprioritaskan keterbacaan, struktur, dan tindakan berikutnya. Hindari dekorasi yang tidak membantu workflow.

PORTAL	HALAMAN MINIMUM
Auth	/agency/login, /client/login, forced password change untuk client.
Agency	Dashboard, Clients list/detail/create, Projects list/create/detail/edit, project sections untuk overview/subprojects/files/comments/activity, account settings.
Client	Dashboard, Projects list/detail, subproject detail/feedback, files & links, comments, approve/request revision, account settings.

Design tokens

TOKEN	HEX	PENGGUNAAN
Brand orange	#F97316	Primary CTA, active nav, titik aksen.
Orange pressed	#EA580C	Hover/pressed state untuk CTA.
Black	#111111	Heading, body utama, sidebar/kontras.
White	#FFFFFF	Surface, card, form fields.
Background	#F7F7F8	Latar aplikasi yang netral.
Border	#E5E7EB	Divider, input border, card outline.
Secondary text	#6B7280	Metadata, helper text, secondary labels.

Aturan visual dan interaksi

- Tanpa gradient, glow, glassmorphism, ilustrasi dekoratif berlebihan, atau shadow berat.
- Typography sans-serif; hierarchy jelas; whitespace lega; border 1 px; radius 8-12 px; shadow tipis hanya jika diperlukan.
- Agency memakai sidebar di desktop dan drawer/menu accessible di mobile. Client portal lebih ringan dan fokus pada progress.
- Orange digunakan selektif. Status dibedakan dengan badge berkontras cukup dan teks yang eksplisit; jangan mengandalkan warna saja.
- Semua form memiliki label, pesan validasi, focus-visible, keyboard navigation, dan disabled/loading state yang benar.
- Target responsif mulai 360 px; tabel berubah menjadi layout/card pada mobile bila perlu dan tidak boleh overflow horizontal.
- Setiap halaman penting memiliki loading, empty, error, dan success state. Konfirmasi sebelum aksi destruktif.

Komponen UI yang reusable

Button, TextField, TextArea, Select, DatePicker, StatusBadge, PriorityBadge, Card, DataTable/List, Modal/Drawer, Tabs, Avatar/RoleLabel, CommentThread, AttachmentList, ActivityTimeline, Toast, ConfirmDialog, EmptyState, LoadingSkeleton, ErrorState.

07 / DATA & DOMAIN

Model data dan integritas

SQLite adalah sumber data utama untuk entitas terstruktur. File binary berada di filesystem privat; metadata dan referensinya berada di SQLite.

ENTITAS	FIELD / RELASI MINIMUM
users	id, username_normalized UNIQUE, display_name, password_hash, role (agency/client), is_active, must_change_password, created_at, updated_at, last_login_at.
clients	id, user_id UNIQUE FK -> users, company_name nullable, notes_internal nullable, created_at, updated_at.
projects	id, client_id FK, name, description, status, priority, start_date, due_date, notes_internal, notes_client, is_archived, created_by, timestamps.
subprojects	id, project_id FK, title, description, status, due_date, notes_internal, notes_client, sort_order, created_by, timestamps.
comments	id, project_id FK, subproject_id nullable FK, author_user_id FK, body, created_at, updated_at; validasi tepat satu target yang valid.
attachments	id, project_id FK, subproject_id nullable FK, type (file/link), title, url nullable, original_filename, storage_filename, mime_type, size_bytes, uploader_user_id, created_at.
status_history	id, project_id FK, subproject_id nullable FK, changed_by, old_status, new_status, note nullable, created_at.
activity_logs	id, project_id FK nullable, subproject_id nullable, actor_user_id, action, safe_summary, created_at; read state bila unread counter dibangun.

Constraint dan praktik database

- Aktifkan PRAGMA foreign_keys = ON pada setiap koneksi yang relevan; gunakan parameterized queries.
- Buat migration/schema init yang versioned dan dapat dijalankan dari database kosong.
- Index username_normalized, client_id, project_id, subproject_id, status, due_date, created_at, dan FK yang sering dipakai.
- Gunakan transaction untuk operasi multi-tabel, terutama status change + history/activity serta metadata attachment.
- Terapkan aturan target komentar/attachment: satu item terhubung ke project, atau subproject yang parent project-nya sama.
- Gunakan soft archive untuk project; dokumentasikan cascade/delete behavior agar tidak kehilangan file/data tanpa disengaja.
- Timestamp tersimpan secara konsisten (ISO 8601 UTC recommended); tampilkan dalam zona waktu lokal browser.

Privasi data

Internal notes tidak boleh sekadar disembunyikan dengan CSS. Server harus mengecualikannya dari client response, query, serializer, dan endpoint activity yang dapat diakses client.

08 / API & SECURITY

Kontrak API dan kontrol keamanan

Pemisahan role diterapkan melalui middleware, validasi resource ownership, dan pengujian integration; endpoint shared tetap memeriksa kepemilikan project.

Struktur API yang disarankan

GROUP	ENDPOINT / FUNGSI MINIMUM
Auth	POST /api/auth/agency/login; POST /api/auth/client/login; POST /api/auth/logout; GET /api/auth/me; POST /api/auth/change-password.
Clients (agency-only)	GET/POST /api/agency/clients; GET/PATCH /api/agency/clients/:id; reset password; activate/deactivate.
Projects (agency-only CRUD)	GET/POST /api/agency/projects; GET/PATCH/DELETE-or-archive /api/agency/projects/:id.
Subprojects	CRUD subproject pada project; role dan ownership diperiksa di server.
Comments	List/create komentar dengan projectId atau subprojectId yang tervalidasi.
Attachments	Tambah link, upload file, list metadata, download file melalui endpoint terotorisasi, delete bila diizinkan.
Client actions	Approve atau request revision hanya untuk subproject milik client yang statusnya In Review.
Activity/history	Baca status history dan activity yang relevan hanya untuk resource yang boleh diakses requester.

Security requirements

- Authentication: password hashing kuat; HttpOnly cookie; SameSite; Secure di production; CSRF control sesuai desain session; logout/session expiry.
- Authorization: validasi role dan ownership di setiap request, termasuk list, search, comment, upload, download, activity, dan status action.
- Anti-IDOR: client A tidak boleh membaca resource client B walau mengganti ID di URL, body request, atau download endpoint.
- Input safety: validator server-side, SQL parameterized, XSS prevention melalui rendering teks biasa, URL scheme validation, upload allowlist.
- Abuse control: login rate limit, ukuran request/body limit, upload size limit, error message aman, production stack trace disembunyikan.
- Secrets: .env tidak masuk Git; seed account tidak memakai password yang di-hardcode; sediakan .env.example tanpa secret asli.
- File privacy: jangan expose direktori uploads secara static public; generate nama tersimpan unik; file diunduh setelah auth/ownership check.
- Operational hygiene: backup SQLite dan uploads bersama-sama, log error tanpa password/token, dan jelaskan pemulihan backup di README.

Error contract

Response JSON harus konsisten: `data` untuk hasil sukses; `error.code`, `error.message`, dan optional `error.fields` untuk error validasi. Gunakan status HTTP yang sesuai, misalnya 400/422 untuk input, 401 untuk belum login, 403 untuk forbidden, 404 untuk resource yang tidak boleh dienumerasi, dan 500 untuk kegagalan tak terduga tanpa detail internal.

09 / QUALITY

Non-functional requirements dan acceptance criteria

Kriteria ini harus dijalankan sebagai smoke test atau automated tests sebelum MVP dianggap selesai.

Non-functional requirements

ASPEK	REQUIREMENT
Usability	Tugas umum - login, membuka project, membuat komentar - dapat dilakukan tanpa instruksi khusus; copy UI singkat dan jelas.
Performance	List utama menggunakan pagination atau batas data yang wajar; query terfilter/indexed; target respons API biasa < 500 ms pada dataset pengujian lokal yang wajar.
Reliability	Schema/migration dapat diulang dengan aman; error tidak merusak aplikasi; operasi multi-tabel memakai transaction.
Maintainability	Pisahkan routes/controllers/services/repositories, validasi, shared components, design tokens, dan tests.
Accessibility	Semantic HTML, label, focus indicator, keyboard access, status tidak bergantung pada warna saja.
Responsive	Layout tetap usable pada viewport 360 px, tablet, dan desktop; tidak ada accidental horizontal overflow.
Security	Role/ownership tests, secure credential handling, safe upload/download, no secrets in repository.
Backup	Dokumentasikan backup/restore pasangan database dan direktori upload, dengan perhatian pada konsistensi waktu snapshot.

Acceptance checklist - wajib lulus

- ☐ Setup dari README berhasil pada environment bersih dengan SQLite kosong.
- ☐ Agency/client login route dan endpoint terpisah; role salah ditolak.
- ☐ Agency dapat membuat client tanpa email; username duplikat ditolak; password di-hash; password awal harus diganti.
- ☐ Agency dapat membuat project dan beberapa subproject dengan status dan due date.
- ☐ Internal notes tidak muncul pada client API/UI; client-visible notes muncul di portal client.
- ☐ Komentar agency/client disimpan, diatribusikan, dan ditampilkan di konteks project/subproject yang benar.
- ☐ Link/file dapat ditambahkan; file valid dapat di-download oleh user berizin; file terlalu besar/terlarang ditolak.
- ☐ Approve/request revision hanya tersedia pada In Review; request revision meminta alasan; history/activity tercatat.
- ☐ Client A gagal mengakses project, komentar, activity, dan file milik Client B melalui ID yang ditebak.
- ☐ Client tidak dapat mengubah role, client owner, due date, priority, atau internal notes melalui payload yang dimanipulasi.
- ☐ Loading, empty, validation, error, session expiry, dan success state tampil masuk akal; tidak ada tombol palsu.
- ☐ UI responsif dan tidak memakai gradient; build dan test berjalan tanpa error yang diketahui.

10 / DELIVERY PLAN

Tahap implementasi, test plan, dan risiko

Pengerjaan dibagi menjadi milestones agar Codex dapat memverifikasi sistem dari database sampai UI yang terhubung.

MILESTONE	DELIVERABLE	EXIT CRITERIA
M1 - Foundation	Repo/workspaces, env example, README skeleton, React/Vite, Express, SQLite init/migration.	App menyala; DB/schema terbuat dari setup bersih.
M2 - Auth & permissions	Agency/client login, cookie/session, seed agency, forced password change, role/ownership middleware.	Auth dan akses lintas role teruji.
M3 - Agency workflow	Client CRUD; project/subproject CRUD; status, notes, due dates, archive.	Agency bisa membangun project nyata dari UI.
M4 - Collaboration	Comments, link/file attachments, status history, activity timeline.	Data tersimpan di DB/filesystem dan akses dilindungi.
M5 - Client portal	Client dashboard/detail, comments, approve/revision, client-visible attachments/notes.	Client hanya melihat resource sendiri.
M6 - Hardening	Responsive review, security tests, validation/error states, build/test, README final.	Acceptance checklist lulus atau limitation dicatat.

Test plan minimum

- Unit tests: username normalization, validators, status transition rules, upload validation, service functions.
- API integration tests: login/logout, route role guard, client ownership, CRUD project/subproject, comment creation, attachment metadata/download authorization, approval flow.
- Security tests: IDOR attempts lintas client, role spoofing, mass assignment, invalid attachment, oversized payload, inactive account.
- Frontend tests: login form validation, protected routing, project/detail render, comment submit, approve/revision UI state, empty/error states.
- Manual smoke test: ikuti flow Agency menyiapkan project dan Client memberi feedback dari browser hingga data tersimpan.

Risiko dan mitigasi

RISIKO	MITIGASI
Client melihat data client lain	Ownership check di backend untuk seluruh resource dan regression tests IDOR.
File upload berbahaya / bocor	Allowlist tipe file, batas ukuran, nama acak, storage privat, download terotorisasi.
Notes internal bocor	Field/serializer terpisah; API client memakai allowlist response; test otomatis.
DB/file tidak konsisten saat backup	Dokumentasikan snapshot database dan upload sebagai satu backup set.
Scope membengkak	MVP tanpa email, billing, real-time chat, multi-agency tenancy, dan native apps.

11 / HANDOFF

Definition of done dan catatan keputusan

Dokumen ini merupakan baseline product + engineering untuk Workyuk MVP. Keputusan penting di bawah perlu dipertahankan kecuali ada alasan produk/teknis yang terdokumentasi.

Definition of done

- Frontend agency dan client terpisah pada route/layout; alur inti telah dihubungkan ke backend nyata.
- Database schema dan migration/seed dapat dijalankan berulang pada instalasi baru tanpa mengandalkan file DB developer.
- Access control, field visibility, upload/download, dan status transition diuji pada level backend.
- Tidak ada mock data yang menyamar sebagai fitur produksi pada halaman utama.
- Build dan automated test telah benar-benar dijalankan; hasil dituliskan secara jujur dalam handoff.
- README memuat prerequisites, install, env setup, migrate/seed, run, tests, upload storage, backup/restore, dan catatan deployment.
- UI konsisten dengan warna plain orange/white/black/neutral; tanpa gradient; responsive dan menyediakan state penting.

Keputusan teknis yang harus dipertahankan

KEPUTUSAN	ALASAN
Username + password untuk client, tanpa email	Mengikuti cara agency membuat akun client dan mengurangi ketergantungan data email.
Route portal berbeda	Memberi entry point dan UX yang jelas untuk dua role; authorization tetap server-side.
SQLite + migration versioned	Mudah dijalankan lokal dan cocok untuk MVP dengan kebutuhan operasional sederhana.
Binary file di filesystem privat	Menghindari database membengkak dan memungkinkan storage layer diganti kemudian.
Internal notes terpisah dari client notes	Mengurangi risiko kebocoran informasi internal agency.
Approve/revision sebagai aksi khusus	Membatasi perubahan workflow oleh client dan menghasilkan audit trail yang jelas.

Prinsip akhir

Workyuk harus terasa sederhana untuk dipakai, tetapi ketat pada data ownership. Prioritaskan alur end-to-end yang aman dan berfungsi sebelum menambahkan fitur tambahan.

END OF DOCUMENT / WORKYUK PRD v1.0