

🔍 ¿Cuál es la función principal del archivo routes/api.php en Laravel?

- A) Definir las rutas para la web
- B) Definir las rutas que no requieren autenticación
- C) Definir las rutas para la API
- D) Definir las rutas para las vistas

Respuesta correcta: C

🔍 ¿Cómo se define una ruta con un parámetro llamado id en routes/api.php?

- A) `Route::get('user/id', [UserController::class, 'show']);`
- B) `Route::get('user/{id}', [UserController::class, 'show']);`
- C) `Route::get('user?id', [UserController::class, 'show']);`
- D) `Route::get('user/id={id}', [UserController::class, 'show']);`

Respuesta correcta: B

🔍 ¿Cómo se accede a un parámetro de ruta llamado id en un controlador?

- A) `$request->id`
- B) `$route->parameter('id')`
- C) `$request->route('id')`
- D) `$id`

Respuesta correcta: C

🔍 ¿Qué método permite llamar a un controlador desde una ruta en routes/api.php?

- A) `Route::get()`
- B) `Route::controller()`
- C) `Route::post()`
- D) `Route::resource()`

Respuesta correcta: A

¿Cuál de las siguientes es la manera correcta de crear un test feature llamado ApiTest en Laravel?

- A) php artisan make ApiTest
- B) php artisan make:test ApiTest --feature
- C) php artisan test ApiTest
- D) php artisan make:feature ApiTest

Respuesta correcta: B

¿Cuál es el comando para ejecutar todos los tests en Laravel?

- A) php artisan run:tests
- B) php test
- C) php artisan test
- D) php artisan run:test

Respuesta correcta: C

¿Cuál es la convención para los parámetros de ruta en Laravel?

- A) Deben estar entre paréntesis ()
- B) Deben ir entre corchetes []
- C) Deben estar precedidos por un símbolo @
- D) Deben estar entre llaves { }

Respuesta correcta: D