1. CREAR RAMA DESDE REP LOCAL

- **git branch**: crea una rama

- **git checkout**: cambiar a rama activa para efectuar cambios

2. CREAR RAMA DESDE COMMIT

(acceso a una versión del archivo anterior a la ultima)

- **git log:** indica los commit de una rama

- **git branch** "will/vInici `bdc62172fa3075b7371c6f3eb07720b71b8816f0`

(crear rama desde versión anterior (con el `id del commit`))

CREAR RAMA DESDE REPOSITORIO REMOTO

- **git pull origin** "directorio rama externa"

La rama a solictar es v2: en la captura se observa como la rama no existe en nuestro directorio local y es importada con el comando pull, ademas de la opción de poder trabajar en esta (checkout).

FUSIONAR RAMAS

- **git checkout** "main"

Guardamos cambios en la rama (git add) y pasamos a la principal (main).

- **git merge** "v1"

Resultado del merge: uso de git status y git log para ver los cambios que se han realizado.

FUSIONAR RAMAS REPOSITORIO REMOTO

- **git push** --set-upstream origin <branch name>

realizamos un push para que los cambios lleguen al repositorio remoto:

- Pull request desde el repositorio remoto

- Confirmación del merge:

- Una vez cerrada, nos sale la opción de eliminar la rama creada, y observamos que ya no tenemos ninguna pull request: