



UPSIN

Resumen de asignatura:

Fundamentos de bioprocesos

Última actualización: 29 de septiembre de 2026

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Índice general

Secciones complementarias II

I Introducción al desarrollo de bioprocesos 1

1 Etapas del bioproceso e identificación de metabolitos 2

- 1 Tipos de metabolitos 2
- 2 Tipos de bioprocesos 2
 - 2.1 Bioprocesos reactivos 2
 - 2.2 Bioprocesos extractivos 3

2 Técnicas básicas de recuperación de productos 4

- 1 Etapas del Downstream 4
- 2 Recuperación según el tipo de metabolito 5
 - 2.1 Bioprocesos con células vegetales, animales y enzimas 5

3 Técnicas básicas de cuantificación de biomasa 6

- 1 Técnicas de cuantificación de biomasa 6
 - 1.1 Cuenta en placa 6
 - 1.2 Cuenta en cámara 6
 - 1.3 Nefelometría (Turbidimetría) 7
 - 1.4 Gravimetría 7

II Estequiometría del crecimiento microbiano 9

4 Estequiometría del crecimiento y balance elemental 10

- 1 Composición elemental de los microorganismos 10
- 2 Ejercicio 1 de balanceo de ecuaciones 10

5 Balance de electrones y grado de reducción 14

- 1 Grados de reducción 14
- 2 Cálculo de los grados de reducción 14

6 Formulación de medios de cultivo y relación C/N 16

- 1 Ejercicio introductorio a formulación de medios 17

7 Predicción de rendimientos y coeficientes de rendimiento 20

- 1 Predicción de rendimientos 20
 - 1.1 Rendimiento de biomasa respecto a sustrato ($Y_{X/S}$) 20
 - 1.2 Rendimiento de producto respecto a sustrato ($Y_{P/S}$) 20
- 2 Coeficientes de rendimiento máximo teórico 20
- 3 Coeficientes de rendimiento real 21

III Cinética del crecimiento microbiano 23

8 Cinéticas de crecimiento y generación de producto 24

- 1 Curvas de crecimiento bacteriano 24
- 2 Crecimiento exponencial de microorganismos 25
- 3 Tiempo de duplicación (t_d) 27
- 4 Generaciones transcurridas (n) 27
- 5 Cinética (μ) 28

9 Modelado y cálculo de parámetros cinéticos 29

- 1 Introducción al modelado cinético 29
- 2 Modelos estructurados de predicción 29
 - 2.1 Características principales 29
 - 2.2 Ejemplo de modelo estructurado 30
- 3 Modelos no estructurados de predicción 30
 - 3.1 Características principales 30
 - 3.2 Modelo de Monod 30
 - 3.3 Otros modelos no estructurados 31
- 4 Parámetros cinéticos en sistemas de producción 31
 - 4.1 Cultivo en lote (Batch) 31
 - 4.2 Cultivo en lote alimentado (Fed-batch) 31
 - 4.3 Cultivo continuo 32
- 5 Cálculo de parámetros cinéticos 32

5.1	Velocidad específica de crecimiento (μ)	32
5.2	Rendimientos	32
5.3	Velocidades específicas	32
5.4	Determinación de K_S y μ_{max} . .	32
6	Estado estacionario y pseudoestacionario	32
6.1	Estado estacionario	32
6.2	Estado pseudoestacionario . . .	33
7	Ejercicio de aplicación	33
8	Simulación de bioprocesos	34
8.1	Elementos de una simulación .	34

Bibliografía	35
---------------------	-----------

Índice de figuras

8.1	Ejemplo de curva de crecimiento bacteriano	25
8.2	Ejemplo de curva diáuxica	25
8.3	Representación gráfica del crecimiento exponencial bacteriano	26
8.4	Diferencia entre gráfica con número directo de bacterias y gráfica con escala logarítmica	27

Índice de tablas

4.1 Composición elemental estándar de un microorganismo	10
6.1 Resultados para la Sección 1	18
9.1 Datos de cultivo en lote	33

**Lista de definicio-
nes**

Lista de ejercicios

**Lista de datos bio-
tecnológicos**

Parte I

Introducción al desarrollo de bioprocesos

CAPÍTULO 1

ETAPAS DEL BIOPROCESO E IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS

1. TIPOS DE METABOLITOS

- Primarios
- Secundarios
- Intracelulares
- Extracelulares

2. TIPOS DE BIOPROCESOS

Podemos distinguir entre 2 tipos de bioprocesos: reactivos y extractivos.

2.1. Bioprocesos reactivos

En el caso de los bioprocesos reactivos, estos constan del uso de agentes biológicos (bacterias, hongos) para generar reacciones bioquímicas de interés.

Estos bioprocesos cuentan con 3 etapas:

1. Upstream: Consta en la preparación de lo involucrado en la reacción, desde el microorganismo usado como del sustrato de este.
2. Midstream o biorreacción: Es la reacción planeada, y es aquí donde se produce el producto de interés
3. Downstream: Consiste en la separación del producto de interés del resto de sustancias no deseadas (microorganismos restantes, subproductos no deseados, etc.).

2.2. Bioprocesos extractivos

Por otro lado, los procesos extractivos consisten en la extracción de productos ya existentes en el agente biológico de interés. Estos productos son lo que se conoce como metabolito.

Este tipo de bioprocesos, a diferencia de los reactivos, constan de solo 2 etapas:

1. Upstream: Aquí se prepara la materia orgánica utilizada
2. Downstream: En esta, después de la extracción, se busca purificar el metabolito de interés.

Como se observar entonces al comparar los dos tipos de bioprocesos, la diferencia radica en la ausencia de una biorreacción en los procesos extractivos, y esto es por la naturaleza misma de tal tipo de bioproceso: solo consta de la obtención de compuestos que ya se encuentran presentes en el organismo.

CAPÍTULO 2

TÉCNICAS BÁSICAS DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS

1. ETAPAS DEL DOWNSTREAM

El **Downstream** o etapa de recuperación de productos es la fase final de un bio-proceso y tiene como objetivo aislar, concentrar y purificar el producto de interés (metabolito) a partir del caldo de cultivo.

1. **Separación mecánica de células:** Se eliminan las células y otros sólidos del líquido. Técnicas comunes incluyen:
 - **Filtración:** Separación por tamaño usando membranas o filtros.
 - **Centrifugación:** Separación por densidad usando fuerza centrífuga.
2. **Lisis celular:** Si el producto es intracelular, es necesario romper la pared y membrana celular para liberarlo. Técnicas:
 - **Mecánicas:** Homogeneización a alta presión, molienda con perlas.
 - **Químicas:** Uso de detergentes o solventes.
 - **Enzimáticas:** Uso de enzimas como lisozima.
 - **Físicas:** Choque osmótico, congelación-descongelación, ultrasonido.
3. **Concentración del producto:** Se reduce el volumen de la solución que contiene el producto. Técnicas:
 - **Ultrafiltración:** Filtración con membranas de tamaño de poro específico para retener el producto y dejar pasar solvente.
 - **Evaporación:** Eliminación del solvente por calor.
 - **Extracción líquido-líquido:** Transferencia del producto a un solvente inmiscible.
4. **Purificación del producto:** Se busca obtener el producto con el mayor grado

de pureza posible. Técnicas:

- **Cromatografía:** Separación basada en diferencias de afinidad, tamaño, carga o hidrofobicidad.
- **Precipitación:** Separación del producto de la solución añadiendo sales, solventes o cambiando el pH.
- **Cristalización:** Formación de cristales puros del producto.

5. **Acondicionamiento del producto:** Etapa final para darle la forma de presentación deseada (polvo, líquido, etc.).

2. RECUPERACIÓN SEGÚN EL TIPO DE METABOLITO

- **Metabolitos extracelulares:** Son secretados al medio de cultivo. La recuperación es más sencilla, ya que no se requiere la lisis celular. Las etapas principales son la separación de células (filtración/centrifugación) y la purificación del producto desde el medio líquido.
- **Metabolitos intracelulares:** Permanecen dentro de la célula. Requieren una etapa de lisis celular para liberarlos, seguida de las etapas de concentración y purificación. Esto hace el proceso más complejo y costoso.

2.1. Bioprocesos con células vegetales, animales y enzimas

- **Células vegetales y animales:** Son más frágiles que las bacterianas. La lisis celular se puede lograr con métodos suaves como la homogenización.
- **Enzimas:** Al ser proteínas, son sensibles a condiciones extremas de temperatura y pH. Se purifican típicamente por cromatografía de afinidad.

CAPÍTULO 3

TÉCNICAS BÁSICAS DE CUANTIFICACIÓN DE BIOMASA

1. TÉCNICAS DE CUANTIFICACIÓN DE BIOMASA

La cuantificación de biomasa es esencial para monitorear el crecimiento microbiano y el progreso del bioproceso.

1.1. Cuenta en placa

Es una técnica de cuantificación de células viables (vivas).

1. Se realiza una serie de diluciones del cultivo.
2. Se siembra una alícuota de cada dilución en una placa con medio de cultivo sólido.
3. Se incuba y se cuentan las colonias que crecen.
4. El número de colonias se multiplica por el factor de dilución para obtener el número de unidades formadoras de colonias (UFC/mL).

1.2. Cuenta en cámara

Es una técnica de cuantificación de células totales (vivas y muertas).

1. Se coloca una muestra del cultivo en una cámara de conteo (hemocitómetro o cámara de Petroff-Hausser) que tiene una cuadrícula de volumen conocido.
2. Se observa al microscopio y se cuentan las células en varios cuadros.
3. Se calcula el número de células/mL usando un factor de conversión.

1.3. Nefelometría (Turbidimetría)

Es una técnica de cuantificación de células totales basada en la dispersión de la luz.

1. Se mide la turbidez o absorbancia del cultivo en un espectrofotómetro a una longitud de onda específica (generalmente 600 nm).
2. La absorbancia es proporcional a la concentración de biomasa.
3. Se requiere una curva de calibración (absorbancia vs. peso seco) para obtener valores de concentración (g/L).

1.4. Gravimetría

Es una técnica de cuantificación de células totales basada en el peso seco.

1. Se toma un volumen conocido del cultivo y se centrifuga para obtener un pellet celular.
2. Se lava el pellet para eliminar residuos del medio.
3. Se seca el pellet en una estufa hasta peso constante.
4. Se pesa el pellet y se calcula la concentración de biomasa (g/L de peso seco).

Parte II

Estequiometría del crecimiento microbiano

CAPÍTULO 4

ESTEQUIOMETRÍA DEL CRECIMIENTO Y BALANCE ELEMENTAL

Del griego *stoikheion*, que significa “elemento”, y *métrón*, que significa “medida”, la estequiometría consiste en el cálculo de las relaciones entre las cantidades de reactivos de una reacción química.

1. COMPOSICIÓN ELEMENTAL DE LOS MICROORGANISMOS


Los microorganismos cuentan con una composición elemental similar entre sí, por lo que esta puede ser promediada y utilizada para la estequiometría de reacciones microbianas. Aunque la composición de macromoléculas de un organismo puede variar, la de los elementos apenas varía.

Tabla 4.1: Composición elemental estándar de un microorganismo

Elemento	Porcentaje
C	46.5 %
H	6.49 %
O	31 %
N	10.85 %
Sales	≈5 %

2. EJERCICIO 1 DE BALANCEO DE ECUACIONES

Podemos intentar balancear la siguiente ecuación, la cual representa la producción de ácido acético a partir de glucosa:



Se puede notar rápidamente que intentar resolver este ejercicio “al tanteo” es complicado, si no imposible, por lo que es mejor recurrir al método algebraico, cuyo proceso se realiza de la siguiente manera:

1. Definimos los coeficientes de cada compuesto en base a las letras del abecedario.¹



2. Luego, revisamos cuantas veces aparece cada elemento en cada compuesto de la ecuación química, y ordenamos como si fuera una ecuación matemática.

- a) Por ejemplo, iniciando con el carbono (C), tomamos que en el primer compuesto, la glucosa ($C_6H_{12}O_6$), hay 6 carbonos, y su coeficiente es A, por lo que tenemos que el primer término de la ecuación es 6A. Esto lo repetimos con todos los compuestos de la ecuación que contengan carbono, y así obtendríamos la primera ecuación.
- b) Este proceso lo repetimos con el resto de elementos (H, O y N).
- c) Un detalle a agregar es que cuando se está armando la ecuación se cambia la flecha de la ecuación química ($\implies$) por un signo de igual (=).

3. Terminaríamos con las siguientes ecuaciones:

$$\begin{array}{ll}
 C & \longrightarrow \quad 6A = 0.39D + 6E + F \\
 H & \longrightarrow \quad 12A + 3C = 0.72D + 8E + 2G \\
 O & \longrightarrow \quad 6A + 2B = 0.021D + 7E + 2F + G \\
 N & \longrightarrow \quad C = 0.0069D
 \end{array}$$

Esta nueva forma de ordenar los elementos nos permite despejar los distintos coeficientes de la ecuación química como si fuera cualquier otra ecuación matemática. Cada elemento representaría una ecuación y cada coeficiente una incógnita.

Ahora, antes de intentar despejar alguna incógnita, debemos recordar que una serie de ecuaciones sea posible de resolver debemos de tener la misma cantidad de ecuaciones y de incógnitas.² En este caso tenemos 4 ecuaciones (Una por cada elemento, C, H, O y N) y 7 incógnitas (Cada letra del abecedario asignada), por lo que no es posible de resolver tal como está.

Afortunadamente, existen valores que pueden ayudar a modificar la ecuación de forma que sea posible de resolver, y estos son los rendimientos.

¹Se abrevia como Biomasa para ahorro de espacio.

²Recordar los grados de libertad de la materia Balance de Materia y Energía

Los rendimientos reflejan la cantidad obtenida de “algo” tras la inversión de otro “algo”. En bioprocesos el elemento invertido es el sustrato (s), mientras que los elementos obtenidos son biomasa (x) y un producto dado (p), como lo puede ser el etanol. Así pues, tenemos dos rendimientos, Y_{xs} y Y_{ps} .

$$Y_{xs} = \frac{\text{g de biomasa}}{\text{g de sustrato}} \quad ; \quad Y_{ps} = \frac{\text{g de producto}}{\text{g de sustrato}}$$

Donde:

$$x = \text{Biomasa} \quad ; \quad s = \text{Sustrato} \quad ; \quad p = \text{Producto}$$

Estos valores, obtenidos a través de pruebas de laboratorios, nos pueden ayudar a despejar los coeficientes del sustrato, la biomasa y del producto (Ácido acético, $C_6H_8O_7$), dejando el conjunto de ecuaciones con 4 ecuaciones y 4 incógnitas, o sea, posible de resolver.

Para ello únicamente tomamos los rendimientos. En este caso supondremos que:

$$Y_{xs} = 0.153 \quad ; \quad Y_{ps} = 0.85$$

También también se necesitarán los pesos molares del sustrato, de la biomasa y del producto.


$$PM_s = \frac{180g}{mol} \quad ; \quad PM_x = \frac{96.5g}{mol} \quad ; \quad PM_p = \frac{192g}{mol}$$

Con estos datos, primero se establecerá el coeficiente correspondiente al sustrato (A) como 1, esto porque queremos saber cuanta biomasa y cuanto producto se generan a partir de 1 mol de sustrato.

$$\frac{0.153g_x}{1g_s} \cdot \frac{1mol_x}{96g_x} \cdot \frac{180g_s}{1mol_s} = 0.287 \frac{mol_x}{mol_s}$$

$$\frac{0.85g_p}{1g_s} \cdot \frac{1mol_p}{192g_p} \cdot \frac{180g_s}{1mol_s} = 0.797 \frac{mol_p}{mol_s}$$

Teniendo ahora los coeficientes del sustrato, la biomasa y del producto, podemos reemplazarlos en la ecuación química y volver a realizar el balance algebraico



$$C \longrightarrow 6(1) = 0.39(0.287) + 6(0.797) + F$$

$$H \longrightarrow 12(1) + 3C = 0.72(0.287) + 8(0.797) + 2G$$

$$O \longrightarrow 6(1) + 2B = 0.021(0.287) + 7(0.797) + 2F + G$$

$$N \longrightarrow C = 0.0069(0.287)$$

Despues de realizar los cálculos deberíamos de tener:

$$A = 1$$

$$B = 2.43$$

$$C = 0.002$$


$$D = 0.287$$

$$E = 0.797$$


$$F = 1.238$$

$$G = 2.8$$

Y ordenando en la ecuación original tendríamos:



↓



CAPÍTULO 5

BALANCE DE ELECTRONES Y GRADO DE REDUCCIÓN

1. GRADOS DE REDUCCIÓN

El **grado de reducción** (γ) es una medida del contenido energético de un compuesto. Se define como el número de electrones disponibles para la transferencia en una reacción de oxidación, por átomo de carbono.

- Específicamente, es el número de equivalentes de electrones (o la carga) que un átomo de carbono en una molécula tiene en comparación con su estado completamente oxidado (CO_2).
- Para calcularlo, se asigna un número de oxidación a cada átomo en el compuesto y se promedia por átomo de carbono.
- Es un concepto útil para hacer balances de electrones en reacciones de crecimiento microbiano, ya que la energía para el crecimiento proviene de la transferencia de electrones del sustrato al oxígeno (u otro aceptor de electrones).

2. CÁLCULO DE LOS GRADOS DE REDUCCIÓN

El grado de reducción se calcula usando la fórmula general para un compuesto de fórmula $C_aH_bO_cN_d$:

$$\gamma = \frac{4a + b - 2c - 3d}{a} \quad (5.1)$$

Donde los coeficientes se basan en los números de oxidación convencionales: $C(+4)$, $H(+1)$, $O(-2)$, $N(-3)$.

. Ejemplo: Cálculo del grado de reducción de la glucosa

La glucosa tiene la fórmula $C_6H_{12}O_6$. No contiene nitrógeno ($d = 0$).

- $a = 6$ (átomos de carbono)
- $b = 12$ (átomos de hidrógeno)
- $c = 6$ (átomos de oxígeno)
- $d = 0$ (átomos de nitrógeno)

Aplicando la fórmula:

$$\gamma_{glucosa} = \frac{4(6) + 12 - 2(6) - 3(0)}{6} = \frac{24 + 12 - 12}{6} = \frac{24}{6} = 4$$

El grado de reducción de la glucosa es 4. Esto significa que, en promedio, cada átomo de carbono en la glucosa tiene un estado de oxidación de 0, ya que 4 es el número de electrones que se necesitan para oxidar completamente a CO_2 .

CAPÍTULO 6

FORMULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y RELACIÓN C/N

Mucho del trabajo en biotecnología consta de hacer crecer a un microorganismo dado, y aunque pueden existir varios motivos para llevarlo a cabo, nada sería posible si el microorganismo no crece en primer lugar. Para no dejar este proceso en manos del azar, el crecimiento de estos microorganismos se lleva a cabo en medios de cultivo que se diseñan de manera que suplan al microorganismo de todos los elementos que requiere, y que así este crezca de la manera deseada. Estos medios de cultivo son preparados realizando una mezcla precisa de compuestos que son los que aportan los elementos. Si bien a veces cada compuesto aporta un elemento dado, en otras ocasiones diferentes compuestos pueden aportar el mismo elemento, o también es común que un compuesto aporte varios elementos a la vez. A pesar de que estos casos puedan parecer complicar el proceso de formulación, realmente apenas y es así, y al final la mezcla de todos los compuestos aporta la totalidad requerida de elementos en la proporción adecuada. La formulación de medios de cultivo consta pues en obtener cuanto se necesita agregar de cada compuesto para suplir las necesidades del microorganismo dado.

El proceso de la formulación de medios consta principalmente de los siguientes pasos:

1. Definir la cantidad necesitada de cada elemento.
2. Identificar que compuesto te aporta cada elemento.
3. En base a la cantidad requerida de un elemento dado, calcular su equivalente en masa del compuesto que lo aporta.

Existen un par de consideraciones a establecer para la formulación de medios de cultivo:

1. Los elementos hidrógeno y oxígeno no son contemplados en los cálculos, esto porque tales elementos son suministrados por el agua del medio.

2. Tanto en los casos donde un compuesto aporte varios elementos como cuando varios compuestos aportan el mismo elemento, solo es necesario elegir la masa más alta, puesto que con tal cantidad ya se suple la masa del otro compuesto.

1. EJERCICIO INTRODUCTORIO A FORMULACIÓN DE MEDIOS

Todo esto puede quedar más claro con el siguiente ejercicio:

- Diseñar un medio de cultivo con sulfato de amonio $((NH_4)_2SO_4)$, fosfato de potasio (K_3PO_4) , sulfato de magnesio $(MgSO_3)$ y cloruro de calcio $(CaCl_2)$, esto para producir 8.5 g/L de *Pseudomonas fluorescens* a un pH de entre 6.5 a 7.5 y a una temperatura de 30°C en 15 litros de medio de cultivo.
- Se utiliza sacarosa como fuente de carbono, el nitrógeno es el nutriente limitante y los demás nutrientes deben estar en un exceso de 25 %.
- La composición celular es: 49.5 % C, 8 % H, 20 % O, 14.5 % N, 2.7 % P, 1 % S, 1 % K, 0.5 % Mg, 0.3 % Ca

En primer lugar, debemos identificar cuánto es necesario aportar de cada elemento, y para esto necesitamos la composición celular del microorganismo, lo cual nos dice qué porcentaje de la masa del microorganismo representa cada elemento en su composición. Podemos tomar de ejemplo el carbono, donde el 49.5 % indica que por cada gramo de *P. fluorescens*, 0.495g son de carbono.

Para obtener la cantidad de carbono necesaria para el medio total solo necesitamos saber cuantos gramos de *P. fluorescens* se buscan obtener, para lo cual necesitamos los litros de medio que se buscan preparar y los gramos de *P. fluorescens* que queremos en cada litro de ese medio.

Todo esto se puede ordenar en la siguiente operación, además del ejemplo del carbono:^{1,2}

$$\frac{g_{Elem}}{gX} \cdot \frac{gX}{Lt} \cdot Lt = g_{Elem} \text{ requeridos} \quad ; \quad \frac{0.495gC}{1gX} \cdot \frac{8.5gX}{1Lt} \cdot 15Lt = 63.11gC \quad (6.1)$$

Estos serán los gramos de carbono (C) que el organismo necesita que le suministremos, sin embargo, esto no lo hacemos de forma directa, sino mediante un compuesto que sirva de fuente de carbono, en este caso la sacarosa. Por ello, debemos de calcular cuántos gramos de sacarosa necesitamos para suplir los gramos de carbono requeridos.

Para esto, hacemos uso de los pesos molares tanto del compuesto que aporta el elemento, como de los átomos del elemento a aportar presentes en el compuesto.

Por ejemplo, volviendo a la sacarosa, buscamos en primer lugar el peso molar de la sacarosa (342.3g), y luego contamos cuántos carbonos existen en la sacarosa,

¹Recordando que: S=Sustrato, X=Biomasa y P=Producto

²Definiendo: Elem=Elemento y Comp=Compuesto

puesto que es el elemento que queremos aportar. Tenemos pues que hay 12 carbonos en la sacarosa, para lo que solo nos faltaría multiplicar el peso molecular del carbono (≈ 12) por esos 12 átomos de carbono, lo cual nos da como resultado 144. Esto lo que nos dice es que por cada 342.3g de sacarosa que agreguemos estaríamos aportando 144g de carbono. Los cálculos anteriores nos dicen que en nuestro ejemplo necesitamos solo 63.11g de carbono, y para esto solo necesitamos una multiplicación como la siguiente:

$$g_{\text{Elem}} \cdot \frac{g_{\text{Comp}}}{g_{\text{Elem en Comp}}} = g_{\text{Comp}} \quad ; \quad 63.11gC \cdot \frac{342.3g\text{Sac}}{144gC} = 150g\text{Sac} \quad (6.2)$$

Por último, en ocasiones se busca que algunos elementos estén en exceso para que el microorganismo no se encuentre en condiciones de estrés tan fácilmente. Para obtener la cantidad de compuesto que se necesita para cumplir el exceso requerido, únicamente se necesita multiplicar los gramos requeridos de compuesto por tal exceso. Por ejemplo, en este caso nos piden un exceso de 25 %, por lo que se realiza la siguiente multiplicación:

$$g_{\text{Comp}} \cdot \text{Exceso} = g_{\text{Comp en exceso}} \quad ; \quad 150g\text{Sac} \cdot 1.25 = 187.5g\text{Sac} \quad (6.3)$$

Usualmente se pide que todos los elementos de un medio de cultivo estén en exceso, por lo que este proceso se repetiría con todos los compuestos. Esto sin embargo no es así para los elementos limitantes. Estos son elementos que se busca que permanezcan en la cantidad justa para que el microorganismo pueda crecer. Cuando se especifica que algún elemento será el “limitante” lo único que se realiza es no multiplicar los gramos de compuesto por el exceso, y en su lugar agregar los gramos justos para suplir el elemento, los cuales son los ya obtenidos en la Ecuación 6.2.

El cálculo del resto de elementos y compuestos se recopila en la Tabla 6.1, la cual es también un ejemplo de formato que puede ayudar a organizar mejor los datos que uno va recopilando durante el proceso de la formulación.

Tabla 6.1: Resultados para la Sección 1

Compuesto	Peso molar	g de elemento requeridos	g de compuesto requeridos	g de compuesto en exceso
$C_{12}H_{22}O_{11}$	342g/mol	63.11gC	150g	187.5g
$(NH_4)_2SO_4$	132.14g/mol	18.49gN	87.26g	LIMITANTE ¹
K_3PO_4	212.27g/mol	3.44gP	23.55g²	29.44g
		1.28gK	2.32g	---
$MgSO_3$	104.37g/mol	1.28gS	4.17g²	5.21g
		0.64gMg	2.78g	---
$CaCl_2$	110.98g/mol	0.38gCa	1.05g	1.31g

¹ No se calculó el exceso porque es el elemento limitante, y se busca que esté solo en la cantidad justa.; ² Se eligió el valor más alto, pues tal cantidad de compuesto suple ambos elementos.

Ahora, algo que se puede observar es que tanto el fosfato de potasio (K_3PO_4) como

el sulfato de magnesio ($MgSO_3$) aportan 2 elementos al mismo tiempo. Cuando tenemos este tipo de compuestos realizamos el proceso de la Ecuación 6.1 y la Ecuación 6.2 con cada elemento que aporte el compuesto.

Por ejemplo, en el caso del K_3PO_4 se realizan los cálculos tanto para el potasio (K) como para el fósforo (P). Una vez realizados, tendremos por un lado la cantidad necesaria de K_3PO_4 para suplir el (K), así como también la cantidad de K_3PO_4 necesaria para suplir el fósforo (P). De entre estas dos, se tomará en cuenta la mas alta, en este caso la del fósforo (23.55g). Esto es así porque al agregar los 23.55g necesarios para suplir el fósforo se está cumpliendo también la necesidad de potasio del microorganismo, de hecho, hay potasio en exceso, pero esto no influye en el crecimiento del microorganismo. Lo mismo sucede en el caso del sulfato de magnesio ($MgSO_3$).

CAPÍTULO 7

PREDICCIÓN DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES DE RENDIMIENTO

1. PREDICCIÓN DE RENDIMIENTOS

Los rendimientos son relaciones que nos indican la eficiencia con la que un sustrato se convierte en biomasa o producto. Se pueden predecir a partir de la ecuación estequiométrica balanceada del crecimiento microbiano.

1.1. Rendimiento de biomasa respecto a sustrato ($Y_{X/S}$)

Es la cantidad de biomasa producida por gramo de sustrato consumido.

$$Y_{X/S} = \frac{\text{Biomasa producida (g)}}{\text{Sustrato consumido (g)}} = \frac{\Delta X}{\Delta S} \quad (7.1)$$

1.2. Rendimiento de producto respecto a sustrato ($Y_{P/S}$)

Es la cantidad de producto producido por gramo de sustrato consumido.


$$Y_{P/S} = \frac{\text{Producto producido (g)}}{\text{Sustrato consumido (g)}} = \frac{\Delta P}{\Delta S} \quad (7.2)$$

2. COEFICIENTES DE RENDIMIENTO MÁXIMO TEÓRICO

El **rendimiento máximo teórico** se calcula a partir de la estequiometría de la reacción, asumiendo que no hay formación de subproductos y que el sustrato se convierte completamente en biomasa o producto.

. Ejemplo: Cálculo de rendimiento teórico de etanol a partir de glucosa

La ecuación de la fermentación alcohólica es:



* Masa molar de glucosa = 180 g/mol. * Masa molar de etanol = 46 g/mol.

Por cada 1 mol de glucosa (180 g), se producen 2 moles de etanol (2 * 46 = 92 g).

El rendimiento máximo teórico de etanol respecto a glucosa es:

$$Y_{P/S} = \frac{92 \text{ g etanol}}{180 \text{ g glucosa}} = 0.511 \text{ g etanol / g glucosa}$$

3. COEFICIENTES DE RENDIMIENTO REAL

El **rendimiento real** es el que se obtiene experimentalmente en un bioproceso real.

$$Y_{P/S}^{\text{real}} = \frac{P_{\text{obtenido}}}{S_{\text{consumido}}}$$

Siempre es menor que el rendimiento máximo teórico debido a:

- El uso de parte del sustrato para el mantenimiento celular.
- La producción de subproductos no deseados.
- La ineficiencia de los procesos metabólicos.

Parte III

Cinética del crecimiento microbiano

CAPÍTULO 8

CINÉTICAS DE CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE PRODUCTO

La cinética del crecimiento bacteriano se encarga de estudiar el ritmo al que un cultivo dado de células crece a lo largo del tiempo.

Este ritmo de crecimiento puede variar en base a varios factores. Algunos de ellos pueden ser:

- El tipo de sustrato y su disponibilidad.
- Las condiciones fisicoquímicas del ambiente (temperatura y pH, principalmente.).
- El tamaño de la población en el medio.
- Presencia de sustancias que aceleren o ralenticen el crecimiento bacteriano.

1. CURVAS DE CRECIMIENTO BACTERIANO

El crecimiento típico de un microorganismo se describe en la conocida curva de crecimiento bacteriano, cuya ejemplificación podemos observar en la Figura 8.1. Esta se compone de las siguientes fases:

1. Fase de latencia o lag: Las velocidades de reproducción y de muerte son iguales. Consta de una adaptación al medio. Se activan principalmente mecanismos de mantenimiento celular.
2. Fase logarítmica o log: La velocidad de reproducción es mayor a la de muerte, por ende, hay un crecimiento rápido. Predomina la producción de metabolitos primarios.
3. Fase estacionaria: Las velocidades de reproducción y de muerte son de nuevo iguales. Predomina la producción de metabolitos secundarios.
4. Fase de muerte: Aquí la velocidad de muerte es ahora mayor a la de repro-

ducción.




Figura 8.1: Ejemplo de curva de crecimiento bacteriano

En medios con múltiples sustratos, algunos microorganismos pueden mostrar múltiples fases logarítmicas, cada una con una fase estacionaria intermedia, en la cual el microorganismo realiza una serie de adaptaciones en su maquinaria enzimática para así poder degradar el nuevo sustrato. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 8.2.




Figura 8.2: Ejemplo de curva diáuxica. Se observa una correspondencia entre el consumo de glucosa y la primer fase log, así como del consumo de lactosa y la segunda fase log, así como una fase estacionaria intermedia, esto en el proceso para adaptar la maquinaria enzimática del microorganismo para poder degradar lactosa.

2. CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE MICROORGANISMOS

Todas estas curvas son al final del día una representación gráfica del ritmo a la que los microorganismos se reproducen. Tal reproducción sigue un ritmo exponencial, esto porque los microorganismos al reproducirse parten de una célula para producir dos.¹ Vease por ejemplo la Figura 8.3.

¹ Así es para muchos microorganismos, más no para todos. Aún así, en bioprocesos se suele trabajar con microorganismos que siguen el típico crecimiento de fisión binaria.

Así pues, el crecimiento se puede representar con 2^n , siendo n el número de divisiones o generaciones que han transcurrido.




Figura 8.3: Representación gráfica del crecimiento exponencial bacteriano. Se puede apreciar el aumento del exponente de 2^n con cada división

Tomando esto en cuenta, podemos calcular la población en la que un cultivo de microorganismos se encuentra de la siguiente manera:

$$N_t = N_0 \cdot 2^n \quad (8.1)$$

Siendo N_0 la población con la que se inició, o población inicial, y N_t la población actual del cultivo después de pasadas las n generaciones especificadas en 2^n .

Ahora, estos datos pueden graficarse de manera directa y se obtendría una línea exponencial sin embargo, puede resultar mejor aplicarles un logaritmo para obtener una línea recta, que puede ser estudiada con la respectiva ecuación de la recta ($y = mx + b$). Las diferencias entre ambas formas de graficar el crecimiento se muestran en la Figura 8.4.




Figura 8.4: Diferencia entre gráfica con número directo de bacterias y gráfica con escala logarítmica

3. TIEMPO DE DUPLICACIÓN (t_d)

Tal vez un elemento más importante en bioprocesos sea el tiempo de duplicación o generación, que se representa como t_d . Este representa el tiempo que un microorganismo necesita para duplicarse, y nos aporta información sobre qué tan rápido un cultivo crecerá. Se prefieren entonces tiempos de duplicación lo más bajos posibles cuando se trata de laproducción de biomasa o de la obtención de algún subproducto. Este valor se ve afectado por las condiciones del medio (sustrato, temperatura, pH, etcétera).

Para calcular el tiempo de duplicación de un microorganismo dado solo necesitamos el siguiente cálculo:

$$t_d = \frac{t}{n} \quad (8.2)$$

Siendo t el tiempo que ha transcurrido y n el número de generaciones que han transcurrido.

4. GENERACIONES TRANSCURRIDAS (n)

Ahora, en caso de no contar con el número de generaciones transcurridas podemos despejar la Ecuación 8.1:

$$N_t = N_0 \cdot 2^n \quad \longrightarrow \quad \log(N_t) = \log(N_0) + n \cdot \log(2) \quad \longrightarrow \quad \frac{\log(N_t) - \log(N_0)}{\log(2)} = n$$

Para obtener así:

$$n = \frac{\log(N_t) - \log(N_0)}{\log(2)} \quad (8.3)$$

Es con esta ecuación que podemos obtener la generaciones que han pasado en un

cultivo, unicamente haciendo uso de la población inicial y la población final.

5. CINÉTICA (μ)

Dado que la cinética estudia el cambio, a la cinética de crecimiento bacteriano le interesa saber el ritmo a la que un cultivo dado crece en distintos puntos del tiempo. El cambio en la cantidad de biomasa puede representarse con la siguiente ecuación:

$$r_x = \mu x$$

Esto también podemos expresarlo como una ecuación diferencial de la siguiente manera:

$$\frac{dx}{dt} = \mu x \quad (8.4)$$

Esta nos dice cuanto cambia la cantidad de biomasa (x) respecto al tiempo (t). A su vez, μ es la velocidad específica a la que se da ese crecimiento bacteriano.

Para calcular μ solo necesitamos resolver la ecuación diferencial de la Ecuación 8.4, esto de la siguiente manera:

$$\frac{dx}{dt} = \mu x \longrightarrow \frac{1}{x} dx = \mu dt$$

$$\int_{x_0}^x \frac{1}{x} dx = \int_{t_0}^{t_d} \mu dt \longrightarrow \ln(x) - \ln(x_0) = \mu \cdot (t_d - 0)$$

Despenjando tendríamos:

$$\mu = \frac{\ln(x) - \ln(x_0)}{t} \quad (8.5)$$

Es con esta ecuación que podemos calcular μ unicamente haciendo uso de de las poblaciones de un cultivo dado (x y x_0) y el tiempo transcurrido (t), y así saber a qué velocidad se está reproduciendo un microorganismo en un momento dado.

CAPÍTULO 9

MODELADO Y CÁLCULO DE PARÁMETROS CINÉTICOS

1. INTRODUCCIÓN AL MODELADO CINÉTICO

El modelado cinético permite predecir el comportamiento de un cultivo microbiano a lo largo del tiempo, incluyendo:

- Crecimiento de biomasa (X)
- Consumo de sustrato (S)
- Formación de producto (P)

Existen diferentes enfoques para modelar estos procesos, que van desde los más simples hasta los más complejos y detallados.

2. MODELOS ESTRUCTURADOS DE PREDICCIÓN

Los **modelos estructurados** consideran la composición intracelular de la biomasa. Dividen a la célula en diferentes componentes (ej. ADN, ARN, proteínas, lípidos, carbohidratos) y modelan la cinética de cada uno por separado.

2.1. Características principales

- **Ventajas:**
 - Son más precisos y realistas.
 - Permiten predecir cómo cambia la composición celular en respuesta a cambios en el ambiente.
 - Útiles para entender los mecanismos internos del metabolismo.
- **Desventajas:**

- Son complejos matemáticamente.
- Requieren muchos parámetros que son difíciles de medir experimentalmente.
- Su implementación y calibración es costosa y demanda tiempo.

2.2. Ejemplo de modelo estructurado

Un modelo estructurado simple podría dividir la biomasa en:

1. Componente estructural (pared celular, membrana)
2. Componente metabólico (enzimas, ARN)
3. Componente de almacenamiento (glucógeno, lípidos)

Cada componente tendría su propia ecuación de velocidad de formación/consumo.

3. MODELOS NO ESTRUCTURADOS DE PREDICCIÓN

Los **modelos no estructurados** consideran a la biomasa como un "todo uniforme y no distinguen sus componentes internos. Son los más utilizados en la práctica de la ingeniería de bioprocesos.

3.1. Características principales

■ Ventajas:

- Son simples y fáciles de usar.
- Requieren pocos parámetros.
- Son suficientes para describir el comportamiento global del cultivo.

■ Desventajas:

- No consideran cambios en la composición celular.
- Pueden no ser precisos en condiciones donde la fisiología celular cambia drásticamente.

3.2. Modelo de Monod

Es el modelo no estructurado más común y relaciona la velocidad específica de crecimiento (μ) con la concentración del sustrato limitante (S).

$$\mu = \mu_{max} \frac{S}{K_S + S} \quad (9.1)$$

Donde:

- μ es la velocidad específica de crecimiento (h^{-1}).
- μ_{max} es la velocidad específica de crecimiento máxima (h^{-1}).

- S es la concentración del sustrato limitante (g/L).
- K_S es la constante de saturación de Monod (g/L), que representa la concentración de sustrato a la que $\mu = \frac{1}{2}\mu_{max}$.

3.3. Otros modelos no estructurados

Existen variaciones del modelo de Monod para describir diferentes comportamientos:

- **Inhibición por sustrato:** Cuando altas concentraciones de sustrato inhiben el crecimiento.

$$\mu = \mu_{max} \frac{S}{K_S + S + \frac{S^2}{K_I}} \quad (9.2)$$

Donde K_I es la constante de inhibición.

- **Inhibición por producto:** Cuando el producto acumulado inhibe el crecimiento.

$$\mu = \mu_{max} \frac{S}{K_S + S} \left(1 - \frac{P}{P_{max}} \right) \quad (9.3)$$

Donde P es la concentración de producto y P_{max} es la concentración máxima tolerable.

- **Modelo de Tessier:** $\mu = \mu_{max}(1 - e^{-S/K_S})$
- **Modelo de Moser:** $\mu = \mu_{max} \frac{S^n}{K_S + S^n}$

4. PARÁMETROS CINÉTICOS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Los sistemas de producción se clasifican según el modo de operación del biorreactor:

4.1. Cultivo en lote (Batch)

- Todos los nutrientes se añaden al inicio.
- No hay entrada ni salida de material durante la operación.
- Las concentraciones de biomasa, sustrato y producto cambian con el tiempo.
- Parámetros a determinar: μ_{max} , K_S , $Y_{X/S}$, $Y_{P/S}$, q_S , q_P .

4.2. Cultivo en lote alimentado (Fed-batch)

- Se añade sustrato de forma continua o intermitente durante la operación.
- Permite mantener bajas concentraciones de sustrato para evitar inhibición.
- El volumen aumenta con el tiempo.
- Parámetros a determinar: μ_{max} , K_S , $Y_{X/S}$, velocidad de alimentación.

4.3. Cultivo continuo

- Hay entrada continua de medio fresco y salida continua de caldo de cultivo.
- Se alcanza un estado estacionario donde las concentraciones no cambian con el tiempo.
- Tipos: Quimiosato (control por dilución) y Turbidostato (control por biomasa).
- Parámetros a determinar: $\mu = D$ (velocidad de dilución), $Y_{X/S}$, productividad.

5. CÁLCULO DE PARÁMETROS CINÉTICOS

5.1. Velocidad específica de crecimiento (μ)

Se calcula a partir de datos de biomasa en la fase exponencial:

$$\mu = \frac{\ln(X) - \ln(X_0)}{t - t_0} \quad (9.4)$$

5.2. Rendimientos

- Rendimiento de biomasa: $Y_{X/S} = \frac{\Delta X}{\Delta S}$
- Rendimiento de producto: $Y_{P/S} = \frac{\Delta P}{\Delta S}$
- Rendimiento de producto respecto a biomasa: $Y_{P/X} = \frac{\Delta P}{\Delta X}$

5.3. Velocidades específicas

- Velocidad específica de consumo de sustrato: $q_S = \frac{1}{X} \frac{dS}{dt}$
- Velocidad específica de formación de producto: $q_P = \frac{1}{X} \frac{dP}{dt}$

5.4. Determinación de K_S y μ_{max}

Se puede realizar mediante:

1. Linealización de la ecuación de Monod (doble recíproca):

$$\frac{1}{\mu} = \frac{K_S}{\mu_{max}} \frac{1}{S} + \frac{1}{\mu_{max}} \quad (9.5)$$

2. Ajuste no lineal de datos experimentales usando software especializado.

6. ESTADO ESTACIONARIO Y PSEUDOESTACIONARIO

6.1. Estado estacionario

- Ocurre en cultivos continuos (quimiosato).

- Las concentraciones de biomasa, sustrato y producto permanecen constantes en el tiempo.
- $\frac{dX}{dt} = \frac{dS}{dt} = \frac{dP}{dt} = 0$
- $\mu = D$ (velocidad de dilución)

6.2. Estado pseudoestacionario

- Ocurre en cultivos en lote alimentado.
- La biomasa aumenta lentamente, pero la concentración de sustrato se mantiene constante.
- $\frac{dS}{dt} \approx 0$
- $\mu \approx \text{constante}$

7. EJERCICIO DE APLICACIÓN

Problema: Se tienen los siguientes datos de un cultivo en lote de *E. coli* en medio con glucosa como sustrato limitante:

Tiempo (h)	Biomasa (g/L)	Sustrato (g/L)	Producto (g/L)
0	0.5	20.0	0.0
1	0.8	18.5	0.2
2	1.3	16.0	0.5
3	2.1	12.0	0.9
4	3.4	6.0	1.5
5	4.5	2.0	2.0
6	4.8	1.0	2.3
7	4.9	0.5	2.5
8	4.9	0.2	2.6

Tabla 9.1: Datos de cultivo en lote

Calcular:

1. La velocidad específica de crecimiento máxima (μ_{max}) durante la fase exponencial.
2. Los rendimientos $Y_{X/S}$ y $Y_{P/S}$.
3. La velocidad específica de consumo de sustrato (q_S) al tiempo 4 h.

Solución:

1. **Cálculo de μ_{max} :** Usando los datos de la fase exponencial (tiempos 0-4 h):

$$\mu = \frac{\ln(X_2) - \ln(X_1)}{t_2 - t_1}$$

$$\mu_{max} = \frac{\ln(3.4) - \ln(0.5)}{4 - 0} = \frac{1.224 - (-0.693)}{4} = \frac{1.917}{4} = 0.479 \text{ h}^{-1}$$

2. Cálculo de rendimientos:

$$Y_{X/S} = \frac{\Delta X}{\Delta S} = \frac{4.9 - 0.5}{20.0 - 0.2} = \frac{4.4}{19.8} = 0.222 \text{ g biomasa/g sustrato}$$
$$Y_{P/S} = \frac{\Delta P}{\Delta S} = \frac{2.6 - 0.0}{20.0 - 0.2} = \frac{2.6}{19.8} = 0.131 \text{ g producto/g sustrato}$$

3. Cálculo de q_S al tiempo 4 h:

$$q_S = -\frac{1}{X} \frac{dS}{dt} \approx -\frac{1}{3.4} \frac{(2.0 - 6.0)}{(5 - 3)} = -\frac{1}{3.4} \frac{(-4.0)}{2} = \frac{2.0}{3.4} = 0.588 \text{ g sustrato/(g biomasa} \cdot \text{h)}$$

8. SIMULACIÓN DE BIOPROCESOS

La simulación computacional es una herramienta poderosa para:

- Predecir el comportamiento del cultivo antes de realizar experimentos.
- Optimizar las condiciones de operación.
- Escalar el proceso de laboratorio a planta piloto o industrial.
- Evaluar diferentes estrategias de operación.

8.1. Elementos de una simulación

1. Modelo matemático (ej. ecuaciones de Monod, balances de masa).
2. Parámetros cinéticos y estequiométricos.
3. Condiciones iniciales.
4. Condiciones de operación (temperatura, pH, agitación, etc.).
5. Resolución numérica de las ecuaciones diferenciales.

BIBLIOGRAFÍA