TD2 jQuery

Dans tous ces exercices, il est demandé de séparer systématiquement le code *html*, du code *CSS* et du code *jQuery* (utilisation de fichiers séparés). Les feuilles de style seront stockées dans un répertoire nommé style et les scripts jQuery dans un répertoire nommé script.


I) Tri des tableaux de l'INSEE

Dans l'archive disponible, vous disposez du document html (*insee.html*), d'une feuille de style (*insee1.css*).

- associer à *insee.html* le script jquery que vous avez écrit dans le TD précédent pour formater le tableau.
- vous devez maintenant gérer la possibilité du tri des données contenues dans le 3ème tableau. Quand on clique sur la cellule d'entête d'une des colonnes (contenant une date), les données du tableau sont alors triées en fonction des valeurs contenues dans les cellules de type td de cette colonne (sauf la dernière donnée de la colonne qui n'est pas prise en compte dans le tri : UE 27) => exemple ci-dessous, on a cliqué sur l'entête contenant 2005.


préconisation : commencer par développer un tri par exemple sur la 2ème colonne => la première étant déjà triée vous ne pourrez pas tester votre script.


Ensuite, lorsque le code est fonctionnel, adapter le pour trier les colonnes de 2 à 6 puis ensuite les données de la colonne 1 qui ne sont pas des nombres mais des chaînes de caractère.



2) Mise en place d'onglets


Vous allez travailler maintenant sur le document *inseeOnglet.html*. Dans la feuille de style qui lui est associé *inseeOnglet.css*, des ajouts ont été effectués pour prendre en compte la mise en page d'onglet. Dans la page *inseeOnglet.html*, du code *html* a été ajouté pour mettre en place les onglets. Le but ici est de cacher au départ les tables. Quand l'utilisateur clique sur un onglet correspondant à une table, celle-ci s'affiche dans la page. Quand l'utilisateur clique sur un autre onglet, une nouvelle table s'affiche.





3) Mise en place d'une loupe.

Il faut que lorsque l'utilisateur survole avec sa souris une cellule de type *td* dans le corps de la table alors la valeur survolée s'affiche en haut à droite de la page.



Pour aller plus loin:

Mettre en place maintenant en jQuery un menu déroulant à la place des onglets pour afficher les tables.