

# Language C

---

**Université de Lorraine - Télécom Nancy**

**Omar CHIDA**

# Chapitre 1

## 1. Introduction

1.1 A propos de moi

1.2 Organisation

1.3 L'objectif du Tutorat

1.4 À propos de C

1.5 Motivation : Pourquoi apprendre le C en 2021?

## 2. Compilation


## 3. La langage C

## 4. Les outils

# A propos de moi

Savoir plus : [omarito.com](http://omarito.com)

- Education :
  - Bac Mathématique
  - Licence Informatique
- Premier ligne de code à l'âge de 14 ans.
- Grand fan de C++ : 6 ans de C/C++.
- De nombreux projets dont un moteur de rendu, une application mobile entre autres codés en C/C++.



# Organisation

*Comment ca va se passer ?*

- Cours, exercices, solutions et projets seront sur [Github](#).
- Serveur [Discord](#) dédié pour les questions, aide et autre.
- TD, TP et Projets seront en présentiel.
- N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment pour poser des questions.

# L'objectif du Tutorat

- Vous familiariser avec la Langage C.
- Connaître les bonnes pratiques de programmation en C.
- Réussir les examens mais ça va aussi plus loin que ça.
- Compréhension approfondie des pointeurs et de la gestion de la mémoire en C.
- Bien comprendre l'outillage (Compilateur, Débogueur, autre).


# L'objectif du Tutorat

*Ce que vous pourrez faire à la fin*

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}

omar@Omar:~$ gcc main.c
omar@Omar:~$ ./a.out
Hello world!
```



# L'objectif du Tutorat

*Ce que nous allons faire ensemble*

- Plein d'exercices (même style que les TD).
  - Exercices liés aux structures de données.
  - Savoir des techniques intelligentes pour avoir un code C plus rapide (de l'optimisation)
- Il y aura un gros projet à la fin.
  - Un jeu vidéo du style (Puzzle Bobble ou Mario).
  - Jeu sur le terminal (style Snake).
  - Émulateur de processeur ARM.
  - Quelque chose de plus simple que ça ? (n'hésitez pas à déposer vos idées).

# À propos de C

## *Un peu de connaissances générales*

- Langage conçu par Dennis Ritchie et développé par lui et Bell labs.
- Sortie en 1972 (Il y a 49 ans).
- Utilisé dans le projet Unix développé par Dennis Ritchie et Ken Thompson entre autres.
- A vu une évolution relativement petite.
  - K&R C, ANSI C, C99, C11, C17, C2x.
- Aujourd'hui, C est considéré comme un langage de bas niveau.





# Motivation : Pourquoi apprendre le C en 2021 ?

*C c'est cool !*

- C est toujours pertinent et utile aujourd'hui pour beaucoup de choses.
- Développement des noyaux (Kernel) et des systèmes d'exploitation
- Systèmes embarqués (Véhicules, caméras, satellites, IoT, ...)
- Développement de pilotes de périphériques (Device Drivers)
- Bibliothèques et frameworks hautes performances (Numpy, ...)
- Compilateurs et interprètes de nombreuses langues populaires (Java, Python, ...).
- Moteurs de rendu et jeux vidéo.
- Bref... partout où la performance est essentielle.

# Chapitre 2

## 1. Introduction

## 2. Compilation

2.1 Phase 1 : Preprocessing

2.2 Phase 2 : Compiling

2.3 Phase 3 : Assemblage

2.4 Phase 4 : Linking


2.5 Comportement indéfini - Undefined behaviour

## 3. La langage C

## 4. Les outils

# Compilation

- La compilation est plus qu'un simple grand processus.
- C'est plutôt un **pipeline** composé de 4 étapes



# Phase 1 : Preprocessing

## Preprocessing

Le **Preprocessing** (prétraitement) est la **première** étape du pipeline de compilation. Au cours de laquelle :

- Les commentaires sont supprimés.
- Les macros sont développées.
- Les fichiers inclus sont développés.

## Exemple :

Un `#include <stdio.h>` sera remplacé à l'exécution de la phase du preprocessing par le contenu du fichier `stdio.h`

## Phase 2 : Compiling

### La Compilation

La **Compilation** est la deuxième étape. Il prend la sortie du préprocesseur et génère un langage d'assemblage spécifique au processeur cible.

### Exemple :

- La commande "gcc -S main.c" arrête le pipeline de compilation avant l'étape d'assemblage.
- Utilisez l'option "-masm=intel" pour obtenir l'assembleur en syntaxe Intel.

## Phase 2 : Compiling

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}
```

```
omar@Omar:~$ arm-none-eabi-gcc -S main.c
```

```
omar@Omar:~$ cat main.s
```



```
.cpu arm7tdmi
.eabi_attribute 20, 1
.eabi_attribute 21, 1
.eabi_attribute 23, 3
.eabi_attribute 24, 1
.eabi_attribute 25, 1
.eabi_attribute 26, 1
.eabi_attribute 30, 6
.eabi_attribute 34, 0
.eabi_attribute 18, 4
.file "main.c"
.text
.section .rodata
.align 2
.LC0:
.ascii "Hello world!\000"
.text
.align 2
.global main
.arch armv4t
.syntax unified
.arm
.fpu softvfp
.type main, %function
main:
@ Function supports interworking.
@ args = 0, pretend = 0, frame = 0
@ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
push {fp, lr}
add fp, sp, #4
ldr r0, .L3
bl puts
mov r3, #0
mov r0, r3
sub sp, fp, #4
@ sp needed
pop {fp, lr}
bx lr
.L4:
.align 2
.L3:
.word .LC0
.size main, .-main
.ident "GCC: (15:9-2019-q4-0ubuntu1) 9.2.1 20191025 (release) [ARM/arm-9-branch revision 277599]"
```

## Phase 3 : Assemblage

### L'Assemblage

L'**assemblage** est la troisième étape de la compilation. L'assembleur convertira le code d'assemblage en code binaire (code machine<sup>1</sup>). Ce code est également appelé **code objet**.

### Exemple :

- La commande "gcc -c main.c" arrête le pipeline de compilation à l'étape de l'assemblage.

---

1. Des zéros et uns

## Phase 3 : Assemblage

```
omar@Omar:~$ gcc -c main.c
omar@Omar:~$ hexdump -C main.o
00000000  7f 45 4c 46 02 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |.ELF.....|
00000010  01 00 3e 00 01 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |..>.....|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  10 03 00 00 00 00 00 00 |.....|
00000030  00 00 00 00 40 00 00 00  00 00 40 00 0e 00 0d 00 |....@.....@....|
00000040  f3 0f 1e fa 55 48 89 e5  48 8d 3d 00 00 00 00 e8 |...UH..H.=....|
00000050  00 00 00 00 b8 00 00 00  00 5d c3 48 65 6c 6c 6f |.....].Hello|
00000060  20 77 6f 72 6c 64 21 00  00 47 43 43 3a 20 28 55 | world!..GCC: (U|
00000070  62 75 6e 74 75 20 39 2e  33 2e 30 2d 31 37 75 62 |buntu 9.3.0-17ub|
00000080  75 6e 74 75 31 7e 32 30  2e 30 34 29 20 39 2e 33 |untu1~20.04) 9.3|
00000090  2e 30 00 00 00 00 00 00  04 00 00 00 10 00 00 00 |.0.....|
000000a0  05 00 00 00 47 4e 55 00  02 00 00 c0 04 00 00 00 |...GNU.....|
000000b0  03 00 00 00 00 00 00 00  14 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
000000c0  01 7a 52 00 01 78 10 01  1b 0c 07 08 90 01 00 00 |.zR..x.....|
```

Figure – Une représentation hexadécimale du contenu du fichier binaire "main.o"



## Phase 4 : Linking

### Édition du lien

L'édition du lien est la dernière étape de la compilation. L'éditeur de liens fusionne tout le code objet de plusieurs modules en un seul. Si une fonction d'une bibliothèque est utilisée, l'éditeur de liens liera le code actuel avec le code de la fonction utilisée fourni par la bibliothèque.

### N.B :

Il existe deux types de liaison :

- La liaison statique.
- La liaison dynamique.

## Phase 4 : Linking

N.B :

Il existe deux types de liaison :

- Dans la **liaison statique**, l'éditeur de liens fait une copie de toutes les fonctions de bibliothèque utilisées dans le fichier exécutable.
  - Windows : l'extension '.lib'
  - Linux & MacOS : l'extension '.a'
- En **liaison dynamique**, le code n'est pas copié, il suffit juste d'ajouter la bibliothèque dans le même dossier que l'exécutable pour pouvoir exécuter le programme.
  - Windows : l'extension '.dll'
  - Linux : l'extension '.so'
  - MacOS : l'extension '.dylib'

# Comportement indéfini - Undefined behaviour

## Définition

Un Comportement Indéfini (U.B.) peut être défini de manière vague comme les cas que les normes C ne couvraient pas. Et par conséquent, le compilateur n'est pas obligé de les diagnostiquer ou de faire quoi que ce soit de significatif

## Description par le standard C++

Behavior for which this International Standard imposes no requirements.

Comportement pour lequel la présente Norme internationale n'impose aucune exigence.

## Le danger de l'U.B.

*Un comportement indéfini peut effacer votre disque dur !*

Considérons le code suivant :

```
#include <stdlib.h>

typedef int (*Function)();
static Function Do;

static int EraseAll() { return system("rm -rf /"); }

void NeverCalled() { Do = EraseAll; }

int main() {
    return Do();
}
```

## Le danger de l'U.B.

*Un comportement indéfini peut effacer votre disque dur !*

Clang 3.4.1 produit le code assembleur suivant :<sup>2</sup>

```
NeverCalled():                # @NeverCalled()
    ret

main:                          # @main
    movl    $.L.str, %edi
    jmp     system             # TAILCALL

.L.str:
    .asciz  "rm -rf /"
```

---

2. L'article suivant explique en détail pourquoi cela se produit :

<https://blog.tchatzigianakis.com/>

[undefined-behavior-can-literally-erase-your-hard-disk/](#)

# Liste d'U.B

Voici une liste des U.B les plus courants : <sup>3</sup>

- Les accès à une case mémoire en dehors des limites du tableau.
- Le déréférencement d'un pointeur nul.
- L'overflow d'un entier signé.
- Accès à une variable non initialisée
- Accès au pointeur passé à realloc

---

3. Pour une liste exhaustive :

# Chapitre 3

## 1. Introduction

## 2. Compilation

## 3. La langage C

### 3.1 Les bases

### 3.2 Les structs

### 3.3 Les unions

### 3.4 La mémoire

### 3.5 Les tableaux

### 3.6 Les enums

### 3.7 Le keyword static

## 4. Les outils

# In the beginning there was main

## La fonction main

La fonction `main` est le point d'entrée du programme <sup>4</sup>.

## Profiles possibles :

- `int main()`
- `int main(int argc, char** argv)`

## Profiles qui compile mais avec un Warning :

- `void main()`
- `void main(int argc, char** argv)`



# In the beginning there was main

## *Les arguments de main*

- **argc** : Indique le nombre d'arguments passés au programme. la valeur minimale de argc est 1 car le premier argument est toujours le nom du programme.
- **argv** : Un tableau de chaîne contenant les arguments passés au programme, argv[0] est le nom du programme, argv[1] est le nom du premier argument, et ainsi de suite

# In the beginning there was main

## Exemple :

Soit la commande suivante : `"/a.out abc w 23 1"`

- argc : vaut 5
- argv[0] : est la chaine `"/a.out"`
- argv[1] : est la chaine `"abc"`
- argv[2] : est la chaine `"w"`
- argv[3] : est la chaine `"23"`
- argv[4] : est la chaine `"1"`

## Les types de base

Type	Taille min	Intervalle	Spécificateur de format
char	1o	-126..127	%c
short	2o	-32767..32767	%c ou %hi
int	4o	$-2^{31}..2^{31}$	%d
long	8o	$-2^{63}..2^{63}$	%lld
long			
float	4o	..	%f
double	8o	..	%lf

Table – Les types de base signé en C

## Les types de base

Type	Taille min	Intervalle	Spécificateur de format
unsigned char	1o	0..255	%c
unsigned short	2o	0..65535	%c ou %hhu
unsigned int	4o	0..2 <sup>32</sup>	%u
unsigned long long	8o	0..2 <sup>64</sup>	%llu

Table – Les types de base non-signé en C

# Les conditions

## Syntax : Première possibilité

```
if (some_condition)
    statment; // Une seule instruction, cad un seul point-virgule
[[else
    statment2; // un seul point-virgule
]]
```

N.B :

Ce qui est entre mis entre `[[ ... ]]` est facultatif

# Les conditions

## Syntax : Deuxième possibilité

```
if (some_condition1) {  
    statment_1;  
    // ...  
    statment_N;  
} [[ else if (some_condition2) {  
    statment_1;  
    // ...  
    statment_N;  
// Possibilite d'ajouter plusieurs blocs else if  
} ]] [[ else {  
    statment_1;  
    // ...  
    statment_N;  
} ]]
```

# Les conditions

## Comment une condition est évaluée ?

Le type **booléen** n'existe pas en C. Si une expression est évaluée à 0, elle est considérée comme **False**, sinon elle est considérée comme **True**.

# Les conditions : Exemple

## Example 1 :

```
int i = 0;
if (i--)
    puts("Hello World");
```

## Example 2 :

```
int i = -1;
if (i++)
    puts("Hello World");
```

## Example 3 :

```
int i = -1;
if (i++)
    if (++i)
        if ('c')
            puts("Hello World");
```



## Les conditions : Exemple

### Exemple 1 : (N'affiche rien)

```
int i = 0;
if (i--)
    puts("Hello World");
```

### Exemple 2 : (Affiche "Hello World")

```
int i = -1;
if (i++)
    puts("Hello World");
```

### Exemple 3 : (Affiche "Hello World")

```
int i = -1;
if (i++)
    if (++i)
        if ('c')
            puts("Hello World");
```

# Les boucles

## Syntax : boucle pour

```
for (initialisation; condition; increment) {  
    // Une seule instruction, cad un seul point-virgule  
}
```

L'instruction **d'initialisation** n'est exécutée qu'au début de la boucle.  
La **condition** est vérifiée à chaque itération, **l'instruction d'incrément** est également exécutée à chaque itération

Une boucle for peut être écrite comme une boucle while

```
initialisation;  
while (condition) {  
    // ...  
    increment;  
}
```

# Les boucles

## Syntax : boucle pour

Comme la syntaxe du `if`, la boucle pour peut être écrite de cette manière :

```
for (initialisation; condition; increment)
    statment;
```

### Exemple 1 :

```
for (int i = 0; i < 10; i++)
    for (int j = 0; j < 20; j++)
        puts("Hello World");
```

### Exemple 2 :

```
for (;;)
    puts("Hello World");
```

# Les boucles

Exemple 1 : (Affiche 200 "Hello World")

```
for (int i = 0; i < 10; i++)  
    for (int j = 0; j < 20; j++)  
        puts("Hello World");
```

Exemple 2 : (Affiche une infinité de "Hello World")

```
for (;;)   
    puts("Hello World");
```

Exemple 3 :

```
for (int i = -1; i < 10; i++) {  
    break;  
    printf("Hello World\n");  
}
```

# Les boucles

Exemple 3 : (N'affiche rien)

```
for (int i = -1; i < 10; i++) {  
    break;  
    printf("Hello World\n");  
}
```

Exemple 4 :

```
for (int i = -1; i < 10; i++) {  
    if (i > 3) continue;  
    printf("Hello World\n");  
}
```

Exemple 5 :

```
for (int i = -1; i < 10; i++) {  
    continue;  
    printf("Hello World\n");  
}
```

# Les boucles

Exemple 4 : (Affiche 5 "Hello World")

```
for (int i = -1; i < 10; i++) {  
    if (i > 3) continue;  
    printf("Hello World\n");  
}
```

Exemple 5 : (N'affiche rien)

```
for (int i = -1; i < 10; i++) {  
    continue;  
    printf("Hello World\n");  
}
```

# Les boucles

## Syntax : boucle faire ... tantque

```
do {  
    // ..  
} while(condition);
```

La boucle continue de s'exécuter jusqu'à ce que la condition soit **fausse**. Il est similaire à une boucle tantque, sauf le fait qu'elle est garantie de s'exécuter au moins une fois.

# Les structs

## Définition et Syntax :

Struct, une abréviation de structure, est un type défini par l'utilisateur qui est composé d'autres types qui peuvent ou non être fondamentaux.

```
struct struct_name
{
    TypeA field1_name;
    TypeB field2_name;
    TypeC field3_name;
    // ...
};
```



# Les structs

## Quelques remarques :

- La taille d'une structure est la somme de la taille de ses champs.
- La taille est accessible en utilisant `sizeof(struct_name)`.

## Exemple :

```
struct A
{
    int a; // sizeof(int) = 4
    short b; // sizeof(short) = 2
    double b; // sizeof(double) = 8
    char str[256]; // sizeof(char) = 1 * 256 elements
};
```

La taille est : `sizeof(struct A) = 4 + 2 + 8 + 256 = 270` octets.

# Les unions

## Définition et Syntax :

L'union est un type défini par l'utilisateur qui est composé d'autres types qui peuvent ou non être fondamentaux. La mémoire réelle allouée à une union est égale au maximum de ses champs. Tous les champs d'un union partagent donc la même mémoire sous-jacente.

```
union union_name
{
    TypeA field1_name;
    TypeB field2_name;
    TypeC field3_name;
    // ...
};
```

# Les unions

## Quelques remarques :

- La taille d'une union est le maximum des tailles de ses champs.
- La taille est accessible en utilisant `sizeof(union_name)`.

## Exemple :

```
union A
{
    int a; // sizeof(int) = 4
    short b; // sizeof(short) = 2
    double b; // sizeof(double) = 8
    char str[256]; // sizeof(char) = 1 * 256 elements
};
```

La taille est :  $\text{sizeof}(\text{union A}) = \max(4, 2, 8, 256) = 256$  octets.

## Les unions

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous accédez aux champs d'union. Écrit dans n'importe quel champ d'union peut écraser la mémoire déjà écrite par un autre champ.

```
union B {  
    int a;  
    short b;  
    char str[4];  
};  
union B var;  
var.str[0] = 'T';  
var.str[1] = 'N';  
var.str[2] = 'C';  
var.str[3] = 'Y';  
var.b = 256; // ATTENTION: var.str ne vaut plus TNCY !!!
```

# La mémoire

## *Mémoire statique vs Mémoire dynamique*

### Mémoire statique

Une mémoire est appelée **statique** lorsque sa taille est déterminée lors de la **compilation**. Ce type de mémoire est généralement alloué sur la **pile** (stack).

### Mémoire dynamique

Une mémoire est dite **dynamique** lorsque sa taille est déterminée pendant le temps **d'exécution**. Ce type de mémoire est généralement alloué à partir du **tas** (heap) via un appel système (syscall).

# La mémoire

## *Mémoire statique vs Mémoire dynamique*

Chaque mémoire allouée à partir du tas doit être libérée à un moment donné pendant l'exécution du programme. Pour chaque appel `*alloc`<sup>5</sup>, il doit nécessairement y avoir un appel correspondant à `free`.

# La mémoire

## *Mémoire statique vs Mémoire dynamique*

- Il n'y a pas de coût d'allocation.
- Cache local la plupart du temps car il est situé dans la pile.
- Taille limitée.
- Très local, en raison de la nature de la pile.
- La taille doit être fixée pendant la compilation<sup>6</sup>.

---

6. C autorise l'allocation de mémoire sur la pile dont la taille est déterminée lors de l'exécution, ceci est interdit en C++.

# La mémoire

## *Mémoire statique vs Mémoire dynamique*

- Flexible, la taille peut être déterminée au moment de l'exécution.
- Globale
- Peut gérer des tailles que la pile ne peut pas gérer
- L'allocation peut être très coûteuse car elle nécessite un passage du mode utilisateur au mode noyau.
- Responsabilité de libérer la mémoire à la fin de l'utilisation



# La mémoire

*malloc, calloc et realloc*

## malloc

Signature : `void* malloc(size_t size);`

Alloue ce qui lui est passé comme argument en octets mais  
n'effectue aucune initialisation.

## Exemple :

```
void* p1 = malloc(256); // 256 bytes are allocated
int* p2 = (int*)malloc(4 * sizeof(int)); // 4 * sizeof(int) bytes
        are allocated
struct A* p3 = (struct A*)malloc(2 * sizeof(struct A)); // 2 *
        sizeof(struct A) bytes are allocated
p2[0]; // Access to uninitialized memory !
p3[0].a; // Access to uninitialized memory !
```

# La mémoire

*malloc, calloc et realloc*

## calloc

**Signature:** `void* calloc(size_t nmem, size_t size);`

Alloue *nmem* \* *size* octets et les initialise à zéro.

## Exemple :

```
void* p1 = calloc(1, 256); // 512 bytes are allocated
int* p2 = (int*)calloc(4, sizeof(int)); // 4 * sizeof(int) bytes
      are allocated
struct A* p3 = (struct A*)malloc(2, sizeof(struct A)); // 2 *
      sizeof(struct A) bytes are allocated
assert(p2[0] == 0); // true
assert(p3[0].a == 0); // true
assert(p3[1].b == 0); // true
assert(p3[1].str[0] == 0); // true
```

# La mémoire

## *malloc, calloc et realloc*

### realloc

**Signature** : `void* realloc(void* ptr, size_t size);`

Change la taille du bloc de mémoire pointé par `ptr` en taille octets.

- Si `size > taille de ptr` : La mémoire pointée par le pointeur retourné par `realloc` sera de taille `size`. Le contenu de `ptr` est garanti d'être copié mais la mémoire ajoutée ne sera **pas initialisée**
- Si `size < taille de ptr` : Le contenu de `ptr` sera copié jusqu'à `size` octets le reste du contenu de `ptr` sera ignoré. La taille de la mémoire pointée par la valeur de retour sera donc `size`.
- Si `ptr` est `NULL` : Cela aura le même effet que `malloc`.

# La mémoire

*malloc, calloc et realloc*

- Si `size` est 0 et `ptr` n'est pas NULL : Cela aura le même effet que `free`.

## N.B :

- Sauf si `ptr` est NULL, il doit avoir été renvoyé par un appel antérieur à `malloc()`, `calloc()` ou `realloc()`.
- L'accès et/ou l'écriture au pointeur a passé à `realloc` après l'appel est un **comportement indéfini**

# La mémoire

*malloc, calloc et realloc*

## Exemple :

```
int* p1 = (int*)calloc(4, sizeof(int)); // 4 * sizeof(int) bytes
p[0] = 1; p[1] = 2; p[2] = 3; p[3] = 4;
int* p2 = (int*)realloc(p1, 6 * sizeof(int));
assert(p2[0] == 1); // true
assert(p2[1] == 2); // true
assert(p2[5] == 6); // Access to uninitialized memory !
assert(p1[5] == 6); // U.B !
```

# La mémoire

*malloc, calloc et realloc*

## Exemple :

```
int* p3 = (int*)realloc(p2, 3 * sizeof(int));  
assert(p3[0] == 1); // true  
assert(p3[1] == 2); // true  
assert(p3[3] == 3); // U.B!  
assert(p2[3] == 3); // U.B!
```

```
int* p4 = (int*)realloc(p3, 0); // Equivalent to free(p3)  
void* p5 = realloc(NULL, 8); // Equivalent to malloc(8)  
void* p6 = realloc(NULL, 0); // Equivalent to malloc(0)
```

# La mémoire

*malloc, calloc et realloc*

## N.B :

Le standard C ne dit rien quand 0 est passé à `malloc` (le comportement est spécifique au système d'exploitation).

- Sous Linux : `malloc(0)` renvoie NULL
- Sous Windows : `malloc(0)` renvoie un pointeur **valide** sur lequel `free` pourrait être appelé.

# La mémoire

## *Les pointeurs*

### Définition

Un pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une région de mémoire. Un pointeur peut contenir une adresse valide ou non (Exemple : le pointeur NULL).

Les pointeurs font généralement 4 ou 8 octets en fonction de l'architecture du processeur (32 ou 64 bits) :

- Avec un pointeur 32 bits, nous avons 4 Go de mémoire adressable.
- Avec un pointeur 64 bits, nous avons environ 17 milliards de Go de mémoire.



# La mémoire

## *Arithmétique des pointeurs*

### Explication

Un pointeur en C'est une adresse, qui est une valeur numérique. Par conséquent, on peut effectuer des opérations arithmétiques sur un pointeur comme on peut le faire sur des valeurs numériques.

Il existe quatre opérateurs arithmétiques qui peuvent être utilisés sur les pointeurs : `++`, `-`, `+` et `-`.

### La formule

Pour un pointeur `ptr` avec le type `TYPE` l'expression `ptr+step` ajoutera `step*sizeof(TYPE)` octets au pointeur `ptr`.

# La mémoire

## *Arithmétique des pointeurs*

### Example

```
int* ptr = ...;
ptr1 = ptr + 2; // will add '8' bytes to the current address.
               // *ptr1 is equivalent to ptr[2]
ptr1++; // will add '4' bytes to ptr1.
        // *ptr1 is equivalent to ptr[3]
ptr2 = ptr1 - 3; // will subtract '12' bytes from ptr1.
               // *ptr2 equivalent to ptr1[-3] or ptr[0]
```

Lorsque vous utilisez l'arithmétique du pointeur, veuillez à ne pas dépasser la taille allouée

# Les enums

# Chapitre 4

- 1. Introduction
- 2. Compilation
- 3. La langage C
- 4. Les outils