

Secventa cod

sămbătă, 27 ianuarie 2024 14:38

State: Finished
Completed on: Thursday, 4 November 2021, 11:05 AM
Time taken: 7 mins
Grade: 6.25 out of 10.00 (63%)

Question 1
Correct
Mark 1.25 out of 1.25
Flag question
Edit question

Se considera urmatoarea secventa de cod:

```
#include <stdio.h>
void functie(void)
{
    static int n = 0;
    n = n + 1;
    printf ("%d\n", n);
}


int main(void)
{
    functie();
    functie();
    functie();
    functie();
    return 0;
}
```


Handwritten annotations:


- A red circle around `static int n = 0;` with an arrow pointing to the word *data*.
- Red numbers 1, 2, 3, 4 next to the four `functie();` calls in the `main` function.


Windows taskbar: 73°F, various icons.



Keyboard: F7, F8, F9, F10, F11, F12, Druck, Endg, Entf, 7, 8, 9, 0, B, U, I, O, P.






































0000 0111
0001 1100 ← 28



y



$x \ll 2 \Rightarrow x = 28$






































r

trebare
i primit
uns încă
cat din 1,25
trebare cu

Ce se va afișa în urma rularii următoarei secvențe de cod?

```
int x=5;  
printf ("%d", !(x>=5));
```

Selectați răspunsul corect:

- ☒ a. 0
☐ b. true
☐ c. 1
☒ d. false

Șterge alegerea mea

ina precedentă