## 5. laboratorijas darbs

*Uzdevums:* cikliski mainīt tīmekļa lappuses vizualizāciju pārlūkprogrammā pēc kārtējā peles klikšķinājuma *ar kreiso pogu*. Vizualizācijas parametrs: kombinācija "teksta krāsa/fona krāsa".

Ieplānotas izmaiņas: Yellow/Black ⇔ White/Blue. Izmaiņas parādītas page state 1.jpg un page state 2.jpg attēlos.

Visas izmaiņas realizē funkcija changeState (). Ieteicams arī izmantot kādu *globālo Bula mainīgo* (piemēram, isFlag). Nepieciešams automātiski paredzēt kādu no divām vizualizācijām pēc tīmekļa lappuses ielādes.

## Laboratorijas darbā izmantot:

- 1. Elementa **\lody\rangle** v\(\bar{a}\)rdu (identifikatoru) un divas *stila \(\bar{i}\)pa\(\si\)ibas.*
- 2. Elementa **<body>** vārdu (identifikatoru) un divas *CSS klases*, kas saistītas ar elementu **<body>**. Piemēram: .StartBody un .ChangedBody.
  - 3. Elementa **<body>** vārdu (identifikatoru) un tiešo atribūtu adresēšanu.
- 4. Elementa **<body>** <u>indeksu</u> un divas *stila īpašības*. Elementa **<body>** indekss (identifikatora šoreiz nav) tiks atrasts tīmekļa lappuses ielādes procesā, izmantojot papildu funkciju getBodyIndex().