5. Praktiskais

Uzdevums 1. Izmantojot OCLinEcore iespjas defint 2-4 ierobežojumus-invariantus Jsu *.ecore metamodel (4. darbs). Prbaudt k tas strd un pardt to uzdevuma izpildes prskat ar ekrna attliem (screenshots). Ja nepieciešams, metamodelis įpapildina ar atribtiem. Prskat nepieciešams nordt:

- a. Biznesa likuma, kuru Jsu invariants realiz, aprakstu dabgaj valod.
- b. Pašu invariantu metamodel.
- c. Invarianta darba prbaudi ar ekrna attliem.
- 2. OCL konsol (darbs M2 Imen) izveidot 2-4 OCL izteiksmes darbam ar kolekcijm, izmantojot navigciju starp klasm. Prskat nepieciešams nordt:
- a. OCL izteiksmes aprakstu dabgaj valod.
- b. Ekrna attls ar datu model izcelto kontekstu, izteiksmi un ts izpildes rezulttu no OCL konsoles. Uzdevuma rezultts projekts ar *.ecore modeli ar ieliktm OCL izteiksmm, *.xmi datu modeli un prskatu.
- P.S. Prk sarežtus ierobežojumus nevajag izdomt, jo OCL var neatbalstt dažas funkcijas! levrojiet null vrtbas apstrdi

1.a Biznesa likumi

Klients var izvlties tikai 1 ceošanas valsti

```
class Celojums
{
    operation pieprasitNumuruPieejamibu() : String[?];
    operation pieprasitKlientaDatus() : String[?];
    operation pieprasitAdminPasutijumaNr() : String[?];
    operation pieprasitAdminPasutijumaNr() : String[?];
    operation rezervetNumuru() : String[?];
    attribute celosanasValsts : String[?];
    property viesnica : Viesnica[*|1] { ordered composes };
    property aviolidojums : Aviolidojumu[*|1] { ordered composes };
    invariant atMostOneCelojums: Chlojums->size() <=1;
}</pre>
```

Property	Value
Admin Email	⊑ foo@foo
Admin Pass	□ Foofoo323423
Admin Vards	□ Foo Foo
Klients	□ Klients FooFoo1 FoofFoo1, Klients Foo Foo
Pakalpojums	Œ Celojums Danija
Turagenturas Parametru Saraksts	■ Novaturs
Viesnica	□ Viesnica Tallink

Klienta un Administratora paroles garums nedrkst bt mazks par 8 simboliem.

```
operation pieprasiTuragenturasSarakstu(): String[?];
operation atjaunotCelojumaStatusu(): String[?];
operation apstiprinatCelojumaStatusu(): String[?];
operation pieskirtKlientiemBonusu(): ecore::EStringToStringMapEntry[*|1] { ordered unique };
operation aptiprinatLidojum():
attribute adminPass: String[?];
attribute adminPass: String[?];
attribute adminPass: String[?];
attribute turagenturasParametruSaraksts: String[?];
property pakalpojums: Celojums[?];
property pakalpojums: Celojums[?];
property viesnica: Viesnica[?];
invariant perolesSarusus: (self.odminPoss.motches('[As-Zz]'));
invariant perolesSarusus: (self.odminPoss.motches('[As-Zz]'));
```

Property	Value
Admin Email	⊑ foo@foo
Admin Pass	E Foofoo323423
Admin Vards	□ Foo Foo
Klients	□ Klients FooFoo1 FoofFoo1, Klients Foo Foo
Pakalpojums	Œ Celojums Danija
Turagenturas Parametru Saraksts	■ Novaturs
Viesnica	□ Viesnica Tallink

Celojuma beigasDatums nevar bt pagatn.

```
tiek ievesti 2 jaunie atribti startDate un beiguDate
    class (elojums
{
        operation pieprasitNumuruPieejamibu() : String[?];
        operation pieprasitKlientaDatus() : String[?];
        operation pieprasiRezervacijasDetalasAviolodojumam() : String[?];
        operation pieprasiAdminPasutijumaNr() : String[?];
        operation rezervetNumuru() : String[?];
        attribute celosanasValsts : String[?];
        attribute beiguDatums : String[?];
        attribute beiguDatums : String[?];
        property viesnica : Viesnica[*]1 { ordered composes };
        property aviolidojums : Aviolidojums[*]1 { ordered composes };
        invariant celosanasDatums: (self.sakumaDatums<br/>cbeiguDatums);
```

Vienam kleintam var bt viens Ceojums

10OCL.pdf (kit.edu)

2.a Biznesa likumi

Queries Izteiksmes

Cik daudz klientu ir administratoram

Otram adminam

```
self.klients
Results:
Turisma Sistema::Klients Darja Lipnagova

Evaluating:
self.klients
Results:
Turisma Sistema::Klients Darja Lipnagova

Turisma Sistema::Klients Darja Lipnagova
Turisma Sistema::Klients Janis Ozols
```

Evaluating: self.klients Results: Klients Darja Lipnagova

Kadas bija viesnicas un aviolidojumi

```
Evaluating:
self.viesnica
Results:
Turisma Sistema::Celojums Aviolidojumi::Viesnica Moxy
Turisma Sistema::Celojums Aviolidojumi::Viesnica ELGrant
```

Kads bija aviolidojums

```
Evaluating:
self.aviolidojums
Results:
Turisma Sistema::Celojums Aviolidojumi::Aviolidojums airBaltics
Turisma Sistema::Celojums Aviolidojumi::Aviolidojums LuftHansa
```