

6to TIC 2 - Grupo 3

NOTA FINAL: 9

Integrantes:

- Franco de León
- Federico Pereira
- Alan Ferreira
- Darío Martínez

Presentación Apache2: (Rúbrica de corrección: [LINK](#))

Nota: 3.5 / 4

Contenido	Organización	Originalidad	Presentación Visual	Ortografía	Inglés
3	3	2	4	2	Si

Scripts de configuración (código bash): (Rúbrica de corrección: [LINK](#)) :

Nota: 7.5 / 12

Menú	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4	Prolijidad
1	2.75	2	1	0	0.75

Script para configurar los archivos que se tienen que respaldar

- Cumple los requisitos
- Cumple parcialmente con los requisitos
- No cumple con los requisitos

Opción 1 - Configurar archivo para respaldo

Cumple correctamente los requisitos (tanto de funcionalidad como de lógica) de:

- ¿Preguntarle al usuario la ruta absoluta del archivo al cual quiere respaldar?
 - Si
- ¿Preguntarle al usuario el nombre que quiere ponerle al archivo de respaldo?
 - Si
- ¿Preguntarle al usuario si quiere o no comprimir el archivo al cual quiere respaldar?
 - Si
- ¿Comprimir el archivo que se quiere respaldar?

- Tiene unos errores de sintaxis el código, arreglandolo funciona bien. Si bien funciona bien, está bueno que tenga la extensión .tar.gz para saber que es un archivo comprimido
- ¿Empaquetar sin comprimir el archivo que se quiere respaldar?
 - Lo mismo que el requerimiento anterior. Estaría bueno que tenga la extensión .tar
- ¿Guardar correctamente el respaldo en la carpeta /media/sf_shared_host_folder/respaldos?
 - Si
- ¿Listar el contenido de la carpeta de respaldo?
 - Si

Opción 2 - Configurar directorio para respaldo

Cumple correctamente los requisitos (tanto de funcionalidad como de lógica) de:

- ¿Preguntarle al usuario la ruta absoluta del directorio al cual quiere respaldar?
 - Si
- ¿Preguntarle al usuario el nombre que quiere ponerle al archivo de respaldo?
 - Si
- ¿Preguntarle al usuario si quiere o no comprimir el directorio al cual quiere respaldar?
 - Si
- ¿Comprimir el directorio que se quiere respaldar?
 - Tiene errores de sintaxis. No funciona a no ser que se hagan cambios en el archivo. Además a la hora de comprimir se le pasa mal el segundo argumento.
- ¿Empaquetar sin comprimir el directorio que se quiere respaldar?
 - Lo mismo que el requerimiento de arriba.
- ¿Guardar correctamente el respaldo en la carpeta /media/sf_shared_host_folder/respaldos?
 - Si
- ¿Listar el contenido de la carpeta de respaldo?
 - Si

Opción 3 - Configurar CRON

Cumple correctamente los requisitos (tanto de funcionalidad como de lógica) de:

- ¿Pedirle al usuario la hora, el día, el mes, el año y el día de la semana?
 - Si
- ¿Sustituir por un *(asterisco) para cuando el usuario no ingresa nada en cada uno de los casos?
 - No, lo hace sólo para los minutos.
- ¿Pedirle al usuario el comando que se va a ejecutar en el CRON?

- ☐ Si
- ¿Configurar correctamente el comando de CRON según los parámetros anteriormente pedidos?
 - ☐ No, no lo configura correctamente.

Opción 4 - Listar crontab del usuario

Cumple correctamente los requisitos (tanto de funcionalidad como de lógica) de:

- ¿Listar el crontab del usuario?
 - ☐ No
- ¿Mostrar un mensaje cuando el usuario no tiene crontab activado?
 - ☐ No