5.1) Decir si los siguientes documentos XML están bien formados, y, si no lo están, decir por qué y corregir los errores.

Documento 1 Original.

```
<?xml version="1.0"?>
<documento>Mi Primer <destacar
    importancia=1>documento
    XML</destacar></p]
<p>Comienza con la etiqueta
<documento&gt;</p>
A continuacion colocamos un elemento
sin contenido
<imagen fichero="imagen.gif">
</documento>
```

Cambios que realizar:

- 1. Cambiar <destacar a <destacar importancia="1">:
 - El elemento <destacar> debe tener un atributo importancia con el valor "1".
- 2. Cambiar </p] a </p>:
 - La etiqueta de cierre </p| debe ser </p> con corchetes angulares adecuados.
- 3. Cambiar </documento> a </documento>:
 - La etiqueta de cierre final </documento> debe coincidir en mayúsculas y minúsculas con la etiqueta de apertura <documento>.
- 4. Agregar una etiqueta de cierre <imagen fichero="imagen.gif" />:
 - Debes agregar una etiqueta de cierre para el elemento <imagen> para que el documento sea bien formado.

Documento 1 Corregido (DTD incluido)

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE documento [
    <!ELEMENT documento (p+, imagen?)>
   <!ELEMENT p (#PCDATA | destacar)*>
    <!ELEMENT destacar (#PCDATA)>
    <!ATTLIST destacar
       importancia CDATA #REQUIRED>
   <!ELEMENT imagen EMPTY>
   <!ATTLIST imagen
       fichero CDATA #REQUIRED>
   ]>
<documento>
  Mi Primer <destacar importancia="1">documento XML</destacar>
  Comienza con la etiqueta <documento&gt;
  A continuación colocamos un elemento sin contenido
  <imagen fichero="imagen.gif" />
</documento>
```

Documento 2 Original.

Cambios que Realizar.

- 1. Cambiar nombre=cervantes a nombre="miguel" en la etiqueta <autor>:
 - Explicación: Los atributos en XML deben estar entre comillas. Debes agregar comillas alrededor del valor del atributo **nombre**.
- 2. Cambiar </libro] a </libro>:
 - Explicación: La etiqueta de cierre </libro] debe ser
 adecuados.
- 3. Cambiar Es el m<ejor a Es el mejor en la etiqueta <descripcion>:
 - Explicación: El carácter "<" en la palabra "mejor" debe ser reemplazado por **<**; o simplemente eliminado, dependiendo de si deseas mostrar el símbolo "<" o no.
- 4. Agregar el atributo apellido="cervantes" en la etiqueta <autor>:
 - Explicación: El segundo atributo **apellido** se ha agregado a la etiqueta **<autor>** con el valor "cervantes".

Documento 2 Corregido. (DTD incluido)

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE libros [
    <!ELEMENT libros (libro+)>
    <!ELEMENT libro (titulo, autor, descripcion)>
    <!ATTLIST libro
        id ID #REQUIRED>
    <!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
    <!ELEMENT autor EMPTY>
    <!ATTLIST autor
        nombre CDATA #REQUIRED
        apellido CDATA #REQUIRED>
    <!ELEMENT descripcion (#PCDATA)>
    ]>
libros>
  d="quijote">
    <titulo>El Quijote</titulo>
    <autor nombre="cervantes" apellido="cervantes" />
    <descripcion>Es el mejor libro de cervantes.</descripcion>
  </libro>
</libros>
```