

launchd / launchctl

Cheat sheet pratica per il servizio com.dario.kindle-rss su macOS

Modello mentale

Il tuo file si trova in ~/Library/LaunchAgents/: è quindi un LaunchAgent dell'utente dario. I comandi di gestione vanno eseguiti dalla sessione di dario, senza sudo.

```
~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist
↓
launchd
↓
venv/bin/python main.py
↓
RSS → EPUB → Send to Kindle
```

1. Vedere rapidamente se il servizio è registrato

Comando più rapido:

```
launchctl list | grep com.dario.kindle-rss
```

Esempio di output:

```
- 0 com.dario.kindle-rss
```

Colonna	Significato
-	Nessun PID: il job in questo momento non è in esecuzione.
0	Ultimo exit status. 0 = esecuzione terminata correttamente.
com.dario.kindle-rss	Label del servizio.

2. Vedere stato e informazioni complete

Questo è il comando più utile quando vuoi capire davvero cosa sta facendo il job:

```
launchctl print gui/$(id -u)/com.dario.kindle-rss
```

Può mostrarti informazioni come stato del servizio, PID se attivo, programma e argomenti, working directory, ultimo exit code e configurazione gestita da launchd.

Nota: \$(id -u) viene sostituito con il tuo UID (per esempio 501). Il numero 501 non è una colonna di launchctl list.

3. Avviare il job manualmente

Per testare subito il servizio senza aspettare le 07:00:

```
launchctl kickstart -k gui/$(id -u)/com.dario.kindle-rss
```

L'opzione -k forza il riavvio se il servizio fosse già in esecuzione. Dopo il test, ricontrolla launchctl list e i log.

4. Caricare il LaunchAgent

Dopo aver creato o corretto il file .plist:

```
launchctl bootstrap gui/$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist
```

Eseguito come utente dario, senza sudo. Il file deve stare in ~/Library/LaunchAgents, non in /Library/LaunchAgents, per questo progetto.

5. Scaricare il LaunchAgent

Prima di modificare significativamente il plist, oppure per disattivare il job:

```
launchctl bootout gui/$(id -u)/com.dario.kindle-rss
```

Poi verifica:

```
launchctl list | grep com.dario.kindle-rss
```

Se non compare nulla, il job non è più registrato nella sessione.

6. Validare il file .plist

Prima di ogni bootstrap è una buona abitudine controllare la sintassi:

```
plutil -lint ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist
```

Output atteso:

```
/Users/dario/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist: OK
```

7. Leggere i log del progetto

Con il plist del progetto Kindle hai configurato due file:

```
cat /Users/dario/Dev/Kindle_RSS/logs/launchd.log
```

```
cat /Users/dario/Dev/Kindle_RSS/logs/launchd_error.log
```

Per seguirli in tempo reale durante un test:

```
tail -f /Users/dario/Dev/Kindle_RSS/logs/launchd.log
```

```
tail -f /Users/dario/Dev/Kindle_RSS/logs/launchd_error.log
```

8. Cercare errori di launchd nei log di macOS

Se bootstrap o il job falliscono senza spiegazioni chiare:

```
log show --last 5m --predicate 'eventMessage CONTAINS[c] "com.dario.kindle-rss"' --style compact
```

Oppure, più generale:

```
log show --last 5m --predicate 'process == "launchd"' --style compact
```

9. Controllare se il processo è realmente in esecuzione

Durante un'esecuzione, puoi cercare Python / main.py:

```
ps aux | grep -E 'Kindle_RSS|main.py' | grep -v grep
```

Se il job è molto rapido, potresti non riuscire a catturarlo: in quel caso affidati a `launchctl print`, `exit status` e `log`.

10. Workflow corretto quando modifichi il plist

#	Azione	Comando
1	Scarica	<code>launchctl bootout gui/\$(id -u)/com.dario.kindle-rss</code>
2	Modifica	<code>nano ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist</code>
3	Valida	<code>plutil -lint ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist</code>
4	Ricarica	<code>launchctl bootstrap gui/\$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist</code>
5	Testa	<code>launchctl kickstart -k gui/\$(id -u)/com.dario.kindle-rss</code>
6	Controlla	<code>launchctl print gui/\$(id -u)/com.dario.kindle-rss</code>

11. Rimuovere completamente il servizio

Prima scaricalo:

```
launchctl bootout gui/$(id -u)/com.dario.kindle-rss
```

Poi elimina il file:

```
rm ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist
```

Verifica che non rimanga nulla:

```
launchctl list | grep kindle
```

12. Comandi essenziali - memoria rapida

Obiettivo	Comando
Stato rapido	<code>launchctl list grep com.dario.kindle-rss</code>
Dettagli completi	<code>launchctl print gui/\$(id -u)/com.dario.kindle-rss</code>
Test immediato	<code>launchctl kickstart -k gui/\$(id -u)/com.dario.kindle-rss</code>
Carica	<code>launchctl bootstrap gui/\$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist</code>
Scarica	<code>launchctl bootout gui/\$(id -u)/com.dario.kindle-rss</code>
Valida plist	<code>plutil -lint ~/Library/LaunchAgents/com.dario.kindle-rss.plist</code>
Log stdout	<code>tail -f /Users/dario/Dev/Kindle_RSS/logs/launchd.log</code>
Log errori	<code>tail -f /Users/dario/Dev/Kindle_RSS/logs/launchd_error.log</code>

Regola da ricordare: usa `~/Library/LaunchAgents` e gestisci questo job come `dario`, senza `root/sudo`.