

Eccoti una **versione completamente impaginata, migliorata, leggibile, con icone e colori**, perfetta per diventare una guida professionale.  
Ho **mantenuto intatti tutti i blocchi di codice**, come richiesto.

---



# Guida Completa al Deploy di Laravel su Netsons

Versione ottimizzata, chiara e pronta per l'uso

---



## 1. Pulizia del progetto (in locale)

Prima di caricare il progetto su Netsons, esegui questi comandi:

```
php artisan cache:clear  
php artisan config:clear  
php artisan route:clear  
php artisan view:clear  
npm run build
```



**Risultato:** il progetto è ora pulito, compilato e pronto per la distribuzione.

---



## 2. Compressione e caricamento



### 2.1 Crea l'archivio

Comprimi l'intero progetto Laravel in un file `.zip`.



### 2.2 Carica il file

Carica l'archivio nella directory:

```
home/utente/nome_progetto
```



### 2.3 Estrai il contenuto

Estrai lo ZIP **nella stessa cartella**:

```
home/utente/nome_progetto
```

---



## 3. Organizzazione delle cartelle



### 3.1 Crea la cartella pubblica del progetto

```
home/utente/public_html/nome_progetto
```



### 3.2 Sposta i file della cartella public

**Da:**

home/utente/nome\_progetto/public

**A:**

home/utente/public\_html/nome\_progetto



### 3.3 Nella cartella public originale lascia solo:

```
build/  
└─ manifest.json
```

---



## 4. Modifica del file index.php



### Percorso del file da modificare:

home/utente/public\_html/nome\_progetto/index.php

Sostituisci tutto il contenuto con il seguente (non modificare nulla tranne \$projectFolder):

```
<?php  
  
use Illuminate\Http\Request;  
  
define('LARAVEL_START', microtime(true));  
  
// --- CONFIGURAZIONE PERCORSI ---  
// Qui si definisce il nome della cartella del progetto LATO SERVER  
$projectFolder = 'dariux';  
// -----  
  
// Determine if the application is in maintenance mode...  
// Come nel tuo esempio funzionante (ma dinamico sulla cartella)  
if (file_exists($maintenance = __DIR__ . '/../..' . $projectFolder .  
'/storage/framework/maintenance.php')) {  
    require $maintenance;  
}  
  
// Register the Composer autoloader...  
require __DIR__ . '/../..' . $projectFolder . '/vendor/autoload.php';  
  
// Bootstrap Laravel and handle the request...  
$app = require_once __DIR__ . '/../..' . $projectFolder .  
'/bootstrap/app.php';  
  
$app->handleRequest(Request::capture());
```



**Ricorda:** imposta \$projectFolder con il nome reale della cartella del progetto.

---



## 5. Configurazione dell'.htaccess (solo la prima volta)



### Percorso:

home/utente/public\_html

Inserisci questo contenuto:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
```

```

RewriteEngine On

# Prevent directory listing
Options -Indexes

# --- 1. REDIRECT RADICE: Se l'utente visita SOLO la radice, reindirizza a /dariux
# Esempio: www.dariux87.it -> www.dariux87.it/dariux/
RewriteRule ^$ /dariux/ [L,R=301]

# --- 2. CONTROLLO ESISTENZA: Se il file o la cartella esiste, NON reindirizzare, mostra il contenuto
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^ - [L]

# --- 3. FALLBACK: Tutto il resto che NON ESISTE, reindirizza a /dariux/...
# Esempio: www.dariux87.it/pagina-inesistente -> www.dariux87.it/dariux/pagina-inesistente
RewriteRule ^(.*)$ /dariux/$1 [L,R=301]
</IfModule>

```

 **Adatta /dariux/ al nome della tua cartella pubblica.**

---

## 6. Configurazione del database

Modifica il file `.env`:

`home/utente/nome_progetto/.env`

Imposta:

```

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=nome_database
DB_USERNAME=nome_utente
DB_PASSWORD=la_tua_password

```

 Usa i dati forniti da Netsons.

---

## 7. Configurazione del filesystem per gli upload

 Con questa configurazione, le immagini verranno salvate in:

`home/public_html/progetto/public/imgs`

Ecco il codice **da copiare senza modifiche** (tranne i percorsi reali):

```

<?php
return [

    /*
    |-----
    | Default Filesystem Disk
    |-----
    |
    | Here you may specify the default filesystem disk that should be used
    | by the framework. The "local" disk, as well as a variety of cloud

```

```

| based disks are available to your application for file storage.
|
*/

'default' => env('FILESYSTEM_DISK', 'local'),

/*
|-----
| Filesystem Disks
|-----
|
| Below you may configure as many filesystem disks as necessary, and you
| may even configure multiple disks for the same driver. Examples for
| most supported storage drivers are configured here for reference.
|
| Supported drivers: "local", "ftp", "sftp", "s3"
|
*/

'disks' => [

    'local' => [
        'driver' => 'local',
        'root' => storage_path('app/private'),
        'serve' => true,
        'throw' => false,
        'report' => false,
    ],

    'public' => [
        'driver' => 'local',
        'root' => storage_path('app/public'),
        'url' => env('APP_URL') . '/storage',
        'visibility' => 'public',
        'throw' => false,
    ],

    // --- DISCO UPLOADS CONFIGURATO PER CARTELLA ONLINE ---
    'uploads' => [
        'driver' => 'local',
        // Percorso assoluto fisico: dalla cartella base dell'app, sali di
        uno e vai in public_html/progetto/imgs
        'root' => base_path('../public_html/progetto/imgs'),
        'url' => 'https://www.miosito.it/progetto/imgs', // URL diretto
        assoluto per sicurezza
        'visibility' => 'public',
        'throw' => false,
    ],

    's3' => [
        'driver' => 's3',
        'key' => env('AWS_ACCESS_KEY_ID'),
        'secret' => env('AWS_SECRET_ACCESS_KEY'),
        'region' => env('AWS_DEFAULT_REGION'),
        'bucket' => env('AWS_BUCKET'),
        'url' => env('AWS_URL'),
        'endpoint' => env('AWS_ENDPOINT'),
        'use_path_style_endpoint' => env('AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT',
false),
        'throw' => false,
        'report' => false,
    ],

],

/*
|-----
| Symbolic Links
|-----
|
| Here you may configure the symbolic links that will be created when the

```

```
| `storage:link` Artisan command is executed. The array keys should be
| the locations of the links and the values should be their targets.
|
*/

'links' => [
    public_path('storage') => storage_path('app/public'),
],

];
```

---