

Model subiecte Algoritmi Avansați

1 (30p) O clasă de elevi este formată din m copii. La această clasă Moș Crăciun aduce n cadouri, fiecare dintre ele având o valoare notată $val_1, val_2, \dots, val_n$. Moșul, grăbit fiind, lasă task-ul împărțirii cadourilor pe umerii profesorului de informatică. Acesta își alege următorul obiectiv pentru împărțirea cadourilor: să maximizeze valoarea cadourilor primite de către copilul care primește cel mai puțin. (Altfel spus, copilul cel mai “vitregit” în urma împărțirii să primească totuși cadouri de o valoare cât mai bună / Să existe un “spread” cât mai bun al cadourilor). În timp ce se gândește la o soluție de implementare, profesorul își amintește de la cursurile de algoritmică din facultate că astfel de probleme de optim sunt NP-hard! Fiind cuprins de groază (dar și de o nostalgie pentru cursurile de algoritmică din facultate) el vă cere vouă ajutorul.

Exemplu: Pentru 3 copii și 6 cadouri cu valorile 3, 4, 12, 2, 4, 6 o împărțire echitabilă arată astfel: primul copil primește cadourile 1, 2, 4. Al doilea copil primește cadoul 3. Iar ultimul copil primește cadourile 5 și 6. În acest caz cel mai “vitregit” copil este cel dintâi, care primește cadouri în valoare totală de 9 unități, în timp ce ceilalți doi primesc cadouri în valoare totală de 12, respective 10 unități. Nu există nicio altă configurație mai reușită.

Notatii:

OPT – soluția optimă care există: Valoarea totală a cadourilor primite de copilul cel mai “vitregit” în o configurație optima

ALG – soluția oferită de algoritmul vostru: Valoarea totală a cadourilor primite de copilul cel mai “vitregit” în urma algoritmului vostru

$C[k]$ - lista cadourilor primite de către copilul k la finalul algoritmului vostru

$W(K)$ – valoarea totală a cadourilor primite de către copilul k la finalul algoritmului vostru

$val(i)$ – valoarea cadoului i

$Val = \sum_{1 \leq i \leq n} val(i)$ – valoarea totală a cadourilor

Copiii vor fi indexați folosind variabile de forma k, q, k', q' , etc... Cadourile vor fi indexate folosind variabile de forma i, j, i', j' , etc...

Restricții: Considerăm că $n \geq m$ și că $val(i) \leq \frac{Val}{2m}$ pentru oricare cadou i .

Cerințe:

- Descrieți un algoritm $\frac{1}{2}$ aproximativ pentru problema cadourilor în complexitate $\mathcal{O}(n \log m)$ **(10p)**
- Fie k acel copil pentru care $ALG = W(K)$. Fie i ultimul cadou primit de un copil oarecare q ($q \neq k$). Care este relația între $W(K)$ și $W(Q) - val(i)$? Justificați. **(5p)**
- Pe baza punctului b) arătați că $ALG \geq \frac{Val}{2m}$ **(5p)**
- Demonstrați că algoritmul descris la punctul a) este $\frac{1}{2}$ aproximativ **(5p)**
- Dați un exemplu format din minimum 2 copii și 4 cadouri pentru care algoritmul vostru nu găsește soluția optima. Spuneți care este soluția optima. Spuneți care este soluția dată de algoritmul vostru. **(5p)**

.....

2 (5p) Exercițiu din a doua parte

3 (5p) Problema din a doua parte

.....