

Subject.

Date.

1: magento

برای راه اندازی مجنتو در لوکال هاست:

1- از database خروجی بگیرید

database در مایکروسافت mysqldump

mysql import و کنت داخل اون دیتابیس

که ساخته چون همیشه زیاد است. ممکنه که طول کشه پس

میکنیم به جای phpmyadmin و صفحه به صفحه

2- در جدول core\_config\_data در مسیر

web/unsecure/base-url

secure/

در به Root اون فولدر که قرار دادیم فایل ها رو

تغییر دریم. مثلاً این صفحه به <http://110.0.0.1/magento/>

فایل ها رو در دست آوردن

3- cache و session رو جایی که میخوای

4- فایل local.xml رو در app/etc

نام پارتیشن داده

از

session

نام کاربری میوه ها کشم

از session-save ، memcache

کشی (local memcache) و میوه در db

PAPCO

دری فایله ها میکنه کار  
کنه وارد ادریس

Subject.

Date.

حکایت = اگر در ورد admin خانہ نمود  
تایید با یہ صفیں کو در ورد در انجیل core-encoding-data خانہ کئی (P)  
نکتہ = cache فار سرور در ورد خانہ کئی یہ نیست

5.3 حکایت = ورژن php سب برابر چھوڑا  
5.4 اسے . با یہ سب خودی روز بروز  
5 کہ

نکتہ = در ناکه php.ini سرور در ورد با یہ سب نہیں  
max-execution-time = 300

memory-limit = 256 M

نکتہ = اگر category خانہ کئی سرور 4.4 دار  
ہو کہ htaccess در ورد حالت اولیہ ر مجتہہ تعیین نہ کر