

Paradigmas de Programación

[Inicio](#) [Integrantes](#) [Introducción](#) [Descargar](#)

Manejo de CSS

Tabla de contenido

Introducción
Sintaxis
Clases
Pseudo-clases
Propiedades

Introducción

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje especializado en estilizar los documentos [HTML](#) y XML, basicamente, le dice al navegador como debe verse una pagina. Es el segundo pilar de las tecnologias web junto a JavaScript y al ya mencionado HTML. En este post desarrollaremos todolo necesario para empezar a usar CSS, selectores, propiedades y valor.

Sintaxis

- **Selector**

Es el elemento HTML al que quieres aplicar el estilo, seguido a este se abren unas llaves que indican el bloque de codigo donde se cuentan las propiedades que se le asignara a esta etiqueta.

- **Propiedad**

Es el aspecto en concreto de la etiqueta que se quiere cambiar, como puede ser su color, tamaño, alineación, la fuente de texto, el tamaño de la fuente de texto, el color del fondo, el color de los bordes, el tamaño de los bordes y una infinidad de aspectos mas.

- **Valores**

El ajuste especifico que se le quiere hacer a la propiedad seleccionada, puede ser la cantidad de pixeles para el tamaño, el color exacto del fondo, cuantos pixeles de margen tendra el objeto, etc.

- **Declaración**

Es cada propiedad y valor que esta dentro de las llaves. Se utilizan los : para separar las propiedades de los valores y los ; para separar declaraciones



Clases

Las clases son etiquetas personalizadas que tú creas para agrupar elementos que quieres que se vean iguales, sin importar qué tipo de etiqueta HTML sean. Se define con un . y se utiliza el atributo global class en la etiqueta html en la que quieres que se aplique el estilo de la clase.

Ejemplo de clase en CSS

```
.mi-boton {  
  background-color: red;  
  color: white;  
}
```

Ejemplo de uso en HTML

```
<button class="mi-boton">Haz clic aquí</button>
```

Pseudo-clases

Las pseudo-clases son palabras clave que se añaden a los selectores para definir un estado especial de un elemento. Permiten aplicar estilos basándose en interacción del usuario o la posición del elemento en el documento.

Pseudo-clase	Descripción
<code>:hover</code>	Se aplica cuando el ratón está sobre el elemento
<code>:active</code>	Se aplica cuando el elemento está siendo pulsado o activado
<code>:focus</code>	Se aplica cuando el elemento tiene el foco (como inputs)
<code>:visited</code>	Se aplica a enlaces que ya han sido visitados
<code>:link</code>	Se aplica a enlaces que no han sido visitados
<code>:first-child</code>	Se aplica al primer hijo de un elemento
<code>:last-child</code>	Se aplica al último hijo de un elemento
<code>:nth-child(n)</code>	Se aplica al n-ésimo hijo de un elemento
<code>:not(selector)</code>	Se aplica a elementos que no coinciden con el selector especificado

Pseudo-clase	Descripción
<code>:checked</code>	Se aplica a checkboxes o radio buttons que están marcados

Propiedades

A continuación se presentan las propiedades CSS más utilizadas para estilizar tus páginas web:

Propiedad	Descripción	Ver mas
<code>color</code>	Define el color del texto de un elemento	Ver ->
<code>background-color</code>	Establece el color de fondo de un elemento	Ver ->
<code>font-family</code>	Define la familia de fuente que se utilizará para el texto	Ver ->
<code>margin</code>	Establece el margen externo de un elemento	Ver ->
<code>padding</code>	Define el espacio de relleno interno de un elemento	Ver ->
<code>border</code>	Define el borde de un elemento	Ver ->
<code>display</code>	Define el tipo de caja que se genera para un elemento	Ver ->
<code>width</code>	Establece el ancho de un elemento	Ver ->
<code>height</code>	Establece la altura de un elemento	Ver ->

Evaluación: Manejo de CSS

1. CSS significa Cascading Style Sheets.

☐ Verdadero ☐ Falso

2. Las clases en CSS se definen con un punto (.).

☐ Verdadero ☐ Falso

3. El padding es el espacio fuera del borde de un elemento.

☐ Verdadero ☐ Falso

4. La pseudo-clase :hover se aplica cuando el ratón está sobre el elemento.

☐ Verdadero ☐ Falso

5. La propiedad display define el tipo de caja de un elemento.

☐ Verdadero ☐ Falso