```
1. a = int (input ("első szám:"))
2. b = int (input ("második szám:"))
3. print ("a két szám szorzata:", a*b)
```

```
1. input(prompt) adatbekérés felhasználótól.
2. print() to display adatkiírás a konzolra.
```

```
a = float (input ("első szám:"))
b = float (input ("második szám:"))
print ("a két szám szorzata:", a*b)
name     = input("kérlek add meg a keresztneved:")
print ("Szia kedves ",name,"!")
```

```
1. a = input("az első szám: ")
2. b = input("a második szám: ")
3. if b >a:
4. print("a második szám nagyobb, mint az első")
```

A példában két változót használunk (a,b) amiket az input paranccsal „töltünk fel” értékkel. Az ifb > a feltétel igaz értéke esetén végrehajtódik a print parancs, ami a terminál ablakba írja az összehasonlítás eredményét.
A programnak ez a verziója nem reagál az összehasonlítás hamis értékére, illetve csak egyszer hajtódig végre. Fontos szintaktikai szabály, hogy az if…. összehasonlítás sorát „:” zárja, valamint az, hogy az utána következő, az összehasonlítás igaz értéke esetén végrehajtódó sorok behúzással, tabulátorral íródjanak! A program alábbi beírása esetén:

AZ „ELIF” KULCSSZÓ

Az elif kulcsszó a pythonban kb. azt jelenti: “Ha a korábbi feltételek nem voltak igazak, akkor próbáld ki ezt a feltételt”.

```
1. a = input("az első szám: ")
2. b = input("a második szám: ")
3. if b >a:
4.   print("a második szám nagyobb mint az első")
5. elif a==b:
6.   print("a két szám egyenlő")
```

Az összes lehetőséget az alábbi megoldással értékelhetjük ki:

```
1. a = input("az első szám: ")
2. b = input("a második szám: ")
3. if b >a:
4.   print("a második szám nagyobb mint az első")
5. elif a==b:
6.   print("a két szám egyenlő")
7. elifa > b:
8.   print("az első szám nagyobb mint a második")
```

AZ „ELSE” KULCSSZÓ

Az alapvető különbség, hogy míg az „elif” kulcsszóval konkrét leválogatást tettünk meg, az „else” bármi egyéb értékre ugyan azt a választ adja. Ez ebben az esetben azonos mint az előbbi példában, hiszen csak három lehetőség van.

```
1. a = input("az első szám: ")
2. b = input("a második szám: ")
3. if b >a:
4.   print("a második szám nagyobb mint az első")
5. elif a==b:
6.    print("a két szám egyenlő")
7. else:
8.    print("az első szám nagyobb mint a második")
```

EGYMÁSBA ÁGYAZOTT DÖNTÉSHOZATAL (NESTED IF)

Adott esetben (pl. leválogatás) szükség lehet arra, hogy több „if” kulcsszót ágyazzunk egymásba. Egy egyszerű példa:

```
1. x = int(input("írj be egy számot: "))
2. if x > 10:
3.   print("A szám nagyobb mint 10!")
4. if x > 20:
5.   print("A szám nagyobb mint 20!")
6. else:
7.   print("A szám nem nagyobb mint 20!")
8. else:
9.    print("A szám kisebb mint 10!")
```

KOMBINÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Bizonyos esetekben szükségünk lehet a leválogatásokat bizonyos értékhatárokhoz kötni, pl. ponthatárok és osztályzatok esetén. Könnyítsük meg a dolgozatokat javító és pontozó tanár dolgát egy olyan egyszerű kis algoritmussal, ami kiszámolja az adott pontszámhoz tartozó érdemjegyet!

A ponthatárok legyenek: – 20: elégtelen, 21 – 30: elégséges, 31 – 50: közepes, 51 – 80: jó, 81 – 100: jeles.

```
1. x = int(input("írd be a pontszámot: "))
2. ifx > 80:
3.   print("jeles")
4. if x > 50 and x <80:
5.   print("jó")
6. if x > 30 and x <50:
7.   print("közepes")
8. if x > 20 and x <30:
9.   print("elégséges")
10. elif x < 20:
11.  print("elégtelen")
```