Kedvenc filmjeink

A feladatban elkészítendő program bekéri három film címét, illetve percben kifejezett hosszát. Egy-egy filmcím-filmhossz adatpár megadását követően a program a percben kifejezett időtartamot átszámolja órákra és pecekre – például a 61 percet 1 óra 1 percre. Az eredményt a film címével együtt kiírja.

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példát! Azokat a részeket, amiket a felhasználó gépel be, a mintában vastagított és döntött betűkkel emeltük ki.

A program kiindulási alapja a filmalap.py fájlban található. Ennek felhasználásával írjon programot **kedvencfilm.py** néven! Egészítse ki a megkapott függvényt úgy, hogy az alkalmas legyen percben megadott időtartamot órában és percben visszaadni! A program többi részében használja az így kiegészített függvényt!

```
C:\Users\raerek\programok>kedvencfilm.py
Add meg egy film címét! Indul a bakterház
Hány perces a film? 66
A(z) Indul a bakterház című film 1 óra 6 perc hosszú.
Add meg egy film címét! Ben-Hur
Hány perces a film? 224
A(z) Ben-Hur című film 3 óra 44 perc hosszú.
Add meg egy film címét! Bérlők
Hány perces a film? 1
A(z) Bérlők című film 0 óra 1 perc hosszú.

C:\Users\raerek\programok>
```

A filmalap.py tartalma

```
def óraperc(): # Egésztse ki a függvénydefiníciót paraméterrel!
    # Írja meg a függvény többi részét!
    return str(óra) + ' óra ' + str(perc) + ' perc'
```

Egy lehetséges megoldás kódja

```
#!/usr/bin/env python3

def óraperc(percek):
    óra = percek // 60
    perc = percek - óra * 60
    return str(óra) + ' óra ' + str(perc) + ' perc'

for i in range(3):
    cím = input('Add meg egy film címét! ')
    hossz = int(input('Hány perces a film? '))
    print('A(z)', cím, 'című film', óraperc(hossz), 'hosszú.')
```

Pontozás – minden teljesülő feltétel egy-egy pontot ér

1. Létrehoz programot kedvencfilm.py néven, a program hibaüzenet nélkül lefut.
2. Bekér egy címet.
3. Bekéri egy film hosszát percben.
4. Egy bekért számot szám típusúvá alakít.
5. Egy percadatról helyesen állapítja meg, hogy hány órát jelent.
6. Egy percadatról helyesen állapítja meg, hogy az egész órákon kívül hány percet jelent.

7. Egy esetben helyesen jelenít meg üzenetet a film hosszáról. Az üzenet a film hosszát is tartalmazza.
8. Ciklust szervez a címek és az időtartamok bekérésére, illetve az üzenetek kiírására.
9. Függvényt használ a film hosszának eldöntésére.
10. A függvény egy paramétere a film percben kifejezett hossza.
11. A függvényt helyesen hívja.
12. A függvény visszatérési értéke alapján a főprogram (vagy az annak megfelelő függvény) írja ki a film hosszát órában és percben.
13. A függvényhívás a ciklusmagba kerül.
14. A kiírt üzenetek helyesek (pl.: nincs benne elgépelés, helyesen jelennek meg a szóközök).