Zenéim

A feladatban elkészítendő program bekéri zeneszám címét, illetve másodpercben kifejezett hosszát. Egy-egy zenecím-hossz adatpár megadását követően a program a percben kifejezett időtartamot átszámolja percre és másodpercre – például a 61 másodperc 1 perc 1 másodperc. Az eredményt a zene címével együtt kiírja.

A program üzeneteinek megfogalmazásában kövesse az alábbi példát! Azokat a részeket, amiket a felhasználó gépel be, a mintában vastagított és döntött betűkkel emeltük ki.

A program kiindulási alapja a lent található. Ennek felhasználásával írjon programot **zene.py** néven! Egészítse ki a lenti példát megfelelő függvénnyé úgy, hogy az alkalmas legyen másodpercben megadott időtartamot percben és másodpercben visszaadni! A program többi részében használja az így kiegészített függvényt!

```
def percms(): # Egésztse ki a függvénydefiníciót paraméterrel!
   # Írja meg a függvény többi részét!
return str(perc) + ' perc ' + str(ms) + ' másodperc'
```

```
C:\programok>zene.py
Add meg egy zene címét! valami1
Hány másodperces a zene? 66
A(z) valami1 című zene 1 perc 6 másodperc hosszú.
Add meg egy zene címét! valami2
Hány másodperces a zene? 224
A(z) valami2 című zene 3 perc 44 másodperc hosszú.
Add meg egy zene címét! valami3
Hány másodperces a zene? 1
A(z) valami3 című zene 0 perc 1 másodperc hosszú.
```

Pontozás – minden teljesülő feltétel egy-egy pontot ér

1. Létrehoz programot zene.py néven, a program hibaüzenet nélkül lefut.
2. Bekér egy zenecímet.
3. Bekéri egy zene hosszát.
4. Egy bekért számot szám típusúvá alakít.
5. Egy másodpercadatról helyesen állapítja meg, hogy mennyi percet jelent.
6. Egy másodpercadatról helyesen állapítja meg, hogy az egész percen kívül hány másodpercet jelent.
7. Egy esetben helyesen jelenít meg üzenetet a zene hosszáról. Az üzenet a zene hosszát is tartalmazza.
8. Ciklust szervez az adatok bekérésére, illetve az üzenetek kiírására.
9. Függvényt használ a zenék hosszának eldöntésére.
10. A függvény egy paramétere a zene hosszának másodpercben megadott értéke.
11. A függvényt helyesen hívja.
12. A függvény visszatérési értéke alapján a főprogram (vagy az annak megfelelő függvény) írja ki a zene hosszát percben és másodpercben.
13. A függvényhívás a ciklusmagba kerül.
14. A kiírt üzenetek helyesek (pl.: nincs benne elgépelés, helyesen jelennek meg a szóközök).