WEBOLDAL KÓDOLÁSA

A következőkben egy meglévő weboldalt kell szerkesztenie. Változtatásokat csak a forrásban található `hattertar.html`, `hattertar.css` és `hattertar.js` fájlokban kell elvégeznie.

1. Állítsa a weboldal karakterkódolását UTF-8–ra és a nyelvet magyarra! A lapfülön megjelenő cím „Számítógépes háttértárak” legyen.
2. A fejrészben helyezzen el hivatkozást az `hattertar.js` javascript fájlra, valamint az `hattertar.css` stílus fájlra. Ügyeljen arra, hogy a hivatkozások a meglévők után helyezkedjenek el!
3. Egészítse ki a már meglévő menüsort egy „Kapcsolat” menüponttal mely mutasson a „https://hu.wikipedia.org/wiki/Háttértár” webcímre! A hivatkozás új lapfülön nyíljon meg. A többi menüpont hivatkozását úgy alakítsa ki, hogy azok oldalon belüli hivatkozásként működjenek.
4. A „Háttér” blokkhoz tartozó két képhez állítson be 5-ös értékű felső margót!
5. Az `hattertar.css` fájlban egészítse ki a `cbg-trans-dark` meglévő osztálykijelölőt egy háttérszín tulajdonsággal, melynek értéke „rgba(0, 0, 0)” legyen, és a szín legyen 60%-ban átlátszó!
6. A 3 meglévő `card`-ot egészítse ki egy negyedikkel, amelyen a Hajlékonylemez címsor és a hozzá tartozó kép szerepeljen (a kép az img mappában található „floppydisk.jpg” néven)! A gomb színét állítsa zöld színűre a `btn-success` osztálykijelölő segítségével. A mágneses háttértárolóhoz tartozó leírást az `hattertar_nyers_szoveg.txt` állományban találja! Úgy alakítsa ki a rácsszerkezetet, hogy mind a 4 mágneses háttértár típus elférjen egy sorban!
7. A meglévő táblázatot egészítse ki egy sorral, melyben az adatok sorrendben a következők legyenek: „DVD”, „12 cm”!
8. A kalkulátorban az „Érték” mező típusát változtassa meg úgy, hogy csak számokat lehessen bele írni.
9. Adja hozzá a „`Kiszámol`” feliratú gomb `onclick` eseményéhez az „`HanyBajt()`” függvényt.
10. A táblázat színe jelenleg fekete, a megfelelő BootStrap table osztály segítségével változtassa meg szürke színűre.
11. Az `hattertar.js` fájlban az `HanyBajt` függvényen belül a 2 db változó értékéhez (`ertek`, `mirol`) rendelje hozzá az azonosítok (id) alapján, a megfelelő mezők értékeit.
12. Szintén az `hattertar.js` fájlban készítse el a `MirolValt()` függvény törzsét! A függvénynek a „mirol”-höz rendelt mértékegység alapján kell visszaadnia az alábbi hatványalapokat:
    - KB: 1
    - MB: 2
    - GB: 3

Számítógépes háttértárolók

Háttértár

A háttértár olyan számítógépes hardverelem, mely nagy mennyiségű adatot képes (kis költséggel) tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzi. Erre azért van szükség, mert a számítógép műveleti memóriájában csak ideiglenesen lehet adatot tárolni, ennek tartalma a számítógép kikapcsolása után törlődik.

A mai számítógépek legtöbbje digitális, azaz számokkal dolgozik, minden adatot (kép, hang, egyéb) számokká alakítva kap meg, így számokat dolgoz fel és azokat kell, hogy eltárolja. A tároló eszközök különböző (mechanikai, mágneses, elektronikus és optikai) elveken tárolják az adatokat.

Mágneses háttértárak

A meghajtó mechanikus részei végzik az adathordozó (lemez, szalag) mozgatását, az elektronika pedig az írás-olvasás pozícionálás vezérlését. A mágnesezés (írás), és a mágneses úton felírt jelek visszaalakítása árammá (olvasás) az író-olvasó fejek feladata. Az író-olvasó fej a lemez bármely pontját el tudja érni, mert a lemezt középpontja körül villanymotor forgatja és az író-olvasó fej sugárirányban mozog. A mágneslemezes adathordozó fémből vagy műanyagból készül. Felületét jól mágnesezhető réteg borítja. Az információ (bitek sorozata) a lemezen mágneses jelek formájában jelenik meg, amely sok éven át megőrizhető.

Mágnesdob

A mágnesdob történelmileg a számítástechnika legrégebbi digitális mágneses tárolója. A mágnesdobos tárolót, mint mágneses elvű adattároló eszközt, Gustav Tauschek osztrák mérnök és informatikus találta fel Ausztriában, 1932-ben. 1950 és 1960 között ez volt a legelterjedtebb tároló. Ezen tárolták a programokat és a különböző adatokat is. A korai számítógépekben a mágnesdob az elsődleges és a másodlagos tároló szerepét is betöltötte: gyorsasága miatt alkalmas volt operatív tárnak is (ez a mostani gépek RAM memóriájának felel meg), valamint a háttértár szerepét is betölthette.

Megnézem

Mágnesszalag

A számítástechnikában a mágnesszalagos adattárolást a háttértárak és archív tárak céljaira alkalmazzák, a mágnesszalag megjelenése óta egészen a jelenkorig. A mágnesszalagos tároló jellemzői a soros (lineáris, szekvenciális) hozzáférés és a viszonylag nagy elérési idő: egy adat elérése a szalag tekercselését is beleszámítva többször tíz másodperc ideig eltarthat, szemben például a mágneslemez ms-os (3 nagyságrenddel kisebb) elérési idejével – amivel a mágneslemez már tetszőleges elérésű tárnak tekinthető.

Megnézem

Merevlemez

A merevlemezes egységben több, egymás felett elhelyezkedő, mágneses réteggel bevont könnyűfém lemezt helyeznek el. Az adatokat ebben az esetben író-olvasó fej segítségével lehet elérni, minden lemezhez tartozik egy-egy ilyen fej, amelyet egy fejmozgató egységre szerelnek fel. Az állandó sebességgel, gyorsan forgó lemezektől a fej kis távolságban mozog. A merevlemezek zárt külső borítása védi az adatokat tartalmazó lemezeket a külső mechanikai sérülésektől és szennyeződésektől.

Megnézem

Hajlékonylemez

A hajlékonylemez egy mindkét oldalán mágnesezhető réteggel ellátott műanyagból készült korong. A külső fizikai behatásoktól egy tok védi meg, aminek a belső oldala a nagyobb méretű lemezeknél filc borítású. A lemezt a használathoz nem kell (és nem is lehet) kivenni a tokjából. Az író-olvasó fejnek és a lemez forgató mechanikának a megfelelő rések ki vannak vágva a tokon.

Megnézem

Optikai tárolók:

Név	Átmérő
Laser Disc	30 cm
Laser Disc	20 cm
CD video	12 cm
Video CD	12 cm
CD	12/8 cm
DVD	12 cm

Bájt átváltása

Érték: ertek

Milyen mértékegységről: KByte

Kiszámol

2022 © Próba BootStrap Feladat