Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 4 Ejercicios G5

Grupo 5 - AdventureWorks - Ventas

Base de datos a utilizar: AdventureWorks2022
Entorno: contenedor Docker `sqlserver-2025` de la clase (`localhost,1434`, login `sa`)

Indicaciones

Restaurar la base de datos **AdventureWorks** desde su archivo `AdventureWorks2022.bak` (el instructor indicará la ruta dentro del contenedor). Trabaja con el nombre `AdventureWorks2022`.

El laboratorio consta de 4 ejercicios prácticos. Debes elegir y resolver **3**. Los ejercicios son independientes entre sí.

Entrega un archivo `.sql` y el PDF `tu-carnet_Laboratorio4.pdf` con capturas. Activa siempre el plan de ejecución real (`Ctrl + M`) y `SET STATISTICS IO ON`.

En las tablas pequeñas el optimizador puede mantener un Scan aunque exista un índice. Si te ocurre, documenta las lecturas lógicas y explica la decisión del motor.

Trabaja siempre sobre una base recién restaurada y no modifiques los datos existentes, salvo donde el ejercicio lo pida.

Ejercicio 1 · Esquemas y secuencias

Problema. Mercadeo quiere mover los motivos de compra a un esquema propio y llevar en él un historial de auditoría, cuyos identificadores los genere automáticamente una secuencia en lugar de escribirse a mano.

Requerimiento

1. Crear el esquema `Comercial` con propietario `dbo`.
2. Transferir la tabla existente `Sales.SalesReason` al nuevo esquema con `ALTER SCHEMA ... TRANSFER` y comprobar su nueva ubicación en el catálogo del sistema.
3. Crear la secuencia `Comercial.seq_historial_campanas` de tipo entero, que inicie en 700, avance de 5 en 5, no haga ciclo y reserve 20 valores en memoria (CACHE).
4. Crear una **nueva tabla** `Comercial.Historial` con las columnas `id_registro` (INT), `usuario` (VARCHAR(50)) y `fecha` (DATE). Configura `id_registro` para que, por defecto (DEFAULT), tome el siguiente valor de `Comercial.seq_historial_campanas`.
5. Insertar dos filas en `Comercial.Historial` indicando únicamente el usuario y la fecha, y consultar la tabla para verificar que la secuencia asignó los identificadores correctamente.

Salida esperada. La tabla `SalesReason` aparece en el esquema `Comercial` y ya no en el original, y la nueva tabla `Historial` queda creada en ese mismo esquema. La consulta al catálogo de secuencias muestra `seq_historial_campanas` con valor inicial 700 e incremento 5. Las dos filas insertadas reciben automáticamente los identificadores 700 y 705 (sin que los escribas en el `INSERT`), junto con el usuario y la fecha indicados.

Ejercicio 2 · Índices y planes de ejecución

Problema. Ventas analiza los pedidos de un solo día (1 de julio de 2013) y la consulta recorre toda la tabla de pedidos.

```
SELECT SalesOrderID, CustomerID, TerritoryID, TotalDue
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE OrderDate >= '20130701' AND OrderDate < '20130702';
```

Requerimiento

1. Ejecutar la consulta con el plan real y `SET STATISTICS IO ON`. Identificar el operador de acceso a la tabla y anotar las lecturas lógicas.
2. Crear el índice (agrupado o no agrupado) que corresponda a la columna de búsqueda `OrderDate`. Justifica por escrito tu elección.
3. Repetir la consulta y comparar operador y lecturas lógicas.

Salida esperada. Antes del índice, el plan muestra un Clustered Index Scan (o Table Scan) con lecturas iguales al tamaño de la tabla. Después, el plan debería pasar a un Index Seek sobre el índice nuevo (con Key Lookup si pides columnas que el índice no contiene) y las lecturas lógicas deberían bajar de forma notable. Si el optimizador conserva el Scan, explica por qué con las filas estimadas y las lecturas.

Ejercicio 3 · Optimizando el Key Lookup con INCLUDE

Problema. Atención al cliente consulta los pedidos de un cliente (por ejemplo, CustomerID = 11091) con su fecha, estado e importe total.

```
SELECT OrderDate, Status, TotalDue
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE CustomerID = 11091;
```

Requerimiento

1. Ejecutar la consulta con el plan real y `SET STATISTICS IO ON`. Localizar el Key Lookup y anotar las lecturas lógicas.
2. Crear (o reemplazar el índice existente `IX_SalesOrderHeader_CustomerID`, documentando tu decisión) un índice no agrupado que cubra la consulta: decide qué columna va como clave y cuáles como columnas incluidas (OrderDate, Status y TotalDue deben quedar disponibles en el índice).
3. Repetir la consulta y comparar el plan y las lecturas lógicas con las del paso 1. Si conservas ambos índices, verifica en el plan cuál usa el optimizador.

Salida esperada. Al inicio, el plan muestra un Index Seek seguido de un Key Lookup unidos por Nested Loops. Con el índice cubierto desaparece el Key Lookup, queda un único Index Seek y las lecturas lógicas disminuyen. Explica en dos líneas por qué las columnas incluidas no forman parte de la clave de búsqueda.

Ejercicio 4 · Análisis de JOINs y rendimiento (avanzado)

Problema. Gerencia pide las unidades y ventas de 2013 por territorio y producto.

```
SELECT t.Name AS Territorio, p.Name AS Producto,
```

```
       SUM(sod.OrderQty) AS Unidades, SUM(sod.LineTotal) AS Ventas
FROM Sales.SalesOrderHeader AS soh
JOIN Sales.SalesOrderDetail AS sod ON sod.SalesOrderID = soh.SalesOrderID
JOIN Production.Product AS p ON p.ProductID = sod.ProductID
JOIN Sales.SalesTerritory AS t ON t.TerritoryID = soh.TerritoryID
WHERE soh.OrderDate >= '20130101' AND soh.OrderDate < '20140101'
GROUP BY t.Name, p.Name
ORDER BY Ventas DESC;
```

Requerimiento

1. Ejecutar la consulta con el plan real, `SET STATISTICS IO ON` y `SET STATISTICS TIME ON`.
2. Documentar las lecturas lógicas de cada tabla (SalesOrderHeader, SalesOrderDetail, Product y SalesTerritory), el tiempo de CPU y el tiempo transcurrido.
3. Identificar el algoritmo de unión que usó el motor entre cada par de tablas (Nested Loops, Hash Match o Merge Join) y el operador de mayor costo porcentual en el plan.
4. Proponer y crear **un** índice que reduzca el costo de la operación más pesada (indica nombre, columnas clave y columnas incluidas) y volver a medir.
5. Redactar una conclusión de cinco a siete líneas comparando antes y después, y explicando si cambió el algoritmo de unión.

Salida esperada. Capturas del plan y de la pestaña Mensajes antes y después, una lista con lecturas lógicas por tabla, CPU y tiempo transcurrido, el algoritmo de unión de cada par de tablas y el operador más costoso. Tras crear el índice, las lecturas lógicas de la tabla de mayor volumen deberían bajar. Si la mejora es pequeña, justifícalo con el tamaño de las tablas.