



Angular

Bootcamp Tercera Edición

Arquitectura y diseño de un proyecto

Módulo 5



Desglose del módulo

1. NgModules vs Standalone
2. Estructura del directorio
3. Routing
4. Angular Material



1. NgModules vs Standalone

¿Qué es?

Angular necesita saber qué componentes y, directivas están disponibles en cada contexto.



ngModule

UserModule (Contenedor)

UserListComponent

UserCardComponent

Los componentes no se conocen entre sí directamente, tienen que vivir dentro de un módulo que los agrupa.

Standalone

UserListComponent

UserCardComponent

Con Standalone, cada componente es independiente y declara sus propias dependencias



2. Estructura del directorio

Se crea una carpeta por responsabilidad, no por tipo de archivo.

Se sugiere:

- core/
- shared/
- features/



CORE

Cosas que existen una sola vez.

- **services/** — servicios globales que cualquier feature puede necesitar. AuthService, LoggerService, ThemeService.
- **guards/** — los guards de ruta. AuthGuard es un ejemplo.
- **interceptors/** — estos interceptan todas las peticiones, no discrimina.
- **models/** — interfaces globales. ApiResponse<T>, PaginatedResult<T>.

SHARED

Piezas reutilizables.

- **components/** — componentes visuales puros. ButtonComponent, SpinnerComponent, ModalComponent, BadgeComponent, EmptyStateComponent.
- **directives/** — ClickOutsideDirective, AutoFocusDirective, PermissionDirective. (Comportamientos reutilizables).
- **pipes/** — DateFormatPipe, TruncatePipe, SafeHtmlPipe. Transformaciones de datos que usás en múltiples templates.
- **utils/** — funciones puras. formatCurrency(value), groupBy(array, key), parseDate(str). No son servicios, no tienen estado, son solo funciones.





FEATURES

Funcionalidades del negocio.

- **pages/** — pantallas que el router carga directamente.
- **components/** — piezas visuales internas de la feature. UserCardComponent, UserAvatarComponent. Conocen el modelo de negocio, por eso no van en shared/.
- **services/** — llamadas al API y lógica propia de la feature. UserService.
- **interfaces/** — tipos TypeScript propios. User, CreateUserPayload, UpdateUserPayload.



3. Routing

El router de Angular mapea URLs a componentes.

Todo parte de `app.routes.ts`

```
export const routes: Routes = [  
  { path: '', redirectTo: 'dashboard', pathMatch:  
    'full' },  
  { path: 'dashboard', component: DashboardComponent  
  },  
  { path: 'users', component: UserListComponent },  
  { path: 'users/:id', component: UserDetailComponent  
  },  
  { path: '**', component: NotFoundComponent }  
];
```

4. Angular Material



Material Components CDK Guides

21.2.10 GitHub

Autocomplete
Badge
Bottom Sheet
Button
Button Toggle
Card
Checkbox
Chips
Core
Datepicker
Dialog

Angular Material offers a wide variety of UI components based on the [Material Design](#) specification

Autocomplete

Suggests relevant options as the user types.

Badge

A small value indicator that can be overlaid on another object.

Bottom Sheet

A large interactive panel primarily for mobile devices.

Button

Chips