Obliczenia inteligentne lub Inteligentna analiza danych 2009/2010

Prowadzący: prof. Bączyński	wtorek, 14:15
Data oddania:	Ocena:

Julian Brzechwa 540282 Jan Mickiewicz 823941 Adam Tuwim 561004

Zadanie 1: Wybrane aspekty niektórych zagadnień*

1. LATEX?

Jeśli skład tego sprawozdania jest jednym z pierwszych kontaktów z LATEX-em, warto zapoznać się z "Nie za krótkim wprowadzeniem do systemu LATEX2e" [?].

2. Instrukcja obsługi szablonu

Szablon należy czytelnie wypełnić treścią. Proszę pisać zwięźle i na temat. Klasa sprawozdania wymaga następujących pakietów:

- zestaw klas autorstwa Marcina Wolińskiego używana jest klasa *mwart* (nazwa całego pakietu: *mwcls*),
- pakiet *polski*,
- pakiet *url*.

W preambule należy wykorzystać następujące niestandardowe polecenia, aby dostarczyć informacje wymagane do wygenerowania sprawozdania:

- \studycycle{...}-tryb i rodzaj studiów,
- \coursesemester{...} semestr studiów,
- \coursename{...} nazwa przedmiotu,

^{*} SVN: http://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/atis/b_wt1415/grupa/zad1@134

- \courseyear{...} bieżący rok akademicki,
- \courseteacher{...} prowadzący laboratoria (proszę wpisywać osobę, której oddaje się sprawozdanie a nie kierownika przedmiotu!),
- \coursegroup{...}-identyfikator grupy ćwiczeniowej,
- \studentinfo[e-mail]{imię i nazwisko}{nr albumu} polecenie wykorzystywane tylko w obrębie polecenia \author służy do określenia imienia i nazwiska każdego z autorów jak również numeru albumu i opcjonalnie adresu e-mail; jeśli adres nie jest podawany, należy pominąć argument opcjonalny.

Można również podać URL do repozytorium zawierającego kod programu. Należy w tym celu wykorzystać polecenie \svnurl{...}. Jeśli istotne jest zaznaczenie numeru rewizji, jej numer należy podać oddzielając go od reszty URL-a znakiem ©. Jeśli repozytorium znajduje się na serwerach Instytutu można podać tylko skróconą nazwę, czyli np. serce zamiast serce.ics.p. lodz.pl.

Uwaga: po wydrukowaniu proszę nic nie wpisywać w pola "Data oddania" i "Ocena".

3. Przydatne pakiety

Przy składaniu sprawozdania mogą przydać się pakiety wchodzące w skład dystrybucji T_FX-a. W szczególności warte uwagi są:

- amsmath/amsfonts i inne pakiety ams*-zestaw dodatkowych poleceń i symboli do wykorzystania przy składzie wzorów,
- algorithm, algorithmic-skład algorytmów,
- *dcolumn* ułatwia skład tabel, w których liczby wyrównywane są do separatora dziesiętnego,
- enumerate bardziej wyrafinowany skład wyliczeń,
- graphicx polecenia do włączania grafiki,
- *icomma* pozwala na wykorzystanie przecinka jako separatora dziesiętnego w trybie matematycznym,
- listings skład kodów źródłowych programów,
- -- url skład URL-i.

Literatura

[1] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2e, 2007, dostępny online.